

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|---|
| 12 | <p>Ամբիոն՝ հանդիսությունների դահլիճի ամբիոնի չափսերն են՝ 600x500x1200մմ: Այն պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ-ից: Ներսի հարթակի օգտագործվող մակերեսը՝ 35 աստիճան թեքությամբ դեպի ներքև, վրան՝ վերևի մասում բաժակը հորիզոնական տեղադրելու տեղով կամ համապատասխան հարմարանք ամրացված: Թեքահարթակի դիմացի եզրից, ամենացածր դիքից 200մմ ներքև, ամբիոնի ներսի չափսով պետք է տեղադրվի 18մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված, հնարավոր ամբողջ խորությամբ աշխատանքային բաց դարակ: Աշխատանքային հարթության բոլոր եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը՝ 0.4մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 6մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄՄԵԱԶԱՊԶԲ-23/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 12 | <p>Размеры кафедры 600x500x1200 мм. Он должен быть изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм. Полезная поверхность внутренней платформы с наклоном вниз 35 градусов, с местом для горизонтального размещения чашки наверху или подходящего приспособления. От передней кромки пандуса на 200 мм ниже самой нижней обваловки до внутреннего размера подиума устанавливается рабочая открытая полка возможной полной глубины из ламинированного ПТС толщиной 18 мм. Все края рабочей плоскости должны быть обшиты пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, края нерабочей плоскости – пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,4 мм. На концах краев детали, соприкасающихся с полом, снизу должны быть закреплены пластмассовые подставки темного цвета, толщина стенок которых не менее 6 мм. Устанавливайте соединения, используя гарантированные и скрытые триггеры. Товар должен быть новым, неиспользованным.</p> <p>Доставка учебным заведениям (согласно предоставленному заказчиком списку рассылки) осуществляется Поставщиком за свой счет. Для Лотов установить гарантийный срок 365 дней, считая со дня доставки, дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока, устранить на месте /заменой детали/ или заменить на новую.</p> <p>Возможное допустимое отклонение размеров указанного товара для Лота $\pm 5\%$.</p> |