

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահագն Կետյան ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-23/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	<p>Գրատախտակ՝ ծավիղ՝ Գրատախտակ ծավիղ՝ բաղկացած 3 մասից՝ 1000x3000մմ (750մմ+1500մմ+750մմ), գրատախտակի շարժական, փակվող մասերը նախաժամանակում ամրանում են ծխնիներով, փակված վիճակում գրատախտակի երկարությունը՝ 1500մմ: Շարժական մասերը՝ երկկողմանի գրատախտակ: Գրատախտակի հիմակերևույթը կանաչ գույնի, հակաարտացոլման ռեֆլեկտիվ պոլիմերային ծածկույթով:</p> <p>Գրատախտակի եզրագծերը պետք է պատրաստված լինեն ալյումինե պրոֆիլներով, իսկ առկա լինելու մյուս կողմից պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ առկա լինելու մյուս կողմից: 1500 մմ- ոց հատվածի երկարության ընդհանուր երկարությունը պետք է տեղադրված լինի ալյումինե դարակ՝ նախատեսված կապի ճի համար, 50 մմ լայնությամբ: Գրատախտակի միջուկը պետք է լինի, պատին ամրացվող մասում՝ միջին խտության փայտաթելային սալից (ՄԴՖ), իսկ բացվող փեղկեր՝ սովորաբար թեղի մը ընդ թե լայնությամբ:</p> <p>Գրատախտակը պետք է ունենա պատից ամրացման համար բոլորանհրաժեշտ պարագաները: Նմուշը /նմուշ-5/ կցվում է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մի հայտե կաձեռնությունները շտկելու տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինելու արժեքը: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թուլյա տրեխտերը $\pm 5\%$:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վահագն Վեսոյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿՄՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-23/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	<p>Գրատախտակ՝ ծավվող՝ Գրատախտակ ծավվող՝ բաղկացած 3 մասից՝ 1000x3000մմ (750մմ+1500մմ+750մմ), գրատախտակի շարժական, փակվող մասերը ճանաչարժ մասին ամրանում են ծխնիներով, փակված վիճակում գրատախտակի երկարությունը՝ 1500մմ: Շարժական մասերը՝ երկկողմանի գրատախտակ: Գրատախտակի հիմակերևույթը կանաչ գույնի, հակաարտացոլման ռեֆլեկտիվ պոլիմերային ծածկույթով:</p> <p>Գրատախտակի եզրագծերը պետք է պատրաստված լինեն այլումինե պրոֆիլներով, իսկ անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ անկյունակներ: 1500 մմ- ոց հատվածի երկու կողմից պետք է տեղադրված լինի այլումինե դարակ՝ նախատեսված կապի ճիհամար, 50 մմ լայնությամբ: Գրատախտակի միջուկը պետք է լինի, պատին ամրացվող մասում՝ միջին խտության փայտաթելային սալից (ՄԴՖ), իսկ բացվող փեղկեր՝ սովորաբար թե հիմքով թեթև նյութից:</p> <p>Գրատախտակը պետք է ունենա պատից ամրացման համար բոլորանհրաժեշտ պարագաները: Նմուշը /նմուշ-5/ կցվում է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մի հայտե կաձեռնությունները շտկելու տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինելու որով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$:</p>