

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահագն Կեսոյան ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-23/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
21	<p style="text-align: center;">Հանդերձարանի պահարան՝ Պահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնելը քնված ամրակցումներով: Պահարանի արտաքին չափսերը՝ 1608x400x1680 մմ (LxTxԲ): Հանդերձարանի պահարանը նաև 300x400x500 մմ (LxTxԲ) չափսերի (ներսի) 15 հատկ տրված, իրարից առանձնացված, համարակալված, անհատական օգտագործման համար նախատեսված սեկցիաներ, որոնք փակվում են եզրերը մշակված մեկական բռնակով դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիներով: Հանդերձարանի պահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) Անուլն ՓՏՍ-ի գույնի: Այն ողջ պարագծով պետք է ունենա ուղղանկյուն սաձև ոտքեր: Ոտքերի անդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսեր են՝ 1500x380x100 մմ (LxTxԲ), որի հատակին հավողի հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մոլգոլայի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մի հայտե կաձթերությունները շտկելու տեղում /դետալների փոխարինում/</p>

կամփոխարինելնորով: Ապրանքներիչափսերիմեջհնարավորթույլատրելիշեղումը $\pm 5\%$:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վահագն Վեսոյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՍՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-23/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
21	<p>Հանդերձարանի պահարան՝ Պահարանը մբողջությամբ (բացառությամբ հետևյալից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված մրակցումներով: Պահարանի արտաքին չափսերը՝ 1608x400x1680 մմ (LxTxԲ): Հանդերձարանի պահարանը նաև 300x400x500 մմ (LxTxԲ) չափսերի (ներսի) 15 հատկություններով, իրարից առանձնացված, համարակալված, անհատական օգտագործման համար նախատեսված սեղաններ, որոնք փակվում են եզրերը մշակված մեկական բռնակով դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիներով: Հանդերձարանի պահարանի հետևյալ պատրաստված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) Անույն ՓՏՍ-ի գույնի: Այն ողջ պարագծով պետք է ունենա ուղղանկյուն և ձևով երկու անկյունը: Ոտքերի անդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսեր են՝ 1500x380x100 մմ (LxTxԲ), որի հատակին հավողի հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է մրացվի պլաստիկ մոլգոլայի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի քանակը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետը նախաձեռնվող մի հայտե կաճ թերությունները շտկելու տեղում /դետալների փոխարինում/</p>

կամփոխարինելնորով: Ապրանքներիչափսերիմեջհնարավորթույլատրելիշեղումը $\pm 5\%$: