

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐԿԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Ուսուցչի սեղան, չափսերը՝ 1200x600x760մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գգրոցի համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18մմ հաստությամբ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի առջև փակվում է 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164x450x600մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանումում է աշխատանքային հարթության եզրին (տակից) և կողապատերի (ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցքեր՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ կցված նմուշի /նմուշ-2/: Սեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գգրոց, չափսերը՝ 410x460x590մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 140,140,270մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա): Սեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, գգրոցը և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Դարակները պետք է</p>

ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը` 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափսերի մեջ հնարավոր թուլատրելի շեղումը $\pm 5\%$:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22400000000000000000-23/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Стол учителя: Стол учителя, размеры: 1200x600x760мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированные ПТС толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости окантовывать пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, края нерабочей плоскости окантовывать пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,4 мм. Передняя часть стола закрыта ПТС (передняя стенка) толщиной 18мм, размеры которой 1164x450x600мм, которая размещается под рабочей поверхностью стола, заподлицо с краем и крепится к краю рабочей поверхности (снизу) и внутренней стороне боковин (ножек). Ширина боковых стенок (ножек): 570мм. Края боковин (ножек) должны быть закрыты. Пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а концы краев детали, соприкасающиеся с полом, зафиксировать ножками высотой 5-6 мм. В правом верхнем и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть сквозные отверстия для проводов компьютерной техники, расположенные с заглушками по прилагаемому образцу /Образец-4/. Стол должен иметь отдельный выдвижной ящик, передвигающийся на 4-х колесиках, размеры: 410x460x590мм, с тремя полками соответственно 140, 140, 270мм, максимально возможной глубины, закрывается одним клапаном, полки открываются и закрываются с плавным закрыванием, бесшумными салазками (саяска). Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковая накладка должны быть одного цвета, натурального дерева, светлого оттенка. Полки должны иметь овальные металлические ручки, длина которых должна быть не менее 100 мм. Устанавливайте соединения, используя гарантированные и</p>

скрытые триггеры. Установить гарантийный срок 365 дней, дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока, устранить на месте /заменой детали/ или заменить на новую. Возможное допустимое отклонение размеров указанного товара для Лота $\pm 5\%$.