

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-Ն ՇՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	<p>Չգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820x450x2000մմ (LxԽxԲ): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է $\frac{3}{4}$ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դռներն ամրացվում են 3-ական ծխնիներով: Դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800x420x100մմ (LxԽxԲ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է:Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր:Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափսերի մեջ հնարավոր</p>

թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22490000000000000000-23/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	<p>ардероб: Гардероб в целом (кроме задней стенки) должен быть изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18мм, внешние размеры: 820x450x2000мм (ДxШxВ). Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм от верха, от которой снизу на расстоянии 60 мм отведена хромированная металлическая железная планка ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Шкаф имеет 2 одинаковые двери, двери ламинированные из ПТС толщиной 18 мм. Двери крепятся на 3 петли каждая. Двери должны иметь металлические ручки. Края рабочей плоскости будут окаймлены пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей плоскости - пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Рабочая поверхность должна быть матовой. Все соединения выполняйте скрытыми застежками. Задняя стенка должна быть выполнена из ламинированного ДВП (ДВП) толщиной 4 мм и цвета того же ПТС. Шкаф должен иметь каркасные ножки по всему периметру, на концах краев той части, которая соприкасается с полом, должны быть закреплены пластмассовые накладки темного цвета толщиной 8 мм. Наружные размеры костыля прямоугольной формы, являющиеся ножками, составляют 800x420x100мм (ДxХxШ), а на концах краев части, соприкасающейся с полом, снизу должны быть закреплены пластмассовые подставки темного цвета, толщина стенок которых не менее 8мм. Установить гарантийный срок 365 дней, дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока, устранить на месте /заменой детали/ или заменить на новую. Возможное допустимое отклонение размеров указанного товара для Лота ±5%.</p>