ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	YAMAHA MG16XU	YAMAHA	MG16XU	Yamaha Corporation	Ձայնային խառնիչ վահանակ Առանձնահատկությունները. 16 գծային մուտքեր 10 խոսափող / 16 գծային մուտքեր (8 մոնո + 4 ստերեո) «D-PRE» խոսափողի նախամրիչները Դարլինգթոնի շրջված շղթայով Ներառված է դարակաշարերի հավաքակազմ Մետաղական շասսի Բարձրակարգ էֆեկտներ՝ SPX 24 ծրագրերով 24-bit/192kHz 2in/2out USB Audio ֆունկցիաներ Միացման հավաքածու / Lightning-ի USB տեսախցիկի ադապտեր Տեխնիկական պայմաններ

						Հաճախականության արձագանք (մուտք STEREO OUT): +0,5dB/-1,5 dB (20 Hz-ից մինչև 48 kHz), անվանական ելքային մակարդակին @ 1 kHz, GAIN կոճակը՝ Min. Ընդհանուր ներդաշնակ աղավաղում (THD+N) (Մուտք STEREO OUT): 0,03 % @ +14 dBu (20 Հց-ից մինչև 20 կՀց), GAIN կոճակը՝ նվազագույն 0,005 % @ +24 dBu (1 կՀց), GAIN կոճակ՝ Min Հնչյուն և աղմուկ (20 Հց-ից մինչև 20 կՀց) Համարժեք մուտքային աղմուկ՝ -128 dBu (Մոնո մուտքային ալիք, Rs՝ 150 O, GAIN կոճակը՝ առավելագույնը) Մնացորդային ելքային աղմուկ՝ -102 դԲու (ՍՏԵՐԵՈ ԴՈՒՐՍ, ՍՏԵՐԵՈ գլխավոր ֆեյդեր՝ նվազագույն) Խաչաձև խոսակցություն (1 կՀց): -78 դԲ Գծային մուտքեր 16 Մոնո [MIC/LINE]՝ 8, Մոնո/Ստերեո [MIC/LINE]՝ 2, Ստերեո [LINE]՝ 2 Գծային ելքեր STEREO OUT՝ 2, ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐ՝ 1, MONITOR OUT՝ 1, AUX SEND՝ 4, GROUP OUT՝ 4 Բուս ՍՏԵՐԵՈ՝ 1, ԽՈՒՄԲ՝ 4, AUX՝ 4 (MG16XU՝ ներառյալ FX) Մակարդակի չափիչ (Նախադիտիչի LEVEL)՝ 2 × 12 հատվածի լուսադիոդաչափ [PEAK,

					+10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 դԲ] Ներկառուցված էֆեկտ (MG16XU) (SPX ալգորիթմ)՝ 24 ծրագիր, PARAMETER Control՝ 1, FOOT SW՝ 1 (FX RTN CH on/off) USB աուդիո (2 IN / 2 OUT). USB Audio Class2.0 համապատասխան, Նմուշառման հաճախականություն՝ առավելագույնը 192 կՀց, բիթերի խորություն՝ 24 բիթ Phantom Power Լարումը՝ +48 Վ Էլեկտրաէներգիայի պահանջները՝ AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 30 Վտ Մատակարարված ապրանքը նոր է, չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՈ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	YAMAHA MG16XU	YAMAHA	MG16XU	Yamaha Corporation	Аудио микшерный пульт Функции: 16 линейных входов 10 микрофонных/16 линейных входов (8 моно + 4 стерео) Микрофонные предусилители "D-PRE" с инвертированной схемой Дарлингтона В комплект входит набор полок. Металлическое шасси Высококлассные эффекты с программами SPX 24 Функции USB Audio 24 бит/192 кГц, 2 входа/2 выхода Комплект для подключения / адаптер Lightning/USB для камеры Технические характеристики: Частотная характеристика (вход

						STEREO OUT). +0,5 дБ/-1,5 дБ (от 20 Гц до 48 кГц), при номинальном уровне выходного сигнала при 1 кГц, ручка GAIN: мин. Суммарные гармонические искажения (THD+N) (вход STEREO OUT). 0,03 % при +14 дБн (от 20 Гц до 20 кГц), ручка GAIN: мин. 0,005 % при +24 дБн (1 кГц), ручка GAIN: мин. Тон и шум (от 20 Гц до 20 кГц) Эквивалентный входной шум: -128 дБн (входной моноканал, Rs: 150 Ом, ручка GAIN: максимум) Остаточный выходной шум: -102 дБ (STEREO OUT, мин. мастер-фейдер STEREO) Перекрестные помехи (1 кГц). -78 дБ Линейные входы: 16 Моно [MIC/LINE]: 8, Моно/Стерео [MIC/LINE]: 2, Стерео [LINE]: 2 Линейные выходы STEREO OUT: 2, PHONES: 1, MONITOR OUT: 1, AUX SEND: 4, GROUP OUT: 4 Шина STEREO: 1, GROUP: 4, AUX: 4 (MG16XU: включая FX) Индикатор уровня (предварительный уровень): 2 × 12-сегментный светодиодный индикатор [ПИК, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 дБ] Встроенный эффект (MG16XU)

					(алгоритм SPX): 24 программы, регулятор PARAMETER: 1, ножной переключатель: 1 (FX RTN CH вкл./выкл.) USB-аудио (2 входа / 2 выхода). Совместимость с USB Audio Class 2.0, частота дискретизации: макс. 192 кГц, разрядность: 24 бита Напряжение фантомного питания: +48 В Требования к питанию: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: 30 Вт Поставляемый товар новый, неиспользованный. Транспортировка и разгрузка товара на склад Покупателя осуществляется Продавцом за свой счет.