

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԱԿԻԹ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱԶ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Grandstream	GXP1620/25	GXP1620/25	Grandstream	Ընդհանուր բնութագիր • 2 SIP գիծ • HD ձայն • Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին Էներգիայի մատակարարում Չանգի առանձնահատկությունները • Չանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատեք / անջատեք (խոսափող) • Չանգահարեք / կարդացեք • Չանգի սպասում • Ինտերկոմ • Չանգահարողի ID ցուցադրում • Արագ զանգ •

Անանուն գանգ (Թաքցնել
գանգահարողի ID) • Չանգի
վերահասցեավորում (Միշտ /
Չբաղված / Պատասխան չկա) •
Չանգի փոխանցում (մասնակցում /
անփոփոխ) • Չանգահարեք
Կայանատեղի / Տեղափոխում
(կախված սերվերից) • Ետ գանգ /
Ավտոմատ ետ գանգ •
Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ
հեռախոսի համար) •
Ինքնապատասխանիչ (մեկ տող) •
Չայնային հաղորդագրություն
(սերվերի վրա) • Տեղական
3-ճանապարհային կոնֆերանս •
Թեժ գիծ Հեռախոսի
հնարավորությունները •
Հեռախոսագիրք (500 գրառում) •
Հեռակա հեռախոսագիրք (XML /
LDAP) • Չանգահարել մուտք (100
գրառում, ներս / դուրս / բաց
թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի
գանգահարում ֆիլտրում •
Չայնային հաղորդագրության
սպասման ցուցիչ (VMWI)
Ծրագրավորվող ծրագրային
ստեղներ • Ցանցային ժամանակի
համաժամացման • Գործողության
URL / ակտիվ URI Առկա •

Նեղաշերտ ԿՈՂԵԿ՝ G.711a/u, G.722,
G.726-32K, G.729A, Opus, iLBC

- Ամբողջական դուպլեքս ակուստիկ էիտյի չեղարկիչ (AEC) - Անձեռքի ռեժիմ, 96 մս պոչ երկարությամբ
 - Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում (VAD) /

Հարմարավետ աղմուկի առաջացում (CNG) / ֆոնային աղմուկի գնահատում (BNE) / աղմուկի նվազեցում (NR) • Փաթեթի կորստի թաքցում (PLC) • Dynamic Adaptive Jitter Buffer մինչև 300ms • DTMF: Ներառում, տիրույթից դուրս - DTMF- ռեյե (RFC2833 Ցանցի առանձնահատկությունները • 10/100 Մբ / վ Ethernet, կրկնակի կամուրջային պորտ, PC շրջանցելու համար • IP կարգավորում. Ստատիկ / DHCP / • Ցանցի մուտքի վերահսկում `802.1x • VPN: L2TP / OpenVPN • VLAN- ն • QoS Սպասարկում եւ կառավարում • Ավտոմատ տրամադրում FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069-ի միջոցով Ֆիզիկական բնութագիր LCD` 128x48 կետային մատրիցա, առանց հետին լույսի • Ստեղնաշար` 24 ստեղ,

ներառյալ •4 Փափուկ ստեղներ •4
ֆունկցիոնալ ստեղներ (վերև,
ներքև, ականջակալ, նորից
հավաքեք) •12 Ստանդարտ
հեռախոսի թվանշանների ստեղներ
•Չայնի վերահսկման 2 ստեղներ,
վեր/ներքև •1 Hands-free բանալի •1
Անջատելի ստեղնը •Ստանդարտ RJ9
հեռախոսի մետաղալար x1 •1.5M
CAT5 Ethernet մալուխ x1 •RJ9
Հեռախոսի պորտ x2` հեռախոս x1,
ականջակալ x1 •RJ45 Port x2. Ցանց
x1, PC x1 (կամրջված դեպի ցանց)
•DC սնուցման մուտք` 5V / 0.6A
•Էլեկտրաէներգիայի սպառում`
պարապ 0.89W~1.2W Պիկ
1.81W~2.5W •Աշխատանքային
ջերմաստիճան` 0~40°C
•Աշխատանքային խոնավությունը`
10-95% •Գույնը` սև •Սարքի
չափսերը` 153x165,8x163,1 մմ
•Արտաքին CTN չափերը`
420x340x265 մմ Լրացուցիչ
պայմաններ` Երաշխիքային
ժամկետն առնվազն 1 տարի:
Բեռնաբարձումը, առաքումը,
տեղափոխումը (պահանջված
հասցեով) և բեռնաթափումը
կատարվում է Մատակարարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**предлагаемого товара**

ИП Давит Петросян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Grandstream	GXP1620/25	GXP1620/25	Grandstream	<ul style="list-style-type: none"> • 2 SIP-линии • HD-голос • Режим «Портативный (HS)/Портативный (HF)/Гарнитура (HP)» (поддержка EHS для гарнитур Plantronics) • Настольная/настенная установка • Дополнительный внешний источник питания Функции вызова • Вызов/Ответ/Отклонение • Отключение звука/Отключение звука (микрофон) • Вызов/Чтение • Ожидание вызова • Интерком • Отображение идентификатора вызывающего абонента • Быстрый набор • Анонимный вызов (Скрыть идентификатор вызывающего

абонента) • Переадресация вызова (Всегда/Занято/Нет) Ответ) • Переадресация вызова (присутствующий/фиксированный)

- Парковка/перевод вызова (зависит от сервера) • Обратный вызов/автоматический обратный вызов • Не беспокоить (для каждой линии/для каждого телефона) • Автоответчик (для каждой линии) • Голосовая почта (на сервере) • Местная 3-дорожная конференция
- Горячая линия
- Функции телефона
- Телефонная книга (500 записей) • Удаленная телефонная книга (XML/LDAP) • Запись вызовов (100 записей, входящие/исходящие/пропущенные) • Фильтрация вызовов в черном/белом списке • Индикатор ожидания голосового сообщения (VMWI) Программируемые программные клавиши • Сетевое время синхронизация • URL-адрес действия/активный URI. Аудио • Узкополосный КОДЕК: G.711a/u, G.722, G.726-32K, G.729A, Opus, iLBC • Полнодуплексное акустическое эхоподавление (AEC) – режим дождя, длина хвоста 96 мс

• Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Шумоподавление (NR) Сокращение потери пакетов (PLC) • Динамический адаптивный буфер джиттера до 300 мс. •DTMF: Включение, вне диапазона - DTMF-реле (RFC2833 Сетевые возможности • Ethernet 10/100 Мбит/с, двойной мостовой порт, обход ПК • IP-конфигурация. Статический/DHCP/ • Контроль доступа к сети: 802.1x • VPN. L2TP / OpenVPN • VLAN • Обслуживание и управление QoS • Автоматическая настройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069 Физические характеристики ЖК-дисплей: матрица 128x48, без подсветки. •Клавиатура: 24 клавиши, вкл. • 4 программируемые клавиши • 4 функциональные клавиши (вверх, вниз, гарнитура, повторный набор) • 12 стандартных клавиш с номером телефона. • 2 клавиши регулировки громкости, вверх/вниз

				<ul style="list-style-type: none">• 1 клавиша громкой связи• 1 кнопка отключения• Стандартный телефонный провод RJ9 x1• Ethernet-кабель CAT5 длиной 1,5 м, 1 шт.• Телефонный порт RJ9 x2: телефон x1, наушники x1• Порт RJ45 x2. Сеть x1, ПК x1 (подключенный к сети)• Входная мощность постоянного тока: 5 В/0,6 А• Потребляемая мощность: в режиме ожидания 0,89-1,2 Вт, пиковая 1,81-2,5 Вт• Рабочая температура: 0~40°C• Рабочая влажность: 10-95%• Черный цвет• Размеры устройства: 153x165,8x163,1 мм.• Внешние размеры ЦТН: 420x340x265 мм. <p>Дополнительные условия: Гарантийный срок не менее 1 года.</p>
--	--	--	--	---