

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դալկին ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Grandstream | Grandstream | GRP2602 | Grandstream | ip հեռախոսներ 25 հատ VopTech IP Phone S1E Կամ Համարժեք IP Հեռախոս ըստ տեխ. • Բնութագրի, առնվազն պայմաններով: Ընդհանուր բնութագիր • 2 SIP գիծ • HD ձայն • Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին էներգիայի մատակարարում Չանգի առանձնահատկությունները • Չանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատել / անջատել |

(խոսափող) • Չանգահարեք / կարդացեք • Չանգի սպասում • Ինտերկոմ • Չանգահարողի ID ցուցադրում • Արագ գանգ • Անանուն գանգ (Թաքցնել գանգահարողի ID) • Չանգի վերահասցեավորում (Միշտ / Չբաղված / Պատասխան չկա) • Չանգի փոխանցում (մասնակցում / անփոփոխ) • Չանգահարեք Կայանատեղի / Տեղափոխում (կախված սերվերից) • Ետ գանգ / Ավտոմատ ետ գանգ • Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ հեռախոսի համար) • Ինքնապատասխանիչ (մեկ տող) • Չայնային հաղորդագրություն (սերվերի վրա) • Տեղական 3-ճանապարհային կոնֆերանս • Թեժ գիծ Հեռախոսի հնարավորությունները • Հեռախոսագիրք (500 գրառում) • Հեռակա հեռախոսագիրք (XML / LDAP) • Չանգահարել մուտք (100 գրառում, Ներս / դուրս / բաց թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի գանգահարում ֆիլտրում • Չայնային հաղորդագրության սպասման ցուցիչ (VMWI)

Ծրագրավորվող ծրագրային ստեղներ • Ցանցային ժամանակի համաժամացման • Գործողության URL / ակտիվ URI Առևիտ • Նեղաշերտ ԿՈՂԵԿ՝ G.711a/u, G.722, G.726-32K, G.729A, Opus, iLBC • Ամբողջական դուպլեքս ակուստիկ էիտյի չեղարկիչ (AEC) - Անձեռքի ռեժիմ, 96 մս պոչ երկարությամբ • Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում (VAD) / Հարմարավետ աղմուկի առաջացում (CNG) / Ֆոնային աղմուկի գնահատում (BNE) / աղմուկի նվազեցում (NR) • Փաթեթի կորստի թաքցում (PLC) • Dynamic Adaptive Jitter Buffer մինչև 300ms • DTMF: Ներառում, տիրույթից դուրս - DTMF- ռեյե (RFC2833 Ցանցի առանձնահատկությունները • 10/100 Մբ / վ Ethernet, կրկնակի կամուրջային պորտ, PC շրջանցելու համար • IP կարգավորում. Ստատիկ / DHCP / • Ցանցի մուտքի վերահսկում `802.1x • VPN: L2TP / OpenVPN • VLAN- ն • QoS Սպասարկում եւ կառավարում • Ավտոմատ տրամադրում FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP

OPT66/SIP PNP/TR069-ի միջոցով
Ֆիզիկական բնութագիր LCD` 128x48
կետային մատրիցա, առանց հետին
լույսի •Ստեղնաշար` 24 ստեղ,
ներառյալ •4 Փափուկ ստեղներ •4
ֆունկցիոնալ ստեղներ (վերև,
ներքև, ականջակալ, նորից
հավաքեք) •12 Ստանդարտ
հեռախոսի թվանշանների ստեղներ
•Չայնի վերահսկման 2 ստեղներ,
վեր/ներքև •1 Hands-free բանալի •1
Անջատել ստեղնը •Ստանդարտ RJ9
հեռախոսի մետաղալար x1 •1.5M
CAT5 Ethernet մալուխ x1 •RJ9
Հեռախոսի պորտ x2` հեռախոս x1,
ականջակալ x1 •RJ45 Port x2. Ցանց
x1, PC x1 (կամրջված դեպի ցանց)
•DC սնուցման մուտք` 5V / 0.6A
•Էլեկտրաէներգիայի սպառում`
պարապ 0.89W~1.2W Պիկ
1.81W~2.5W •Աշխատանքային
ջերմաստիճան` 0~40°C
•Աշխատանքային խոնավությունը`
10-95% •Գույներ` սև •Սարքի
չափսերը` 153x165,8x163,1 մմ
•Արտաքին CTN չափերը`
420x340x265 մմ Լրացուցիչ
պայմաններ` Երաշխիքային
ժամկետն առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին: *Պարտադիր պայման՝ ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է պարանք մատակարարել Թ. Երևանում պատվիրատուի նշած

Դալվին ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-ЕЦД-12P-24/0 / ниже представлено полное описание предлагаемого им товара.

հասցեներում **Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ

технические характеристики կատարվում է մատակարարի նորմից ***Երաշխիքային

ip հեռախոսներ 25 հատ Voptech IP սպասարկված ապահովում կոյն Phone S1E Կամ Համարժեք IP պտտադրողի ՀՀ-ում պատրաստված Հեռախոս ըստ տեքս. • Բաղադրիչ, սպասարկման կենտրոնում՝ առնվազն պայմաններով: Թ. Երևան, Թումանյան 9/20 Ընդհանուր բնութագիր • 2 SIP գիծ •

HD ձայն • Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին էներգիայի մատակարարում Չանգի առանձնահատկությունները • Չանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատել / անջատել

Номер лота
фирменное наименование

товарный знак

марка

наименование производителя

Предлагаемый товар

1

Grandstream

Grandstream

GRP2602

Grandstream

(խոսափող) • Չանգահարեք / կարդացեք • Չանգի սպասում • Ինտերկոմ • Չանգահարողի ID ցուցադրում • Արագ գանգ • Անանուն գանգ (Թաքցնել գանգահարողի ID) • Չանգի վերահասցեավորում (Միշտ / Չբաղված / Պատասխան չկա) • Չանգի փոխանցում (մասնակցում / անփոփոխ) • Չանգահարեք Կայանատեղի / Տեղափոխում (կախված սերվերից) • Ետ գանգ / Ավտոմատ ետ գանգ • Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ հեռախոսի համար) • Ինքնապատասխանիչ (մեկ տող) • Ձայնային հաղորդագրություն (սերվերի վրա) • Տեղական 3-ճանապարհային կոնֆերանս • Թեժ գիծ Հեռախոսի հնարավորությունները • Հեռախոսագիրք (500 գրառում) • Հեռակա հեռախոսագիրք (XML / LDAP) • Չանգահարել մուտք (100 գրառում, Ներս / դուրս / բաց թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի գանգահարում ֆիլտրում • Ձայնային հաղորդագրության սպասման ցուցիչ (VMWI)

Ծրագրավորվող ծրագրային ստեղներ • Ցանցային ժամանակի համաժամացման • Գործողության URL / ակտիվ URI Առևիտ • Նեղաշերտ ԿՈՂԵԿ՝ G.711a/u, G.722, G.726-32K, G.729A, Opus, iLBC • Ամբողջական դուպլեքս ակուստիկ էիտյի չեղարկիչ (AEC) - Անձեռքի ռեժիմ, 96 մս պոչ երկարությամբ • Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում (VAD) / Հարմարավետ աղմուկի առաջացում (CNG) / Ֆոնային աղմուկի գնահատում (BNE) / աղմուկի նվազեցում (NR) • Փաթեթի կորստի թաքցում (PLC) • Dynamic Adaptive Jitter Buffer մինչև 300ms • DTMF: Ներառում, տիրույթից դուրս - DTMF- ռեյե (RFC2833 Ցանցի առանձնահատկությունները • 10/100 Մբ / վ Ethernet, կրկնակի կամուրջային պորտ, PC շրջանցելու համար • IP կարգավորում. Ստատիկ / DHCP / • Ցանցի մուտքի վերահսկում `802.1x • VPN: L2TP / OpenVPN • VLAN- ն • QoS Սպասարկում եւ կառավարում • Ավտոմատ տրամադրում FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP

OPT66/SIP PNP/TR069-ի միջոցով Ֆիզիկական բնութագիր LCD` 128x48 կետային մատրիցա, առանց հետին լույսի •Ստեղնաշար` 24 ստեղ, ներառյալ •4 Փափուկ ստեղներ •4 ֆունկցիոնալ ստեղներ (վերև, ներքև, ականջակալ, նորից հավաքեք) •12 Ստանդարտ հեռախոսի թվանշանների ստեղներ •Չայնի վերահսկման 2 ստեղներ, վեր/ներքև •1 Hands-free բանալի •1 Անջատել ստեղնը •Ստանդարտ RJ9 հեռախոսի մետաղալար x1 •1.5M CAT5 Ethernet մալուխ x1 •RJ9 Հեռախոսի պորտ x2` հեռախոս x1, ականջակալ x1 •RJ45 Port x2. Ցանց x1, PC x1 (կամրջված դեպի ցանց) •DC սնուցման մուտք` 5V / 0.6A •Էլեկտրաէներգիայի սպառում` պարապ 0.89W~1.2W Պիկ 1.81W~2.5W •Աշխատանքային ջերմաստիճան` 0~40°C •Աշխատանքային խոնավությունը` 10-95% •Գույներ` սև •Սարքի չափսերը` 153x165,8x163,1 մմ •Արտաքին CTN չափերը` 420x340x265 մմ Լրացուցիչ պայմաններ` Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին: *Պարտադիր պայման՝ ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում **Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից ***Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում՝ ք.Երևան,Թումանյան 9/20</p> |
|--|--|--|--|--|