

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դալկին ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Grandstream	Grandstream	GRP2602	Grandstream	ip հեռախոսներ 25 հատ VopTech IP Phone S1E Կամ Համարժեք IP Հեռախոս ըստ տեխ. • Բնութագրի, առնվազն պայմաններով: Ընդհանուր բնութագիր • 2 SIP գիծ • HD ձայն • Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին էներգիայի մատակարարում Չանգի առանձնահատկությունները • Չանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատել / անջատել

(խոսափող) • Չանգահարեք / կարդացեք • Չանգի սպասում • Ինտերկոմ • Չանգահարողի ID ցուցադրում • Արագ գանգ • Անանուն գանգ (Թաքցնել գանգահարողի ID) • Չանգի վերահասցեավորում (Միշտ / Չբաղված / Պատասխան չկա) • Չանգի փոխանցում (մասնակցում / անփոփոխ) • Չանգահարեք Կայանատեղի / Տեղափոխում (կախված սերվերից) • Ետ գանգ / Ավտոմատ ետ գանգ • Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ հեռախոսի համար) • Ինքնապատասխանիչ (մեկ տող) • Չայնային հաղորդագրություն (սերվերի վրա) • Տեղական 3-ճանապարհային կոնֆերանս • Թեժ գիծ Հեռախոսի հնարավորությունները • Հեռախոսագիրք (500 գրառում) • Հեռակա հեռախոսագիրք (XML / LDAP) • Չանգահարել մուտք (100 գրառում, ներս / դուրս / բաց թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի գանգահարում ֆիլտրում • Չայնային հաղորդագրության սպասման ցուցիչ (VMWI)

Ծրագրավորվող ծրագրային ստեղներ • Ցանցային ժամանակի համաժամացման • Գործողության URL / ակտիվ URI Առևիտ • Նեղաշերտ ԿՈՂԵԿ՝ G.711a/u, G.722, G.726-32K, G.729A, Opus, iLBC • Ամբողջական դուպլեքս ակուստիկ էիտյի չեղարկիչ (AEC) - Անձեռքի ռեժիմ, 96 մս պոչ երկարությամբ • Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում (VAD) / Հարմարավետ աղմուկի առաջացում (CNG) / Ֆոնային աղմուկի գնահատում (BNE) / աղմուկի նվազեցում (NR) • Փաթեթի կորստի թաքցում (PLC) • Dynamic Adaptive Jitter Buffer մինչև 300ms • DTMF: Ներառում, տիրույթից դուրս - DTMF- ռեյե (RFC2833 Ցանցի առանձնահատկությունները • 10/100 Մբ / վ Ethernet, կրկնակի կամուրջային պորտ, PC շրջանցելու համար • IP կարգավորում. Ստատիկ / DHCP / • Ցանցի մուտքի վերահսկում `802.1x • VPN: L2TP / OpenVPN • VLAN- ն • QoS Սպասարկում եւ կառավարում • Ավտոմատ տրամադրում FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP

OPT66/SIP PNP/TR069-ի միջոցով  
Ֆիզիկական բնութագիր LCD` 128x48  
կետային մատրիցա, առանց հետին  
լույսի •Ստեղնաշար` 24 ստեղ,  
ներառյալ •4 Փափուկ ստեղներ •4  
ֆունկցիոնալ ստեղներ (վերև,  
ներքև, ականջակալ, նորից  
հավաքեք) •12 Ստանդարտ  
հեռախոսի թվանշանների ստեղներ  
•Չայնի վերահսկման 2 ստեղներ,  
վեր/ներքև •1 Hands-free բանալի •1  
Անջատել ստեղնը •Ստանդարտ RJ9  
հեռախոսի մետաղալար x1 •1.5M  
CAT5 Ethernet մալուխ x1 •RJ9  
Հեռախոսի պորտ x2` հեռախոս x1,  
ականջակալ x1 •RJ45 Port x2. Ցանց  
x1, PC x1 (կամրջված դեպի ցանց)  
•DC սնուցման մուտք` 5V / 0.6A  
•Էլեկտրաէներգիայի սպառում`  
պարապ 0.89W~1.2W Պիկ  
1.81W~2.5W •Աշխատանքային  
ջերմաստիճան` 0~40°C  
•Աշխատանքային խոնավությունը`  
10-95% •Գույներ` սև •Սարքի  
չափսերը` 153x165,8x163,1 մմ  
•Արտաքին CTN չափերը`  
420x340x265 մմ Լրացուցիչ  
պայմաններ` Երաշխիքային  
ժամկետն առնվազն 1 տարի:

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին: \*Պարտադիր պայման՝ ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է պարանք մատակարարել Թ. Երևանում պատվիրատուի նշած

Դալվին ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-УХ.012P-24/0 / ниже представлено полное описание предлагаемого им товара.

հասցեներում \*\*Ապրանքի

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя

տեղափոխումը մինչև պահեստի կատարվում է մատակարարի

1	Grandstream	Grandstream	GRP2602	Grandstream
---	-------------	-------------	---------	-------------

նորմից \*\*\*Երաշխագրային ip հեռախոսներ 25 հատ VooTech IP սպասարկված ապահովում կոյն Phone S1E Կամ Համարժեք IP պտտադրողի ՀՀ-ում պատրաստված Հեռախոս ըստ տեքստի: • Բնութագրի, սպասարկման կենտրոնում՝ առնվազն պայմաններով: Թ. Երևան, Թումանյան 9/20 Ընդհանուր բնութագրի • 2 SIP գիծ •

HD ձայն • Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին էներգիայի մատակարարում Չանգի առանձնահատկությունները • Չանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատել / անջատել

(խոսափող) • Չանգահարեք / կարդացեք • Չանգի սպասում • Ինտերկոմ • Չանգահարողի ID ցուցադրում • Արագ գանգ • Անանուն գանգ (Թաքցնել գանգահարողի ID) • Չանգի վերահասցեավորում (Միշտ / Չբաղված / Պատասխան չկա) • Չանգի փոխանցում (մասնակցում / անփոփոխ) • Չանգահարեք Կայանատեղի / Տեղափոխում (կախված սերվերից) • Ետ գանգ / Ավտոմատ ետ գանգ • Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ հեռախոսի համար) • Ինքնապատասխանիչ (մեկ տող) • Չայնային հաղորդագրություն (սերվերի վրա) • Տեղական 3-ճանապարհային կոնֆերանս • Թեժ գիծ Հեռախոսի հնարավորությունները • Հեռախոսագիրք (500 գրառում) • Հեռակա հեռախոսագիրք (XML / LDAP) • Չանգահարել մուտք (100 գրառում, Ներս / դուրս / բաց թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի գանգահարում ֆիլտրում • Չայնային հաղորդագրության սպասման ցուցիչ (VMWI)

Ծրագրավորվող ծրագրային ստեղներ • Ցանցային ժամանակի համաժամացման • Գործողության URL / ակտիվ URI Առևիտ • Նեղաշերտ ԿՈՂԵԿ՝ G.711a/u, G.722, G.726-32K, G.729A, Opus, iLBC • Ամբողջական դուպլեքս ակուստիկ էիտյի չեղարկիչ (AEC) - Անձեռքի ռեժիմ, 96 մս պոչ երկարությամբ • Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում (VAD) / Հարմարավետ աղմուկի առաջացում (CNG) / Ֆոնային աղմուկի գնահատում (BNE) / աղմուկի նվազեցում (NR) • Փաթեթի կորստի թաքցում (PLC) • Dynamic Adaptive Jitter Buffer մինչև 300ms • DTMF: Ներառում, տիրույթից դուրս - DTMF- ռեյե (RFC2833 Ցանցի առանձնահատկությունները • 10/100 Մբ / վ Ethernet, կրկնակի կամուրջային պորտ, PC շրջանցելու համար • IP կարգավորում. Ստատիկ / DHCP / • Ցանցի մուտքի վերահսկում `802.1x • VPN: L2TP / OpenVPN • VLAN- ն • QoS Սպասարկում եւ կառավարում • Ավտոմատ տրամադրում FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP

OPT66/SIP PNP/TR069-ի միջոցով  
Ֆիզիկական բնութագիր LCD` 128x48  
կետային մատրիցա, առանց հետին  
լույսի •Ստեղնաշար` 24 ստեղ,  
ներառյալ •4 Փափուկ ստեղներ •4  
ֆունկցիոնալ ստեղներ (վերև,  
ներքև, ականջակալ, նորից  
հավաքեք) •12 Ստանդարտ  
հեռախոսի թվանշանների ստեղներ  
•Չայնի վերահսկման 2 ստեղներ,  
վեր/ներքև •1 Hands-free բանալի •1  
Անջատել ստեղնը •Ստանդարտ RJ9  
հեռախոսի մետաղալար x1 •1.5M  
CAT5 Ethernet մալուխ x1 •RJ9  
Հեռախոսի պորտ x2` հեռախոս x1,  
ականջակալ x1 •RJ45 Port x2. Ցանց  
x1, PC x1 (կամրջված դեպի ցանց)  
•DC սնուցման մուտք` 5V / 0.6A  
•Էլեկտրաէներգիայի սպառում`  
պարապ 0.89W~1.2W Պիկ  
1.81W~2.5W •Աշխատանքային  
ջերմաստիճան` 0~40°C  
•Աշխատանքային խոնավությունը`  
10-95% •Գույներ` սև •Սարքի  
չափսերը` 153x165,8x163,1 մմ  
•Արտաքին CTN չափերը`  
420x340x265 մմ Լրացուցիչ  
պայմաններ` Երաշխիքային  
ժամկետն առնվազն 1 տարի:



				<p>Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին: *Պարտադիր պայման՝ ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում **Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից ***Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում՝ Ք.Երևան,Թումանյան 9/20</p>
--	--	--	--	--