ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55, DS-K1T331W	Hikvision	DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55, DS-K1T331W	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Մուտքի հսկողության համակարգ,Մուտքի արգելափակոց Hikvision DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55 – 2 հատ Մուտքի արգելափակոցը պետք է բաղկացած լինի 2 անցակետից, դեպի ներս/դուրս բացվող/փակվող եռոտանի արգելափակոց, դեմքի ճանաչման և հայտնաբերման սարք տեղադրելու հնարավորությամբ: Սարքը , մուտքի կառավարման ծրագրին համակցելուց հետո, պետք է հնարավորություն ունենա հաճախորդներին իդենտիֆիկացնել IC, ID քարտերի միջոցով (նաև

						դեմքի ճանաչման հնարավորությամբ մուտքի կառավարման համակարգ համակցելու դեպքում ինդեֆիկացումը նաև դեմքով): Սարքը պետք է համալրված լինի TCP/IP ցանցային միացմամբ: Պետք է հնարավորություն ունենա մուտքի/ելքի միաժամանակյա թույլտվության, արգելակի բացման/փակման: Պետք է համալրված լինի ինքնաբացահայտման, ինքնահետազոտման, ինքնուրույն աիազանգի հնարավորություն, հեռավար կառավարման հնարավորություն, online/offline ռեժիմներում աշխատելու հնարավորություն, հրդեհի աիազանգի ժամանակ ինքնուրույն բացվելու հնարավորություն, բացվելու/փակվելու հնարավորություն ըստ սահմնաված ժամանակացույցի: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա նվազագույնը 60 000 այլ քարտեր գրանցելու, իր մեջ պետք է պահի նվազագույնը 180 000 քարտի հաշվարկի գրանցում:

						Արգելափակոցի չափը ՝ (232մմ*960մմ*1208մմ)+/-10մմ, Ցանցային ինտերֆեյսը՝ TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485 Նյութը չժանգոտվող պողպատից 35 մարդ/րոպե անցողիկություն Աշխատանքային երկարակեցությունը՝ 3 000 000 անգամ Սպառումը՝ 100-ից 240 VAC, 50-ից 60 Հց Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20 °C-ից 65 °C Մուտքի կառավարման համակարգ Դեմքի ճանաչման հնարավորությամբ Hikvision DS-K1T331W – 4 հատ Էկրանի չափը 3,97 դույմ սենսորային, 2մպ տեսախցիկ, դեմքի ճանաչումը 0,3 մինչև 1,5 մետր հեռավորությունից, Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա 300 դեմք գրանցելու, իր մեջ պետք է պահի 150 000 հաշվարկի գրանցում: Դեմքի ճանաչման ճշտությունը ≥ 99% , ճանաչման ժամանակը 0,2 վրկ. Ցանցային ինտերֆեյսը՝ TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485 Սարքը պետք է համակցվի արգելափակոցի հետ, Մուտքի հսկման կառավարման ծրագրին համակցելու դեպքում պետք է կարողանա իդենտիֆիկացնել

					հաճախորդին Դեմքի միջոցով, ID քարտով: Չափը չափսը՝ (120մմ*110մմ*23մմ)+/-10մմ, Սնուցումը 12Վ. 1,5. Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 °C-ից 50 °C: Ապրանքի գինը իր մեջ ներառում է տեղադրման համար անհրաժեշտ մոնտաժային նյութերը, տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ծրագրային կարգաբերումը, ինչպես նաև աշխատակազմի ուսուցումը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 1տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55, DS-K1T331W	Hikvision	DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55, DS-K1T331W	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Մուտքի հսկողության համակարգ,Մուտքի արգելափակոց Hikvision DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55 – 2 հատ Մուտքի արգելափակոցը պետք է բաղկացած լինի 2 անցակետից, դեպի ներս/դուրս բացվող/փակվող եռոտանի արգելափակոց, դեմքի ճանաչման և հայտնաբերման սարք տեղադրելու հնարավորությամբ: Սարքը , մուտքի կառավարման ծրագրին համակցելուց հետո, պետք է հնարավորություն ունենա հաճախորդներին իդենտիֆիկացնել IC, ID քարտերի միջոցով (նաև

						դեմքի ճանաչման հնարավորությամբ մուտքի կառավարման համակարգ համակցելու դեպքում ինդեֆիկացումը նաև դեմքով): Սարքը պետք է համալրված լինի TCP/IP ցանցային միացմամբ: Պետք է հնարավորություն ունենա մուտքի/ելքի միաժամանակյա թույլտվության, արգելակի բացման/փակման: Պետք է համալրված լինի ինքնաբացահայտման, ինքնահետազոտման, ինքնուրույն աիազանգի հնարավորություն, հեռավար կառավարման հնարավորություն, online/offline ռեժիմներում աշխատելու հնարավորություն, հրդեհի աիազանգի ժամանակ ինքնուրույն բացվելու հնարավորություն, բացվելու/փակվելու հնարավորություն ըստ սահմնաված ժամանակացույցի: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա նվազագույնը 60 000 այլ քարտեր գրանցելու, իր մեջ պետք է պահի նվազագույնը 180 000 քարտի հաշվարկի գրանցում:

						Արգելափակոցի չափը ՝ (232մմ*960մմ*1208մմ)+/-10մմ, Ցանցային ինտերֆեյսը՝ TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485 Նյութը չժանգոտվող պողպատից 35 մարդ/րոպե անցողիկություն Աշխատանքային երկարակեցությունը՝ 3 000 000 անգամ Սպառումը՝ 100-ից 240 VAC, 50-ից 60 Հց Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20 °C-ից 65 °C Մուտքի կառավարման համակարգ Դեմքի ճանաչման հնարավորությամբ Hikvision DS-K1T331W – 4 հատ Էկրանի չափը 3,97 դույմ սենսորային, 2մպ տեսախցիկ, դեմքի ճանաչումը 0,3 մինչև 1,5 մետր հեռավորությունից, Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա 300 դեմք գրանցելու, իր մեջ պետք է պահի 150 000 հաշվարկի գրանցում: Դեմքի ճանաչման ճշտությունը ≥ 99% , ճանաչման ժամանակը 0,2 վրկ. Ցանցային ինտերֆեյսը՝ TCP/IP, I/O, RS-232, RS-485 Սարքը պետք է համակցվի արգելափակոցի հետ, Մուտքի հսկման կառավարման ծրագրին համակցելու դեպքում պետք է կարողանա իդենտիֆիկացնել

					հաճախորդին Դեմքի միջոցով, ID քարտով: Չափը չափսը՝ (120մմ*110մմ*23մմ)+/-10մմ, Սնուցումը 12Վ. 1,5. Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 °C-ից 50 °C: Ապրանքի գինը իր մեջ ներառում է տեղադրման համար անհրաժեշտ մոնտաժային նյութերը, տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ծրագրային կարգաբերումը, ինչպես նաև աշխատակազմի ուսուցումը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 1տարի