

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՎԱՇԿՏԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	Hikvision DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55, Hikvision DS-K1T331W	Hikvision	Մուտքի հսկողության համակարգ, այդ թվում՝ 1.Մուտքի արգելափակոց Hikvision DS-K3G501SX-R/MPg-Dm55 - 2 հատ Մուտքի արգելափակոցը պետք է բաղկացած լինի 2 անցակետից, դեպի ներս/դուրս բացվող/փակվող եռոտանի արգելափակոց, դեմքի ճանաչման և հայտնաբերման սարք տեղադրելու հնարավորությամբ: Սարքը , մուտքի կառավարման ծրագրին համակցելուց հետո, պետք է հնարավորություն ունենա հաճախողներին իդենտիֆիկացնել IC, ID քարտերի միջոցով (նաև

դեմքի ճանաչման
հնարավորությամբ մուտքի
կառավարման համակարգ
համակցելու դեպքում
ինդեֆիկացումը նաև դեմքով):
Սարքը պետք է համալրված լինի
TCP/IP ցանցային միացմամբ: Պետք է
հնարավորություն ունենա
մուտքի/ելքի միաժամանակյա
թույլտվության, արգելակի
բացման/փակման: Պետք է
համալրված լինի
ինքնաբացահայտման,
ինքնահետազոտման, ինքնուրույն
ահազանգի հնարավորություն,
հեռավար կառավարման
հնարավորություն, online/offline
ռեժիմներում աշխատելու
հնարավորություն, հրդեհի
ահազանգի ժամանակ ինքնուրույն
բացվելու հնարավորություն,
բացվելու/փակվելու
հնարավորություն ըստ սահմանված
ժամանակացույցի: Սարքը պետք է
հնարավորություն ունենա 60 000
այլ քարտեր գրանցելու, իր մեջ
պետք է պահի 180 000 քարտի
հաշվարկի գրանցում:
Արգելափակոցի չափը`

(232մմ*960մմ*1208մմ)+/-10մմ,
Ցանցային ինտերֆեյսը՝ TCP/IP, I/O,
RS-232, RS-485 Նյութը չժանգոտվող
պողպատից 35 մարդ/րոպե
անցողիկություն Աշխատանքային
երկարակետությունը՝ նվազագույնը 3
000 000 անգամ Սպառումը՝ 100-ից
240 VAC, 50-ից 60 Հց
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝
նվազագույնը -20 °C-ից 65 °C
2.Մուտքի կառավարման համակարգ
Դեմքի ճանաչման
հնարավորությամբ Hikvision DS-
K1T331W - 4 հատ Էկրանի չափը
3,97 դույմ սենսորային, 2մպ
տեսախցիկ, դեմքի ճանաչումը 0,3
մինչև 1,5 մետր հեռավորությունից,
Սարքը պետք է հնարավորություն
ունենա 300 դեմք գրանցելու, իր մեջ
պետք է պահի 150 000 հաշվարկի
գրանցում: Դեմքի ճանաչման
ճշտությունը $\geq 99\%$, ճանաչման
ժամանակը 0,2 վրկ. Ցանցային
ինտերֆեյսը՝ TCP/IP, I/O, RS-232,
RS-485 Սարքը պետք է համակցվի
արգելափակոցի հետ, Մուտքի
հսկման կառավարման ծրագրին
համակցելու դեպքում պետք է
կարողանա իդենտիֆիկացնել

				<p>հաճախորդին Դեմքի միջոցով, ID քարտով: Չափը չափսը՝ (120մմ*110մմ*23մմ)+/-10մմ, Սևուցումը 12Վ. 1,5. Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 °C-ից 50 °C: Ապրանքի գինը հր մեջ ներառում է տեղադրման համար անհրաժեշտ մոնտաժային նյութերը, տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ծրագրային կարգաբերումը, ինչպես և աշխատակազմի ուսուցումը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 1տարի</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ΕΞΕΥΕΥ ΟΤΠΣ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦСЧSU-ΕΙΧΔΙΠ2F-23/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					