

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Blackmagic Design	Blackmagic Design	Blackmagic Design Multiviewer 16	Blackmagic Design	Մուտքերը, մուտքային ինտերֆեյս 16 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI, BNC Չուգահեռ ելքերը /loop out/, ելքային ինտերֆեյս 16 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI. Հսկման ելքերը SDI, HDMI Ստանդարտների ապահովում SD, HD ազդանշանների ավտոմատ որոշում Ներկառուցված LCD/LED հեռուստամոնիտորի առկայություն Այո Ղեկավարում Տեղական /ստեղնաշարներով/, հեռակա (IP) /ղեկավարման համապատասխան ծրագրային ներառած, (Windows 2007, Windows 8, 10) / SD տեսաազդանշանի

				<p>ապահովում 625i25 PAL HD տեսաազդանշանի ապահովում 720p50, 1080p25, 1080p50, 1080PsF25, 1080i50 SDI ազդանշանների համապատասանությունը ըստ ստանդարտների SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601. SDI հոսքի արագությունը SD-SDI 270 ՄԲիտ/վ; HD -SDI 1.5 ԳԲիտ/վ; 3G-SDI; 6G-SDI Տեսաազդանշանի դիսկրետացմամբ 10 Բիտ 4:2:2; 4:4:4 Ֆիզիկական չափերը Rack mount 3 Շրջապատող միջավայրի պահանջները Աշխատանքային ջերմաստիճան 5° to 45°C Աշխատանքային խոնավություն non-condensing 5% - 90% 4 Սնուցումը Էլ. սնուցումը 220 Վ / 50Հց</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Blackmagic Design	Blackmagic Design	Blackmagic Design Multiviewer 16	Blackmagic Design	Մուլտիքերը, մուլտիքային ինտերֆեյս 16 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI, BNC Չուգահեռ ելքերը /loop out/, ելքային ինտերֆեյս 16 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI. Հսկման ելքերը SDI, HDMI Ստանդարտների ապահովում SD, HD ազդանշանների ավտոմատ որոշում Ներկառուցված LCD/LED հեռուստամոնիտորի առկայություն Այո Ղեկավարում Տեղական /ստեղնաշարներով/, հեռակա (IP) /ղեկավարման համապատասխան ծրագրային ներառած, (Windows 2007, Windows 8, 10) / SD տեսաազդանշանի

				<p>ապահովում 625i25 PAL HD տեսաազդանշանի ապահովում 720p50, 1080p25, 1080p50, 1080PsF25, 1080i50 SDI ազդանշանների համապատասանությունը ըստ ստանդարտների SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601. SDI հոսքի արագությունը SD-SDI 270 ՄԲիտ/վ; HD -SDI 1.5 ԳԲիտ/վ; 3G-SDI; 6G-SDI Տեսաազդանշանի դիսկրետացմամբ 10 Բիտ 4:2:2; 4:4:4 Ֆիզիկական չափերը Rack mount 3 Շրջապատող միջավայրի պահանջները Աշխատանքային ջերմաստիճան 5° to 45°C Աշխատանքային խոնավություն non-condensing 5% - 90% 4 Սնուցումը Էլ. սնուցումը 220 Վ / 50Հց</p>
--	--	--	--	---