

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԱՎՍՈՂԱ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ԷԼԱՎՍՈՂԱ ՍՊԸ	Անթև բաճկոն	Անթև բաճկոն	ԷԼԱՎՍՈՂԱ ՍՊԸ	Անթև բաճկոնի արտաքին տեսքը կից ֆայլում Անթև բաճկոնը /ժիլետ/ կարվում է 200 - 220 գր/մ <sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ ջրակայուն կտորից: Կտորի բաղադրությունը առնվազն 40% բամբակ, 60% պոլիեսթեր: Կտորը ջրակայուն: Գործվածքի բաղադրության թույլատրելի շեղումը մինչև 3%: Կտորի չափսերի փոփոխությունը 5 անգամյա լվանալուց հետո ըստ հիմքի չափերը է գերազանցի - 3 %, ըստ միջնաթելի - 1%: Բաճկոնի գույնը մուգ կապույտ /մասնակիցը կտորը և գույնի

երանգը պարտադիր պետք է նախապես համաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ /: Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով է՝ գոտկատեղից 7-10 սմ ներքև: Առաջամասը և ետևամասը մշակվում են ձևավոր կոկետկայով, բազմակար զուգահեռ զարդակարերով, մեջքի հատվածը և առաջամասը ձևավորվում են զուգահեռ բաժանված զարդակակրերով: Չուգահեռ զարդակարերի միջև տարածությունը 7 սմ: Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում 45 աստիճանի տակ պետք է լինեն 2 ներսի գրպան, որոնք փակվում են շղթա կոճգամով և մուտքի հատվածը մշակվում է մոտ 2 սմ լայնությամբ մանժետներով: Բաճկոնի օձիքը կանգուն է՝ եզրային մասի անկումային մշակմամբ: Բաճկոնը կոճկվում է «տրակտորային» տիպի պլաստմասյա բարձրորակ շղթայով: Բաճկոնի առաջամասում, ետևամասում և գլխանոցում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 200 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ 15 մմ

հաստության սինտեպոն որը մգդակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ, որի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 55-60 գ/մ<sup>2</sup> : Միաժամանակ սինտեպոնի և երեսի կտորի միջև պետք կարվի «Ֆլիս» տեսակի կտոր որպեսզի սինտեպոնը դուրս չգա:

Բաճկոնի կրծքավանդակի ծախակողմյան հատվածում՝ տպագրման եղակակով տեղադրվում է Հանրային Հեռուստատեսության փոքր տարբերանշանը, իսկ մեջքի հատվածում՝ մեծ տարբերանշանը՝ պատկերների համաչափության պահպանմամբ : Բաճկոնի ներսի կողմում՝ ներքևից 15 սմ բարձրության վրա կարվում է նեյլոնից տեղեկատվական պիտակ, որի մեջ նշվում են արտադրողի տվյալները / վավերապայմանները, հագուստի չափսը, հագուստի համառոտ նկարագիրը և խնամքի վերաբերյալ հրահանգ:

Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 2 - 3 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ:

				Անհրաժեշտ քանականությունները ըստ չափսերի. XS-5 հատ, S -14 հատ, M-35 հատ, L-27 հատ, XL- 22 հատ, XXL- 10 հատ, XXXL- 1 հատ
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЛААМОДА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦХЦПР-23/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	ЭЛААМОДА ООО	Жилет утепленный	Жилет утепленный	ЭЛААМОДА ООО	Внешний вид жилета в прикрепленном файле Жилет должен быть сшит из водоотталкивающей ткани плотностью 200-220 г/м2: Состав ткани: не менее 40% хлопок и 60% полиэстиер. Допустимая погрешность в составе ткани до 3%. Размеры ткани после 5-ти стирок по основе не более 3%, по срединной нити-1%. Цвет ткани темно синий /материал и цвет ткани Участник должен согласовать с Заказчиком/. Раскрой жилета прямолинейный, Нижний край ниже пояса на 7-10см.

Передняя часть и тыльная сторона изготавливаются фигурной кокеткой и оформляются многошовными строчками расстояние между которыми 7 см. В нижней боковой части жилета должно быть 2 внутренних кармана под 45 градусов, которые закрываются на цепочку-пуговицу, а входная часть обработана манжетами шириной около 2 см. Воротник жилета стоячий с уменьшением по краям. Жилет застегивается с помощью высококачественной пластмассовой молнии- застёжкой „тракторного„ типа. В передней и тыльной стороне жилета в качестве утеплителя подкладывается синтепоновая прокладка плотностью 200г/м<sup>2</sup>, толщиной 15 мм которая прострачивается с шелковой чёрной подкладкой. Поверхностная плотность шелковой подкладки должна быть не менее 55-60г/м<sup>2</sup>. Вместе с этим между синтепоном и внешней тканью должна быть ткань типа <флис> чтобы не допускать выхода

				<p>синтепоновых волокон На левой стороне грудной части жилета и на спинной части должны быть типграфским способом нанесены эмблемы Общественного телевидения Армении с сохранением соразмерности. Во внутренней стороне жилета на высоте 15см от нижнего края пришивается нейлоновая информационная этикетка с информацией об изготовителе товара, размер, инструкция по уходу и т.д. Упаковка в полиэтиленвом пакете по одной штуке в пакете и .по 2-3 пакета в одном тюке. Необходимые количества по размерам. XS-5 шт, S-14 шт, M-35 шт, L-27 шт, XL- 22 шт, XXL- 10 шт, XXXL- 1 шт</p>
--	--	--	--	--