ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26» ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
71	InfiRay	InfiRay	AT61	InfiRay	Ավտոֆոկուսով արդյունաբերական ստացիոնար ջերմային պատկերիչը հագեցած է 640 × 512 պիքսել IR դետեկտորով, պրոֆեսիոնալ ոսպնյակով, 25 Հց կադրի արագությամբ: Ջերմացույցը հագեցած է կոմպակտ շարժիչային պրոֆեսիոնալ ոսպնյակով, որը թույլ է տալիս հարմարեցնել տեսախցիկը տարբեր առաջադրանքներին: Ջերմաստիճանի չափումը -20°C-ից +550°C Ցանցային արձանագրությունները՝ TCP, UDP, ICMP և DHCP իրական ժամանակում ջերմաստիճանի մոնիտորինգ,

						օբյեկտների աննորմալ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում օպերատորը ծանուցում է ստանում (համապատասխան դրվածքի դեպքում): Համատեղելիությունը այնպիսի արձանագրությունների հետ, ինչպիսիք են ONVIF-ը, GB28181-ը և GenICam-ը, ապահովում են տեղում տեղադրման և վերլուծության հեշտ փոխանակում: Արտացոլված ջերմաստիճանը կարող է ձեռքով կարգավորվել Պատկերիչում, ինչը թույլ է տալիս ճշգրիտ որոշել անսարքության հիմնական պատճառը: Դետեկտորի պարամետրերը Դետեկտորի տեսակը IR չսառեցված VOx դետեկտոր՝ կիզակետային հարթության զանգվածով Թույլտվություն 640X512 Շրջանակի հաճախականությունը 50 Հց, 25 Հց (30 Հց կամընտիր) Ջերմաստիճանի չափման բնութագրերը չափման միջակայք -20°C ~ +550°C NETD «50mK 25°C, F1.0 («40mK կամընտիր) Չափման ճշգրտությունը ջերմաստիճանում շրջակա միջավայրի օդը -30°C ~ +60°C ±2°C

						կամ ±2% ընթերցման Ջերմաստիճանի չափման գործիքներ Համապարփակ ջերմաստիճանի վերլուծություն: Պրոֆեսիոնալ ջերմաստիճանի վերլուծության ծրագիր: Ջերմաստիճանը կարելի է տեսնել և վերլուծել ethernet Ցանցային արձանագրություններ TCPs UDPs ICMPs DHCPs RTSP ցանցային ինտերֆեյս RJ45 Պատկերի ճշգրտում Պայծառության և հակադրության կարգավորում Ձեռնարկ/Ավտոմատ 0 (կանխադրված)/Ավտոմատ 1 Բևեռականություն Ջեռուցվող առարկաները սև գույնով ցուցադրելու ռեժիմներ/ ցուցադրել տաքացված առարկաները սպիտակ գույնով Ներկապնակ Աջակցվում է 18 գունապնակ Image Flip Պտույտի տիրույթը՝ 0 - 360°, անսահմանափակ Թեքության տիրույթ՝ + 90° Աջակցված է Տեսապակի Կիզակետային երկարությունը 25 մմ Ոսպնյակների կառավարում ձեռքով և ավտոմատ Power ինտերֆեյս Մատակարարման լարումը 36 VDC ընթացիկ Էլեկտրաէներգիայի

						պաշտպանություն Էլեկտրամատակարարման սխեմաների պաշտպանություն գերլարումից, թերլարումից և կապի բևեռականությունը հակադարձելուց Շրջակա միջավայրի պարամետրերը շահագործման վայրում Աշխատանքային ջերմաստիճան -30°C ~ +70°C ազդեցության դիմադրություն 30 գ, 11 ms, բոլոր առանցքներում Վիբրացիա 4,3 գ, կամայական թրթռում բոլոր առանցքներում Խոնավություն 5%~95% ոչ խտացնող Ծրագրային ապահովման աջակցություն SDK Նախատեսում է Համակարգչի ծրագիր Ոսպնյակների ընտրություն Թույլտվություն 640X512 Ոսպնյակներ (մմ) 25 FOV(HXV) 47°X35.6° Ակնթարթային տեսադաշտ (IFOV) 2,1 մռադ Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք նոր են, չօգտագործված: Երաշխիքի մեջ գտնվող մատակարարված բոլոր ապրանքների կամ սարքավորումների աշխատանքում

					թերություններ հայտնաբերվելու դեպքում մատակարարը պարտավոր է վերացնել թերությունները հայտի ներկայացման օրվանից 2-7 օրացուցային օրվա ընթացքում իր միջոցներով և իր հաշվին (նաև տեղափոխումը)։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Энерджи Груп" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
71					