

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ)	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ)	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ)	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ)	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ); Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ վենտիլացիա մեծահասակ, մանուկ և նորածին (ներառյալ վաղաժամ ծնված) հիվանդների համար ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում; Գունավոր գրաֆիկական ցուցադրման մոնիտոր. ոչ պակաս քան 12 դյույմ գունավոր սենսորային մոնիտոր; Ընտրված պարամետրերի տրենդների տվյալները պետք է հասանելի լինեն ոչ պակաս քան 72 ժամվա ընթացքում; Պետք է ունենա էներգիայի ճշգրիտ կառավարում

մարտկոցի պահուստավորմամբ;
 Պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոց, որը կապահովի ԹԱՇ-ի ոչ պակաս քան 2,5 ժամ ամբողջական աշխատանք;: Շնչառական ռեժիմները. (ոչ պակաս քան կամ համարժեք); Մեծահասակներ և մանկաբուժություն (ոչ պակաս քան ներկայացված ռեժիմները); VCV - Ծավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա; PCV - Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա; PSV - Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա; CPAP - Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում; SIMV (VCV) - սինխրոնիզացված փոխարինող օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի; SIMV (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման; PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում); BPAP - Երկմակարդակ դրական օդուղիների ճնշում; APRV (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն); NIV - Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա; Լորաձիններ (ոչ

					պակաս քան ներկայացված ռեժիմները); VCV - Ծավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա; PCV - Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա; PSV - Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա; CPAP - Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում; SIMV (VCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի; SIMV (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման; PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում); BPAP - Երկմակարդակ դրական օդուղիների ճնշում; APRV (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն); NIV - Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա; CPAP շարունակական հոսքով (Ոչ ինվազիվ վենտիլացիայի դեպքում արտահոսքի կոմպենսացիայով); Շնչառական ծավալը՝ ոչ պակաս քան 2 - 1500 մլ տիրույթում; Ծրագրավորվող բռնաբերական ծավալը ոչ պակաս քան 1-100 լիտր/բռնաբեր տիրույթում; Ներշնչման ժամանակը՝ ոչ պակաս
--	--	--	--	--	---

					քան 0.2 - 5 վրկ տիրույթում; I:E հարաբերակցությունը ոչ պակաս քան 4:1 - 1:10 տիրույթում; Շնչառական հաճախությունը.; Մեծահասակ. ոչ պակաս քան 2-80 շնչ/րոպե միջակայքում; Մանկական / նորածնային. ոչ պակաս քան 2-120 շնչ/րոպե միջակայքում; FiO2: 21-100%.; Ներշնչման զգայնություն.; Հոսքը` ոչ պակաս քան 0,5 - 15 լ / րոպե միջակայքում; Ճնշումը` ոչ պակաս քան -20 ից 0 սմ H2O PEEP-ից վեր.; PEEP/CPAP: ոչ պակաս քան 0 - 30 cmH2O միջակայքում; Controlled Pressure (PCV): ոչ պակաս քան 2 - 50 cmH2O. միջակայքում; Pressure Support (PSV): ոչ պակաս քան 0 - 70 cmH2O միջակայքում; Inspiratory Pause (կարգաբերվող VCV ռեժիմում): ոչ պակաս քան 0 - 2 վարկյան միջակայքում; Inspiratory pressure: ոչ պակաս քան 5 - 70 cmH2O միջակայքում; Առավելագույն ճնշման սահմանափակում (անվտանգության սահմաններ). ոչ պակաս քան 0 - 60 cmH2O միջակայքում; Ահազանգեր; Լուսային և ձայնային ազդանշաններ` ըստ
--	--	--	--	--	--

Բժշկականության իրականացման և կառավարման միջոցով
Պետությունը ինչպես նաև մասնավոր ձեռնարկներով
մարտնչության փոքր ընկերություններին խթանում է
պակասագումաններ, ծագումնաբերական կանոններ
O2-միջանկյալ քաղաքականության կառավարման
ընթացքում և քաղաքականության կառավարման
համակարգի միջոցով իրականացվող և
մասնավորապես քաղաքականության կառավարման
անհրաժեշտ պայմաններում և անհրաժեշտ
աշխատանքային և անհրաժեշտ պայմաններում
(Assistance/Development) և անհրաժեշտ
խորհրդակցական և անհրաժեշտ պայմաններում
(Assistance/Development) և անհրաժեշտ
օգնություններ և անհրաժեշտ պայմաններում,
Y-մասնավոր ընկերություններ, և անհրաժեշտ
կառավարման և անհրաժեշտ պայմաններում
ընկերություններ և անհրաժեշտ պայմաններում
խորհրդակցական և անհրաժեշտ պայմաններում
ծրարականություններ և անհրաժեշտ պայմաններում
օգտագործման և անհրաժեշտ պայմաններում,
Y-մասնավոր ընկերություններ և անհրաժեշտ
կառավարման և անհրաժեշտ պայմաններում
պետական կառույցներ և անհրաժեշտ պայմաններում
(Հնչումներ և անհրաժեշտ պայմաններում)
վերականգնողական և անհրաժեշտ պայմաններում
դրական և անհրաժեշտ պայմաններում և անհրաժեշտ
օգտագործման և անհրաժեշտ պայմաններում
ոգտագործման և անհրաժեշտ պայմաններում
ոգտագործման և անհրաժեշտ պայմաններում

					քան 0.2 - 5 վրկ տիրույթում; I:E հարաբերակցությունը ոչ պակաս քան 4:1 - 1:10 տիրույթում; Շնչառական հաճախությունը.; Մեծահասակ. ոչ պակաս քան 2-80 շնչ/րոպե միջակայքում; Մանկական / նորածնային. ոչ պակաս քան 2-120 շնչ/րոպե միջակայքում; FiO2: 21-100%.; Ներշնչման զգայնություն.; Հոսքը` ոչ պակաս քան 0,5 - 15 լ / րոպե միջակայքում; Ճնշումը` ոչ պակաս քան -20 ից 0 սմ H2O PEEP-ից վեր.; PEEP/CPAP: ոչ պակաս քան 0 - 30 cmH2O միջակայքում; Controlled Pressure (PCV): ոչ պակաս քան 2 - 50 cmH2O. միջակայքում; Pressure Support (PSV): ոչ պակաս քան 0 - 70 cmH2O միջակայքում; Inspiratory Pause (կարգաբերվող VCV ռեժիմում): ոչ պակաս քան 0 - 2 վարկյան միջակայքում; Inspiratory pressure: ոչ պակաս քան 5 - 70 cmH2O միջակայքում; Առավելագույն ճնշման սահմանափակում (անվտանգության սահմաններ). ոչ պակաս քան 0 - 60 cmH2O միջակայքում; Ահազանգեր; Լուսային և ձայնային ազդանշաններ` ըստ
--	--	--	--	--	--

					առաջնահերթության և էկրանի հաղորդագրությունների; Համակարգը թույլ է տալիս անջատել սահագանգերը; Բարձր և ցածր ներշնչման ճնշում ; O2-ի և օդի կամ դրանցից մեկի ցածր ճնշումը; Հիմնական էներգիայի կորուստ; Մարտկոցի ցածր լիցք; Բարձր շարունակական ճնշում; Անջատում հիվանդից; Թթվածինը բավարար չէ; Բուլետական ծավալը; Բարձր և ցածր ընդհանուր ծավալը; Բարձր և ցածր տոկոս O2; Շնչառության կանգ; Արտահոսք ; Շնչառության բարձր հաճախություն; PEEP կորուստ; Դիսփլեյ / մոնիտորինգ (ոչ պակաս քան ներկայացվածը); Ալիքային պատկերներ՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, օժանդակ ճնշում; Տվյալները՝ կառավարման ընտրանքներ, հիվանդի տվյալներ, ազդանշանային պարամետրեր և հաղորդագրություններ; Կարգավիճակի ցուցիչ՝ վենտիլացիոն ռեժիմ, մարտկոցի մակարդակ, ժամացույց; O2 % պարունակությունը խառնված գազի մեջ; Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց; Համակարգը ներառում է.;
--	--	--	--	--	---

						Բժշկական օդային կոմպրեսոր կամ տուրբին; Խոնավացուցիչ; 1 խոնավացուցիչի ջրի խցիկ, բազմակի օգտագործման; O2-միացնող խողովակ՝ ոչ պակաս քան 2 մ; 1 օդի միացման խողովակ՝ ոչ պակաս քան 2 մ; Օդի խոնավացուցիչ. ջեռուցումը անվտանգության թերմոստատով եւ աշխատանքային կարգավիճակի ցուցիչով; 1 շնչառական խողովակներ, նորածնային հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն; 1 շնչառական խողովակներ, մեծահասակ / երեխա հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն; Հիմնական լրակազմ; Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման
--	--	--	--	--	--	---

				ծեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, մեծահասակների և երեխաների համար բազմակի օգտագործման շնչառական խողովակներ, դիմակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, թթվածնի պահեստային սենսոր, սարքը գազի վահանակին միացնելու համար նախատեսված խողովակներ՝ յուրաքանչյուրը ոչ պակաս քան 2 մ, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն);; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն); -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:
--	--	--	--	--