

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/82 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Նիկո	Նիկո	Նիկո	Նիկո	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության ջրակայուն լամինատ: Մի կողմից 4-ական հավասար չափսերի գզրոցներով, արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մաքրող նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով

բարձր խտության ջրակայուն
լամինատ, եզրերը՝ կորածև
գործարանային հղկմամբ և
հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների
շարժական համակարգերը՝
"973-0M99-380-K1" ստանդարտին
համապատասխան, բացող
դետալները՝ թաքնված հանգույցով,
"fastfix-easyfix"
սիստեմով, մետաղական, "CAF"
ստանդարտների համակարգին
համապատասխան, գզրոցների
ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-
ուրեթանային հատուկ
նշանակության պաշտպանիչ
թաղանթով "UNI EN ISO 9001"
ստանդարտին համապատասխան,
ոտքերի հատվածը՝ փակ,
կարգավորվող, շարժական, հատուկ
նշանակության բարձր ճնշման
պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN
ISO 9001:2015" ստանդարտի
"SQ174254-ICILA" չափանիշներին
համապատասխան: Մյուս կողմից՝
համակարգչային պրոցեսորի և
սնուցման բլոկի տեղադրման
հատվածով, արտաքին մակերեսի
մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի
մակերեսների օպտիմալ

կայունությամբ օժտված,
քերժվածքներից եւ մաքրող կյուբերի
ազդեցությունից պաշտպանված
ուլտրա-փայլատ մակերևույթով
բարձր խտության ջրակայուն
լամինատ, ոտքերի հատվածը՝ փակ,
կարգավորվող, շարժական, հատուկ
նշանակության բարձր ճնշման
պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN
ISO 9001:2015" ստանդարտի
"SQ174254-ICILA" չափանիշներին
համապատասխան: Ընդհանուր
պահանջները՝ համապատասխան
ISO 5970-79 ստանդարտի:
Գունավորումը - Կմախքային
լամինատի համար՝ Սպիտակ,
Դռների և այլ դետալների համար՝
նախապես կհամաձայնեցվի
պատվիրատուի պահանջների հետ:
Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ
նշանակության, կայուն
պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ
թաղանթով, առանց կցորդների,
եզրերից փակ, պատերի հետ
անկյունները՝ հերմետիկ,
գործարանային կլորացված
եզրերով: Աշխատանքային
մակերեսի մատերիալը՝ կայուն
մեխանիկական պոլիմերային

ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ
իզոլացված, համապատասխան UNI
EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ
194463 սերտիֆիկացիայի, պատի
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝
կայուն մեխանիկական, ջրակայուն
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը
հերմետիկ իզոլացված,
համապատասխան "UNI EN ISO
9001" ստանդարտի SQ 194463
սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր
պահանջները՝ համապատասխան
ISO 5970-79 ստանդարտի:
Գունավորումը՝ քամելեն-բաց
մոխրագույն: Սեղանը ունի
համակարգչային տեխնիկայի և
գիտահետազոտական սարքերի
համար նախատեսված հոսանքի և
ինտերնետային (LAN) միացման
հնարավորություն: Չափսերը՝
Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝
770x1600x720մմ; Ոտքերի
բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO
9001:2015" ստանդարտին
համապատասխան; Դարակաշար՝
1x450 մմ: Համակարգչային
հատված՝ 1x250 մմ:
Աշխատանքային մակերես՝
800x1600x26 մմ Արտաքին

<p>Լիցիտանտը՝ ՍՊԸ-ն իր անունով կամ իր անունից կամ իր անունից կազմակերպված կազմակերպության կողմից ներկայացնում է իր առաջարկը՝ մասնակցելու էլեկտրոնային աճուրդին՝ ըստ հարկադրված կամ կիսամաշ դետալների: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի մատերիալի օգտագործվող այլ դետալների</p>	<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p> <p>Լիցիտանտը՝ ՍՊԸ-ն իր անունով կամ իր անունից կամ իր անունից կազմակերպված կազմակերպության կողմից ներկայացնում է իր առաջարկը՝ մասնակցելու էլեկտրոնային աճուրդին՝ ըստ հարկադրված կամ կիսամաշ դետալների: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի մատերիալի օգտագործվող այլ դետալների</p>			<p>մակերևութները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի մատերիալի օգտագործվող այլ դետալների</p>	
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>ստանդարտների համապատասխանությունը՝ технические характеристики հաստատող փաստաթղթեր և սերտիֆիկատներ: Կախված Պահողային հատված՝ Մատերիալը՝ սելակալում կամ ունի կապոն և PMMA-ի և PET-ի մակերեսների տարածական դասավորվածության օպտիմալ կախումով՝ ըստ հարկադրված կամ կիսամաշ դետալների: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի մատերիալի օգտագործվող այլ դետալների</p>
<p>2</p>	<p>Լիցի</p>	<p>Լիցի</p>	<p>Լիցի</p>	<p>Լիցի</p>	<p>Ստանդարտներ: Կախված Պահողային հատված՝ Մատերիալը՝ սելակալում կամ ունի կապոն և PMMA-ի և PET-ի մակերեսների տարածական դասավորվածության օպտիմալ կախումով՝ ըստ հարկադրված կամ կիսամաշ դետալների: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի մատերիալի օգտագործվող այլ դետալների</p>

					<p>բաժնորձի պահանջները, ընդհանուր զբաղակազմը և Մաքսամիկրոստրուկտուրային վերաբերյալ իրականացվող կնեզման ծրագրերի մասին տեղեկատվության համակարգի հետեմեկտրոնային համակարգի միջոցով, Պարտագրերի ձևաչափերի մասին ընդհանուր կառուցվածքը:</p>
					<p>"973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, մետաղական, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գործողների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային- ուրեթանային հատուկ նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ փակ, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան: Մյուս կողմից՝ համակարգչային պրոցեսորի և սնուցման բլոկի տեղադրման հատվածով, արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ</p>

կայունությամբ օժտված,
քերժվածքներից եւ մաքրող կյուբերի
ազդեցությունից պաշտպանված
ուլտրա-փայլատ մակերևույթով
բարձր խտության ջրակայուն
լամինատ, ոտքերի հատվածը՝ փակ,
կարգավորվող, շարժական, հատուկ
նշանակության բարձր ճնշման
պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN
ISO 9001:2015" ստանդարտի
"SQ174254-ICILA" չափանիշներին
համապատասխան: Ընդհանուր
պահանջները՝ համապատասխան
ISO 5970-79 ստանդարտի:
Գունավորումը - Կմախքային
լամինատի համար՝ Սպիտակ,
Դռների և այլ դետալների համար՝
նախապես կհամաձայնեցվի
պատվիրատուի պահանջների հետ:
Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ
նշանակության, կայուն
պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ
թաղանթով, առանց կցորդների,
եզրերից փակ, պատերի հետ
անկյունները՝ հերմետիկ,
գործարանային կլորացված
եզրերով: Աշխատանքային
մակերեսի մատերիալը՝ կայուն
մեխանիկական պոլիմերային

ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ
իզոլացված, համապատասխան UNI
EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ
194463 սերտիֆիկացիայի, պատի
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝
կայուն մեխանիկական, ջրակայուն
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը
հերմետիկ իզոլացված,
համապատասխան "UNI EN ISO
9001" ստանդարտի SQ 194463
սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր
պահանջները՝ համապատասխան
ISO 5970-79 ստանդարտի:
Գունավորումը՝ քամելեն-բաց
մոխրագույն: Սեղանը ունի
համակարգչային տեխնիկայի և
գիտահետազոտական սարքերի
համար նախատեսված հոսանքի և
ինտերնետային (LAN) միացման
հնարավորություն: Չափսերը՝
Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝
770x1600x720մմ; Ոտքերի
բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO
9001:2015" ստանդարտին
համապատասխան; Դարակաշար՝
1x450 մմ: Համակարգչային
հատված՝ 1x250 մմ:
Աշխատանքային մակերես՝
800x1600x26 մմ Արտաքին

մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի մատերիալի, օգտագործվող այլ դետալների ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթղթեր և սերտիֆիկատներ: Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից կիրականացվի լրացուցիչ ճշգրտումներ պատվիրատուի հետ, ցուցաբերելով անհատական մոտեցում:

Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարման ժամանակ կիրականացվի կահույքի

					<p>տեղադրում, կարգավորում: Մատակարարված ապրանքին կից կներկայացվի համապատասխան տեխնիկական գրքույկ ապրանքի համար: Երաշխիք 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--	---