

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	KSTAR	EP120	EP120 6P	KSTAR	"Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) ; Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) 120կՎԱ/108կՎտ; Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար ; Մարտկոցների արկղը նախագծված է հատուկ ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար; Մարտկոցները VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ; Մարտկոցների

քանակը՝ 32 հատ, 120ԱԺ ;  
Հզորություն՝ 120կՎԱ, ակտիվ  
հզորությունը՝ 108 կՎտ; Մուտք;  
Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ,  
եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում;  
Լարման տատանում տիրույթը՝  
305-ից մինչև 475 Վ տիրույթում ;  
Հաճախականության տիրույթ՝ 45-ից  
65 Հց տիրույթում; Փոխակերպիչի  
տեսակը՝ IGBT; Ընդհանուր  
հարմոնիկ շեղումը՝ 2% (100% ոչ  
գծային բեռի դեպքում); Մուքային  
հզորության գործակիցը՝ 0.97;  
Գեներատորին (չբալանսավորված  
բեռ) միանալու հնարավորություն ;  
ԵԼԶ; Նոմինալ հզորություն՝ 120 կՎԱ;  
Ակտիվ հզորություն՝ 108 կՎտ;  
Հզորության գործակիցը՝ 0.97;  
Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ,  
եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում;  
Լարման կարգավորումը՝  $\pm 1\%$ ;  
Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ 2%  
(գծային բեռի դեպքում), 5% (ոչ  
գծային բեռի դեպքում);  
Արդյունավետությունը օնլայն  
ռեժիմում՝ 92% (100% բեռի  
դեպքում); Ինվերտերի տեսակը՝  
IGBT; Գերբեռնվածություն՝ 110%  
բեռնվածության դեպքում 60 րոպե /

125% բեռնվածության դեպքում 10  
րոպե / 150% բեռնվածության  
դեպքում 1 րոպե; Մարտկոցից  
սնուցման ժամանակ հաճախության  
կայունությունը՝  $50 \pm 0,1$  Հց; Նոմինալ  
հաճախականություն՝ 50 Հց ; Այլ  
տվյալներ; ԱՍԱ-ն պետք է  
կարողանա աշխատել 192Վ-240Վ  
տիրույթի (կառավարվող)  
մարտկոցների փոփոխական  
հոսանքից: ; Մարտկոցների  
առավելագույն լիցքավորման  
հոսանքը՝ ոչ պակաս քան 40Ա;  
Առաջարկվող անխափան սնուցման  
սարքը պետք է հնարավորություն  
ունենա միաժամանակ զուգահեռ  
միանալու (ոչ պակաս քան 4 հատ)  
այլ նմանատիպ ԱՍԱ-ներին: ;  
Ստատիկ և ձեռքի զուգահոսագծի  
առկայություն; Հպումային  
վահանակը թույլ է տալիս  
անմիջական հսկել և կառավարել  
համակարգի վիճակը և  
արտադրողականությունը:;  
Իրադարձությունների պատմության  
գրանցման հնարավորություն;  
Մարտկոցների խելացի  
լիցքավորման համակարգ; ԱՍԱ-ի  
աշխատանքային ջերմաստիճանը՝

				<p>0-40°C; ՊՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝ ԵxԼxԲ 890x775x1600 մմ; Ստանդարտներ՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ռուսուցում տեղում ; Օգտագործման ծեռնարկ անգլերեն և ռուսերեն ; Սարքավորումը նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար; Երաշխիքը՝ 24 ամիս; ISO 9001 EN62040-1, EN62040-2"</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
39					