ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեքնոլաբ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	SN01-6142IH-B	SN01-6142IH-B	SN01-6142IH-B	SN01-6142IH-B	Հատակի պահարան 19 դյույմ, 42U, 2055x600x1000 մմ (Բ x L x Խ), առջևի և հետևի ծակոտկեն երկփեղկ դռներ, բռնակ փականով, 2 ուղղահայաց մալուխային կառավարիչներ , սև գույն (ապամոնտաժված) ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ • Ապահովում է սարքավորումների տեղադրում 19" ստանդարտով (IEC 297-2) • Հարմար է ինչպես գրասենյակային, այնպես էլ տեխնիկական տարածքներում տեղադրելու համար • Առջեւի դռները մետաղական • Մետաղական դռների 75%-ի

					պերֆորացիան ապահովում է գերազանց օդափոխություն • Առջևի և հետևի դռները հագեցած են հարմար բռնակով և փականով • Հեռացվող կողային վահանակներ սողնակներով և փականով • Վերևի և ներքևի վահանակներն նախատեսված են հեշտ հեռացվող (ճեղքվող) խրոցակներ՝ մալուխի մուտքի և օդափոխիչի մոդուլների համար վահանակներ տեղադրելու համար։ • Մալուխների մուտքը/ելքը հնարավոր է վերևի և ներքևի վահանակների բացվածքների միջոցով • Ծանր տեխնիկա տեղադրելու ժամանակ պահարանը հնարավոր է տեղադրվել ցոկոլի վրա • Ներառում է կարգավորվող ոտքեր և անիվներ՝ պահարանը տեղափոխելու համար, 2 ուղղահայաց մալուխային կառավարիչներ • Մատակարարվում է ապամոնտաժված վիճակում Դռների տարբերակ • առջևի և հետևի դռները մետաղական ծակոտկեն 75% (երկու դռներն էլ բացվող են) Ստանդարտ չափսեր • Բարձրությունը՝ 42U • Լայնությունը՝ 600 մմ (19" մոնտաժում) •

						Խորությունը՝ առնվազն 1000 մմ Թույլատրելի ստատիկ բեռը • Առնվազն 800 կգ Նյութեր • Սառը գլորված պողպատից SPCC • Պողպատե բաղադրիչների հաստությունը՝ իրանի շրջանակ, ներքևի վահանակ, հետևի վահանակ, առջևի դուռ, կողային վահանակներ, վերին վահանակ՝ առնվազն 1,2 մմ; հորիզոնական մոնտաժային պրոֆիլներ – ոչ պակաս քան 1,5 մմ; 19'' Մոնտաժման պրոֆիլներ - ոչ պակաս քան 2.0 մմ Մակերեսի մշակում • Իրանը՝ սև փոշի ներկ • Ներքին պողպատե մոնտաժային տարրեր (մոնտաժային և հորիզոնական պրոֆիլներ)՝ բարձրորակ հակակոռոզիոն ծածկույթ Համատեղելի օդափոխիչի մոդուլներ • Ունիվերսալ օդափոխիչի մոդուլներ, որոնք կարող են տեղադրվել պահարանի վերին և ստորին վահանակներում Մատակարարվող լրակազմ • Հավաքովի շրջանակ՝ իրանի առջևի և հետևի շրջանակներ • Շրջանակի վերին և ստորին վահանակներ (տանիք և հատակ) •

					Խոզանակավոր մալուխի խցիկ (առնվազն 1 հատ) - վերին կամ ստորին վահանակում տեղադրելու համար • Առջևի և հետևի դռներ բռնակներով և կողպեքներով • Հեռացվող կողային վահանակներ սողնակներով և փականներով (2 հատ) • 19'' մոնտաժային պրոֆիլներ (4 հատ) • Ամրակներ 19'' մոնտաժային պրոֆիլների համար (12 հատ) • Հորիզոնական մոնտաժային պրոֆիլներ (առնվազն 6 հատ) • Կարգավորվող ոտքեր (4 հատ) • Բարձր ամրության 2'' անիվներ (4 հատ) • Ամրակման հավաքածու (պտուտակներ, մանեկ, տափօղակներ, պտուտակներ) • Հողանցման հավաքածու (մալուխներ, պտուտակներ, մանեկ, տափօղակներ) - հողակցման ձող • Ուղղահայաց մալուխի կառավարիչ (2 հատ) Համապատասխանություն • ANSI/TIA/EIA 310-D, DIN41494 մաս 1, DIN41494 7-րդ մաս, ETSI,IEC297-2 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ Բարձրություն՝ առնվազն 2055 մմ Օգտակար խորություն՝ առնվազն 910 մմ Մոնտաժման բարձրությունը՝ 42 U Լայնություն՝ առնվազն 600 մմ

					Լրակազմում ներառված է պահարանի հետ համատեղելի 40 հատ հեղույսներ և մանեկներ քառակուսի տիպի իր ամրակներով M5X20:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Технолаб ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	SN01-6142IH-B	SN01-6142IH-B	SN01-6142IH-B	SN01-6142IH-B	Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x600x1000 мм (ВхШхГ) с распашными перфорированными передними и задними дверми, ручка с замком, 2 вертикальных кабельных организатора, цвет черный (разобранный) ОПИСАНИЕ • Обеспечивает монтаж оборудования по стандарту 19" (МЭК 297-2) • Подходит для установки как в офисных, так и технических помещениях • Передние двери в металлическом исполнениях • Перфорация металлических дверей не менее

						75% обеспечивает вентиляцию • Передние и задние двери оснащены удобной ручкой и замком • Съемные боковые панели закрываются защелками и замком • В верхней и нижней панелях предусмотрены легкоудаляемые (выламываемые) заглушки для установки панелей для ввода кабелей и вентиляторных модулей • Подвод/отвод кабелей возможен через отверстия в верхней и нижней панелях • С возможностью установки на цоколь, для размещения тяжелого оборудования • В комплекте регулируемые ножки, ролики для перемещения шкафа и 2 направляющих для крепления кабелей • Поставляется в разобранном виде Вариант исполнения дверей • передняя и задняя двери металлические, перфорированные не менее 75% (обе двери распашные) Стандартные размеры • Высота: 42U • Ширина: 600 мм (монтаж 19") • Глубина: не менее 1000 мм Допустимая статическая нагрузка •

						Не менее 800 кг Материалы • Холоднокатаная сталь SPCC • Толщина стальных компонентов: рама каркаса, нижняя панель, задняя панель, передняя дверь, боковые панели, верхняя панель – не менее 1,2 мм; горизонтальные монтажные профили – не менее 1,5 мм; 19-дюймовые монтажные профили – не менее 2,0 мм Отделка поверхности • Корпус: порошковая краска черного цвета • Внутренние стальные монтажные элементы (монтажные и горизонтальные профили): высококачественное антикоррозийное покрытие Совместимые вентиляторные модули • В верхнюю и нижнюю панели шкафа можно устанавливать универсальные вентиляторные модули Комплект поставки: • Сборный каркас: передняя и задняя рамы каркаса • Верхняя и нижняя панели каркаса (крыша и пол) • Щеточный кабельный ввод (не менее 1 шт.) – для установки в верхнюю и нижнюю панель • Передняя и задняя двери с рукоятками и

					замками • Съемные боковые панели с защелками и замками (2 шт.) • 19-дюймовые монтажные профили (4 шт.) • Крепления для 19-дюймовых монтажных профилей (12 шт) • Горизонтальные монтажные профили (не менее 6 шт.) • Регулируемые ножки (4 шт.) • Высокопрочные 2-дюймовые ролики (4 шт.) • Крепежный комплект (винты, гайки, шайбы, саморезы, штифтовой ключ) • Комплект заземления (кабели, винты, гайки, шайбы) – шина заземления • Вертикальный кабельный организатор (2 шт.) Соответствие стандартам • ANSI/TIA/EIA 310-D, DIN41494 часть 1, DIN41494 часть 7, ETSI, IEC297-2 ХАРАКТЕРИСТИКИ Высота: не менее 2055 мм Полезная глубина: не менее 910 мм Монтажная высота, 42U Ширина: не менее 600 мм С совместимостью напольного шкафа, в комплекте есть винты гайки квадратного типа с своим креплением, 40 шт M5X20.