

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեքնոլաբ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	SN01-6142IH-B	SN01-6142IH-B	SN01-6142IH-B	SN01-6142IH-B	<p>Հատակի պահարան 19 դյույմ, 42Ս, 2055x600x1000 մմ (Բ x L x Խ), առջևի և հետևի ծակոտկեն երկփեղկ դռներ, բռնակ փականով, 2 ուղղահայաց մալուխային կառավարիչներ , սև գույն (ապամոնտաժված)</p> <p>ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ • Ապահովում է սարքավորումների տեղադրում 19" ստանդարտով (IEC 297-2) • Հարմար է ինչպես գրասենյակային, այնպես էլ տեխնիկական տարածքներում տեղադրելու համար • Առջևի դռները մետաղական • Մետաղական դռների 75%-ի</p>

պերֆորացիան ապահովում է գերազանց օդափոխություն • Առջևի և հետևի դռները հագեցած են հարմար բռնակով և փականով • Հեռացվող կողային վահանակներ սողնակներով և փականով • Վերևի և ներքևի վահանակներն նախատեսված են հեշտ հեռացվող (ճեղքվող) խրոցակներ՝ մալուխի մուտքի և օդափոխիչի մոդուլների համար վահանակներ տեղադրելու համար: • Մալուխների մուտքը/ելքը հնարավոր է վերևի և ներքևի վահանակների բացվածքների միջոցով • Ճանր տեխնիկա տեղադրելու ժամանակ պահարանը հնարավոր է տեղադրվել ցուլի վրա • Ներառում է կարգավորվող ոտքեր և անիվներ՝ պահարանը տեղափոխելու համար, 2 ուղղահայաց մալուխային կառավարիչներ • Մատակարարվում է ապամոնտաժված վիճակում Դռների տարբերակ • առջևի և հետևի դռները մետաղական ծակոտկեն 75% (երկու դռներն էլ բացվող են) Ստանդարտ չափսեր • Բարձրությունը՝ 420 • Լայնությունը՝ 600 մմ (19" մոնտաժում) •

Խորությունը՝ առնվազն 1000 մմ
Թույլատրելի ստատիկ բեռը •
Առնվազն 800 կգ Նյութեր • Սառը
գլորված պողպատից SPCC •
Պողպատե բաղադրիչների
հաստությունը՝ իրանի շրջանակ,
ներքևի վահանակ, հետևի
վահանակ, առջևի դուռ, կողային
վահանակներ, վերին վահանակ՝
առնվազն 1,2 մմ; հորիզոնական
մոնտաժային պրոֆիլներ - ոչ
պակաս քան 1,5 մմ; 19"
Մոնտաժման պրոֆիլներ - ոչ
պակաս քան 2.0 մմ Մակերեսի
մշակում • Իրանը՝ սև փոշի ներկ •
Ներքին պողպատե մոնտաժային
տարրեր (մոնտաժային և
հորիզոնական պրոֆիլներ)՝
բարձրորակ հակակոռոզիոն
ծածկույթ Համատեղելի օդափոխիչի
մոդուլներ • Ունիվերսալ օդափոխիչի
մոդուլներ, որոնք կարող են
տեղադրվել պահարանի վերին և
ստորին վահանակներում
Մատակարարվող լրակազմ •
Հավաքովի շրջանակ՝ իրանի առջևի
և հետևի շրջանակներ • Շրջանակի
վերին և ստորին վահանակներ
(տանիք և հատակ) •

Խոզանակավոր մալուխի խցիկ (առնվազն 1 հատ) - վերին կամ ստորին վահանակում տեղադրելու համար • Առջևի և հետևի դռներ բռնակներով և կողպեքներով • Հեռացվող կողային վահանակներ սողնակներով և փականներով (2 հատ) • 19" մոնտաժային պրոֆիլներ (4 հատ) • Ամրակներ 19" մոնտաժային պրոֆիլների համար (12 հատ) • Հորիզոնական մոնտաժային պրոֆիլներ (առնվազն 6 հատ) • Կարգավորվող ոտքեր (4 հատ) • Բարձր ամրության 2" անիվներ (4 հատ) • Ամրակման հավաքածու (պտուտակներ, մանեկ, տափօղակներ, պտուտակներ) • Հողանցման հավաքածու (մալուխներ, պտուտակներ, մանեկ, տափօղակներ) - հողակցման ձող • Ուղղահայաց մալուխի կառավարիչ (2 հատ) Համապատասխանություն • ANSI/TIA/EIA 310-D, DIN41494 մաս 1, DIN41494 7-րդ մաս, ETSI,IEC297-2

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Բարձրություն՝ առնվազն 2055 մմ
Օգտակար խորություն՝ առնվազն 910 մմ
Մոնտաժման բարձրությունը՝ 42 Ս
Լայնություն՝ առնվազն 600 մմ

Լրակազմում ներառված է
 պահարանի հետ համատեղելի 40
 հատ հեղույսներ և մանեկներ
 քառակուսի տիպի իր ամրակներով
 M5X20:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Технолаб ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	SN01-6142IH-B	SN01-6142IH-B	SN01-6142IH-B	SN01-6142IH-B	Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x600x1000 мм (ВxШxГ) с распашными перфорированными передними и задними дверми, ручка с замком, 2 вертикальных кабельных организатора, цвет черный (разобранный) ОПИСАНИЕ • Обеспечивает монтаж оборудования по стандарту 19" (МЭК 297-2) • Подходит для установки как в офисных, так и технических помещениях • Передние двери в металлическом исполнении • Перфорация металлических дверей не менее

75% обеспечивает вентиляцию •
Передние и задние двери
оснащены удобной ручкой и замком
• Съемные боковые панели
закрываются защелками и замком •
В верхней и нижней панелях
предусмотрены легкоудаляемые
(выламываемые) заглушки для
установки панелей для ввода
кабелей и вентиляторных модулей
• Подвод/отвод кабелей возможен
через отверстия в верхней и
нижней панелях • С возможностью
установки на цоколь, для
размещения тяжелого
оборудования • В комплекте
регулируемые ножки, ролики для
перемещения шкафа и 2
направляющих для крепления
кабелей • Поставляется в
разобранном виде Вариант
исполнения дверей • передняя и
задняя двери металлические,
перфорированные не менее 75%
(обе двери распашные)
Стандартные размеры • Высота:
42U • Ширина: 600 мм (монтаж 19")
• Глубина: не менее 1000 мм
Допустимая статическая нагрузка •

Не менее 800 кг Материалы •
Холоднокатаная сталь SPCC •
Толщина стальных компонентов:
рама каркаса, нижняя панель,
задняя панель, передняя дверь,
боковые панели, верхняя панель –
не менее 1,2 мм; горизонтальные
монтажные профили – не менее 1,5
мм; 19-дюймовые монтажные
профили – не менее 2,0 мм Отделка
поверхности • Корпус: порошковая
краска черного цвета • Внутренние
стальные монтажные элементы
(монтажные и горизонтальные
профили): высококачественное
антикоррозийное покрытие
Совместимые вентиляторные
модули • В верхнюю и нижнюю
панели шкафа можно
устанавливать универсальные
вентиляторные модули Комплект
поставки: • Сборный каркас:
передняя и задняя рамы каркаса •
Верхняя и нижняя панели каркаса
(крыша и пол) • Щеточный
кабельный ввод (не менее 1 шт.) –
для установки в верхнюю и
нижнюю панель • Передняя и
задняя двери с ручками и

				<p>замками • Съёмные боковые панели с защелками и замками (2 шт.) • 19-дюймовые монтажные профили (4 шт.) • Крепления для 19-дюймовых монтажных профилей (12 шт) • Горизонтальные монтажные профили (не менее 6 шт.) • Регулируемые ножки (4 шт.)</p> <ul style="list-style-type: none">• Высокопрочные 2-дюймовые ролики (4 шт.)• Крепежный комплект (винты, гайки, шайбы, саморезы, штифтовой ключ)• Комплект заземления (кабели, винты, гайки, шайбы) – шина заземления• Вертикальный кабельный организатор (2 шт.) <p>Соответствие стандартам • ANSI/TIA/EIA 310-D, DIN41494 часть 1, DIN41494 часть 7, ETSI, IEC297-2</p> <p>ХАРАКТЕРИСТИКИ Высота: не менее 2055 мм Полезная глубина: не менее 910 мм Монтажная высота, 42U Ширина: не менее 600 мм С совместимостью напольного шкафа, в комплекте есть винты гайки квадратного типа с своим креплением, 40 шт M5X20.</p>
--	--	--	--	---