

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՆՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/15-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Riello	MST 80	Riello	<p>Դաս՝ առցանց (Online) Հզորությունը, կՎԱ՝ 80 Հզորությունը, կՎտ՝ 72 Մուտք/ելքային փուլերի քանակը՝ 3:3 Պիկ-գործոն (պիկ/միջին քառակուսային արժեք)՝ 3:1 Ստատիստիկական կայունություն՝ $\pm 1\%$ Դինամիկ կայունություն՝ $\pm 3\%$ Հաճախականության կայունություն՝ 40-72 Hz Հզորության գործակիցը՝ 0,99 Նոմինալ Լարում, V՝ 380 / 400 / 415, 3 ֆազ + N Աջակցվող մարտկոցների տեսակները՝ արտաքին, VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps, վերալիցքավորման ժամանակը միջինում 6 ժամ Գալվանական մեկուսիչ տրանսֆորմատոր՝ առկա է Տեսակը՝ ուղղահայաց պատյան (աշտարակ/Tower) Պաշտպանության ստանդարտը (IP)՝ 20 Մեխանիկական բայփաս՝ առկա է Աղմուկ, դԲ (1 մ հեռավորության վրա)՝ 63 $\pm 3\%$ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 °C - +40 °C</p>

			<p>Լայնություն, մմ 500 ±5% Բարձրությունը, մմ 1600 ±5% Խորությունը, մմ 830 ±5% Քաշ, կգ` 200 ±10% Արտադրողի կողմից առաջարկվող ծրագրային ինտեգրման առկայություն և օնլայն վերահսկման հնարավորություն Սարքի ամբողջական հզորությունն ապահովող մարտկոցները (ոչ պակաս քան 40 հատ 40AH հզորությամբ), ինչպես նաև, մարտկոցների համար նախատեսված երկաթյա պահատնակի մտնում են անխափան սնուցման սարքի կազմի մեջ Պահատնակի չափսերը և բեռնված քաշ` Լայնություն, մմ 650 ±5% Բարձրությունը, մմ 1600 ±5% Խորությունը, մմ 750 ±5% Քաշ, կգ` 670 ±10% Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման և կարգաբերման պահից առնվազն 12 ամիս: Տեղադրումն ու կարգաբերումն իրականացվում է արտադրողի սերտիֆիկացված ճարտարագետի կողմից: Արժեքն իր մեջ ներառում է ամբողջ համակարգի մատակարարումը, տեղադրումը, կարգաբերումը և երաշխիքային սպասարկումը: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՕՆՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2023/15-15-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	Riello	MST 80	Riello	Դաս՝ առցանց (Online) Հզորությունը, կՎԱ՝ 80 Հզորությունը, կՎտ՝ 72 Մուտք/ելքային փուլերի քանակը՝ 3:3 Պիկ-գործոն (պիկ/միջին քառակուսային արժեք)՝ 3:1 Ստատիստիկական կայունություն՝ $\pm 1\%$ Դինամիկ կայունություն՝ $\pm 3\%$ Հաճախականության կայունություն՝ 40-72 Hz Հզորության գործակիցը՝ 0,99 Նոմինալ Լարում, V՝ 380 / 400 / 415, 3 ֆազ + N Աջակցվող մարտկոցների տեսակները՝ արտաքին, VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps, վերալիցքավորման ժամանակը միջինում 6 ժամ Գալվանական մեկուսիչ տրանսֆորմատոր՝ առկա է Տեսակը՝ ուղղահայաց պատյան (աշտարակ/Tower) Պաշտպանության ստանդարտը (IP)՝ 20 Մեխանիկական բայփաս՝ առկա է Աղմուկ, դԲ (1 մ հեռավորության վրա)՝ 63 $\pm 3\%$ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 °C - +40 °C

			<p>Լայնություն, մմ 500 ±5% Բարձրությունը, մմ 1600 ±5% Խորությունը, մմ 830 ±5% Քաշ, կգ` 200 ±10% Արտադրողի կողմից առաջարկվող ծրագրային ինտեգրման առկայություն և օնլայն վերահսկման հնարավորություն Սարքի ամբողջական հզորությունն ապահովող մարտկոցները (ոչ պակաս քան 40 հատ 40AH հզորությամբ), ինչպես նաև, մարտկոցների համար նախատեսված երկաթյա պահատօւփը մտնում են անխափան սնուցման սարքի կազմի մեջ Պահատուփի չափսերը և բեռնված քաշ` Լայնություն, մմ 650 ±5% Բարձրությունը, մմ 1600 ±5% Խորությունը, մմ 750 ±5% Քաշ, կգ` 670 ±10% Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման և կարգաբերման պահից առնվազն 12 ամիս: Տեղադրումն ու կարգաբերումն իրականացվում է արտադրողի սերտիֆիկացված ճարտարագետի կողմից: Արժեքն իր մեջ ներառում է ամբողջ համակարգի մատակարարումը, տեղադրումը, կարգաբերումը և երաշխիքային սպասարկումը: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված:</p>
--	--	--	--