

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՐԵՍ ՍԵՐՎ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	պրոյեկցիոն համակարգ	պրոյեկցիոն համակարգ	պրոյեկցիոն համակարգ	պրոյեկցիոն համակարգ	Պրոյեկցիոն համակարգ •3LCD տեխնոլոգիա, RGB հեղուկ բյուրեղյա կափարիչ •LCD վահանակ` 0,55 դյույմ C2 Fine-ով •Գունավոր լույսի ելք •3.400 Lumen - 2.200 Lumen (Էկոնոմ) Համաձայն IDMS15.4-ի •Սպիտակ լույսի ելք •3.400 Լումեն - 2.200 Լումեն (Էկոնոմ) ISO 21118:2020-ի համաձայն •Բանաձեւ` XGA •Ասպեկտների հարաբերակցություն` 4:3 •Կոնտրաստ հարաբերակցություն` 15000: 1 •Լույսի աղբյուր` Լամպ, առնվազն UHE, 210 Վտ, 6000 ժամ դիմացկունություն, 12000 ժամ

ամրություն (Էկոնոմ ռեժիմ)
•Keystone ուղղում՝ Ձեռքով
ուղղահայաց՝ $\pm 30^\circ$, Ձեռքով
հորիզոնական $\pm 30^\circ$ •Գունավոր
վիդեո մշակում՝ 10 բիթ •2D
ուղղահայաց թարմացման
արագություն՝ 100 Հց - 120 Հց
•Գույնի վերարտադրություն՝ Մինչև
1,07 միլիարդ գույներ •Throw Ratio՝
1,44 - 1,95:1 •Չում՝ Թվային, Factor՝
1 - 1.35 •Պրոյեկցիոն
հեռավորություն լայն/հեռ՝ 1,76 մ (60
դյույմ Էկրան •Պրոյեկցիոն ուսանյակի
F համարը՝ 1.44 •Պրոյեկցիոն
ուսանյակի կիզակետային
երկարություն՝ 16,7 մմ •Պրոյեկցիոն
ուսանյակի ֆոկուս՝ Օֆսեթ՝ 8:1 •USB
Էկրանի գործառույթ՝ 2-ը 1-ում՝
պատկեր/ձայն •Ինտերֆեյսեր՝
RS-232C, VGA մուտք (2x), VGA ելք,
HDMI մուտք, կոմպոզիտային մուտք,
վարդակից դուրս, վարդակից մուտք
(2x), Cinch աուդիո ելք, USB 2.0 •Ad-
Hoc/Ենթակառուցվածք
•Անվտանգություն՝ Kensington
փական , Կառավարման վահանակի
կողպեք, Անվտանգության մալուխի
անցք, Գաղտնաբառի
պաշտպանություն •2D գունավոր

ռեժիմներ՝ Դինամիկ, կինո, ներկայացում, sRGB, գրատախտակ Այլ առանձնահատկություններ՝ AV Mute Slide, CEC համատեղելի, Թվային խոշորացում, Ուղղակի միացում/անջատում, Փաստաթղթերի տեսախցիկի համատեղելի, OSD պատճենման գործառույթ, Արագ անկյուն, Էկրանի բաժանման գործառույթ

- Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 286 Վտ - միացված ռեժիմում Էներգիայի սպառում (Նորմալ) 327 Վտ (Պիկ), 225 Վտ (Էկո), 0,3 Վտ (Էներգախնայող սպասման ռեժիմ)

Լարումը՝ AC 100 V - 240 V, 50 Հց - 60 Հց • Աղմուկի մակարդակը՝ Նորմալ՝ 37 դԲ (A) - Տնտեսություն՝ 28 դԲ (A) • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5°C - 40°C, Պահպանումը՝ 10°C - 60°C Խոնավություն՝ 20% - 80%, Պահպանում՝ 10% - 90% • Գույներ՝ Սպիտակ Լրացուցիչ պայմաններ՝ Առնվազն 1 տարի Երաշխիքային սպասարկում: Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի տրամադրում, Երաշխիքային սպասարկման ապահովում

					արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Экспресс Серв в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦΔЦΠΩΡ-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					