ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Beijing Topsky Intelligent Equipment Group Co., Ltd.	Topsky	LT-SVR1.0	Beijing Topsky Intelligent Equipment Group Co., Ltd.	Շարժական ռադար բաց հունով, գետի ջրի հոսքի արագության ցուցիչ, մակերևույթի արագության ցուցիչ, ռադար/ջրի հոսքի արագությունը ≥ 0.03 ~18 մ/վ 24 ԳՀց: Գործող ջերմաստիճանի միջակայք՝ -30~+70℃ Հարաբերական խոնավության միջակայք՝ 20% ~ 80% Պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -30℃-ից 70℃ Գործիքի մանրամասները՝ Չափման միջակայքը՝ ≥ 0.03 ~ 18 մ/վ Չափման ճշգրտությունը՝ ± 2% ± 0,03 մ/վ Ռադիոալիքների

					ճառագայթման անկյուն՝ 12° Ռադիոալիքային փոխանցման ստանդարտ հզորություն՝ 10 մՎտ Ռադիոհաճախականություն՝ 24 ԳՀց Անկյունի փոխհատուցում՝ ավտոմատ ուղղահայաց անկյուն Պահպանման չափը՝ 100 չափում Մարտկոցի տեսակ ՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային մարտկոց Մարտկոցի հզորությունը (տարողությունը) (2800 մԱժ) Սպասման ռեժիմում (25℃) ավելի քան 6 ամիս 10 ժամից ավել անդադար աշխատանք: Երաշխիք՝ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱՐՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Beijing Topsky Intelligent Equipment Group Co., Ltd.	Topsky	LT-SVR1.0	Beijing Topsky Intelligent Equipment Group Co., Ltd.	Мобильный радар открытого дна, индикатор скорости потока речной воды, индикатор скорости на поверхности, скорость радара/водного потока ≥ 0,03 ~ 18 м/с, 24 ГГц. Диапазон рабочих температур: -30~+70℃ Диапазон относительной влажности: 20% ~ 80% Диапазон температур хранения: от -30℃ до 70℃ Детали прибора: Диапазон измерения: ≥ 0,03 ~ 18 м/с Точность измерения: ± 2% ± 0,03 м/с Угол излучения радиоволн: 12° Стандартная мощность передачи радиоволн: 10

					мВт Радиочастота: 24 ГГц Компенсация угла: автоматический вертикальный угол Размер хранилища: 100 измерений Тип батареи: литий-ионная аккумуляторная батарея Емкость (емкость) батареи (2800 мАч)) В режиме ожидания (25℃) более 6 месяцев, более 10 часов непрерывной работы. Гарантия: 1 год.