

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Բարելավում» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի	«Բարելավում» ՍՊԸ	Լաբորատոր աշխատանքային կղզիի լրակազմը իր մեջ պետք է պարունակի Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1, Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 և Սեղան-լվացարան պահարանով 1. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ` Լաբորատոր սեղան-1` երկկողմանի` Երկարություն` 1.5մ Խորություն` 1.5մ, Բարձրություն` 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն` 500կգ*վ/մ2,

Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի  
անհարթությունները  
կոմպենսացնելու համար +-5սմ,  
Սեղանի ծածկույթը՝  
կերամոզրանիտե սալիկ,  
Լաբորատոր սեղանին  
յուրաքանչյուր կողմից  
ներկառուցվող պահարան (2 հատ)՝  
Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝  
52+-2 սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ,  
լաբորատոր սեղանին  
համապատասխան, փոշեներկված  
մետաղից պատրաստված  
կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4  
գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,  
թույլատրելի  
ծանրաբեռնվածությունը՝  
նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր  
սեղանին վերկառուցվող  
դարակաշար՝ երկհարկանի,  
երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝  
1.5մ, Խորություն՝ 30սմ,  
Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված  
մետաղից պատրաստված  
կորպուսով, Դարակաշարի  
ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ,  
Յուրաքանչյուր կողմում LED  
լուսատրման համակարգի  
առկայությամբ, 4 հատ 220V եվրո-

վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 63A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուկերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն: 2. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ՝ Լաբորատոր սեղան-2՝ երկկողմանի՝ երկարություն՝ 1.5մ Խորություն՝ 1.5մ, Բարձրություն՝ 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն՝ 500կգ\*վ/մ2, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար +-5սմ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոզրանիտե սալիկ, Լաբորատոր սեղանին մեկ կողմից ներկառուցվող պահարան՝ երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 52+-2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ,

լաբորատոր սեղանին  
համապատասխան, փոշեներկված  
մետաղից պատրաստված  
կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4  
գգրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,  
թույլատրելի  
ծանրաբեռնվածությունը՝  
նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր  
սեղանին մյուս կողմից  
ներկառուցվող պահարան  
Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝  
52±2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ,  
լաբորատոր սեղանին  
համապատասխան, փոշեներկված  
մետաղից պատրաստված  
կորպուսով, 4 գգրոց, գնդիկավոր  
ուղղորդիչներով, թույլատրելի  
ծանրաբեռնվածությունը՝  
նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր  
սեղանին վերկառուցվող  
դարակաշար՝ երկհարկանի,  
երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝  
1.5մ, Խորություն՝ 30սմ,  
Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված  
մետաղից պատրաստված  
կորպուսով, Դարակաշարի  
ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ,  
Յուրաքանչյուր կողմում LED  
լուսատրման համակարգի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

барелавում 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПՀ-ԷԱԶԳ-ԳԲ-23/106 նախագրով ներկայացնում է արձագանք, որտեղ ներկայացված է առարկայի նկարագրի և տեխնիկական հատկանիշների մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև հարկազանցման համակարգի տեխնիկական հատկանիշները:

առկայությամբ, 4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող ջրի ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուկերով բարձր երկու

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ծորակի առկայություն, ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի տեխնիկական հատկանիշները:
2					<p>ծորակի առկայություն, ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի տեխնիկական հատկանիշները:</p> <p>3. Մեղան-լվացարան պահարանով (1.500x0.600x0.900) -</p>
					<p>1 հատ՝ երկարություն՝ 1.5մ, հորություն՝ 60սմ, Բարձրություն՝ 90սմ, Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Մեղանի ծածկույթը՝ կերամոզրանիտե սալիկներ, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող ջրի 360 աստիճան դարձով բարձր ծորակի առկայություն, Լվացարան՝ Չափսեր՝ 60սմx40սմ հորություն՝ 30սմ ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն, Առավելագույն ճնշման դիմացկունություն՝ 500կգ*վ/մ2, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի</p>

				<p>անհարթությունները կոմպենսացնելու համար <math>\pm 5</math>սմ Պահարանային հատվածը 4 դուռ, երկու ծայրի բաժինները երկհարկանի Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում</p>
--	--	--	--	---