

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ «Դավիթ Դիվանյան»-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ա/Զ <<ԴԱՎԻԹ ԴԻՎԱՆՅԱՆ>>	Ա/Զ <<ԴԱՎԻԹ ԴԻՎԱՆՅԱՆ>>	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի	Ա/Զ <<ԴԱՎԻԹ ԴԻՎԱՆՅԱՆ>>	Լաբորատոր աշխատանքային կղզիի լրակազմը իր մեջ պետք է պարունակի Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1, Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 և Սեղան-լվացարան պահարանով 1. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-1 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ` Լաբորատոր սեղան-1` երկկողմանի` Երկարություն` 1.5մ Խորություն` 1.5մ, Բարձրություն` 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն` 500կգ*վ/մ2,

Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի  
անհարթությունները  
կոմպենսացնելու համար +-5սմ,  
Սեղանի ծածկույթը՝  
կերամոզրանիտե սալիկ,  
Լաբորատոր սեղանին  
յուրաքանչյուր կողմից  
ներկառուցվող պահարան (2 հատ)՝  
Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝  
52+-2 սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ,  
լաբորատոր սեղանին  
համապատասխան, փոշեներկված  
մետաղից պատրաստված  
կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4  
գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,  
թույլատրելի  
ծանրաբեռնվածությունը՝  
նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր  
սեղանին վերկառուցվող  
դարակաշար՝ երկհարկանի,  
երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝  
1.5մ, Խորություն՝ 30սմ,  
Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված  
մետաղից պատրաստված  
կորպուսով, Դարակաշարի  
ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ,  
Յուրաքանչյուր կողմում LED  
լուսատրման համակարգի  
առկայությամբ, 4 հատ 220V եվրո-

վարդկների առկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 63A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով, շտուկերով բարձր երկու ծորակի առկայություն, Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն: 2. Լաբորատոր սեղանների կոմպլեկտ-2 (1.500x1.500x0.900) - 1 հատ` Լաբորատոր սեղան-2` երկկողմանի` երկարություն` 1.5մ Խորություն` 1.5մ, Բարձրություն` 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն` 500կգ\*վ/մ2, Կարգավորվող հենակներ` հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար +-5սմ, Սեղանի ծածկույթը` կերամոգրանիտե սալիկ, Լաբորատոր սեղանին մեկ կողմից ներկառուցվող պահարան` երկարություն` 1.5մ, Խորություն` 52+-2սմ, Բարձրություն` 67+-2սմ,

լաբորատոր սեղանին  
համապատասխան, փոշեներկված  
մետաղից պատրաստված  
կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4  
գգրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով,  
թույլատրելի  
ծանրաբեռնվածությունը՝  
նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր  
սեղանին մյուս կողմից  
ներկառուցվող պահարան  
Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝  
52±2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ,  
լաբորատոր սեղանին  
համապատասխան, փոշեներկված  
մետաղից պատրաստված  
կորպուսով, 4 գգրոց, գնդիկավոր  
ուղղորդիչներով, թույլատրելի  
ծանրաբեռնվածությունը՝  
նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր  
սեղանին վերկառուցվող  
դարակաշար՝ երկհարկանի,  
երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝  
1.5մ, Խորություն՝ 30սմ,  
Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված  
մետաղից պատրաստված  
կորպուսով, Դարակաշարի  
ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ,  
Յուրաքանչյուր կողմում LED  
լուսատրման համակարգի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ИП "Давит Диванян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПՀ-ԸԱԿՈՒԲ-23/106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

անկայությունը, 4 հատ 220V եվրո-վարդկների անկայություն, 25A դիֆերենցիալ ապահովիչի անկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի անկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս ելող ջրի ջրի 360 աստիճան հարձույթով, շտուկերով բարձր երկու

ծորակի անկայություն, ծորակի տան ջրաիտրացման համակարգի տեխնիկական հատկանիշները անկայություն: 3. Սեղան-վազարան

աշխարհանով (1.500x0.600x0.900) - 1 հատ Երկարություն՝ 1.5մ, խորություն՝ 60սմ Բարձրություն՝ 90սմ Սեղանակալ կառուցվածքով Փռածածկված, Սեղանի ժածկալիք՝ սեղանագրանիտե լաբորատորիական սահմանը՝ Հոսքի կարգավորման (1.500x1.500x0.900) - 1 ժտ. հնարավորությամբ հատակից դուրս ելող ջրի 360 աստիճան հարձույթով բարձր ծորակի անկայություն, Գլուխը: 1.5մ, Կառուցվածք՝ Լվացարան՝ Չափեր՝ 60սմx40սմ Կառուցվածք՝ 30սմ Ծորակի տակ պорошковым покрываем, Մաքրման համակարգի առկայություն, Արագաշարժի ճնշման անկայություն՝ 500 կգ/սմ<sup>2</sup>, Ռեգուլյուրելի օրոքներ՝ հատակի

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя
2	ИП "ДАВИТ ДИВАНЯН"	ИП "ДАВИТ ДИВАНЯН"	Рабочий остров лабораторный	ИП "ДАВИТ ДИВАНЯН"

					<p>компьютерное оборудование пола        длина 5 м ширина 5 м ± 5 см        в лаборатории 4 в течение        в лаборатории 4 в течение        1 шт. Длина: 1.5 м, Глубина: 60 см, Высота: 85 см Каркас и полки        металлический с порошковым        покрытием, С каждой стороны        наличие светодиодной системой        освещения, 4 евро розеток 220В с        дифференциальным автоматом        25А, Наличие 1 трехфазной розетки        с отдельным дифференциальным        автоматом 63А, Наличие        настольного водопроводного        смесителя с высоким поворотным        изливом 360 градусов с        регулируемой подачей и со        штуцером, Наличие слива под        краном Наличие фильтра</p>
					<p>сервисная для лабораторного        стола, двухэтажная, двусторонняя:        1шт.: Длина: 1.5м, Глубина: 60 см,        Высота: 85 см Каркас и полки        металлический с порошковым        покрытием, С каждой стороны        наличие светодиодной системой        освещения, 4 евро розеток 220В с        дифференциальным автоматом        25А, Наличие 1 трехфазной розетки        с отдельным дифференциальным        автоматом 63А, Наличие        настольного водопроводного        смесителя с высоким поворотным        изливом 360 градусов с        регулируемой подачей и со        штуцером, Наличие слива под        краном Наличие фильтра</p>

механической очистки воды 2.  
Комплект лабораторных столов-2  
(1.500x1.500x0.900) - 1 шт.`  
Лабораторный стол:  
двухсторонний: Длина: 1.5м  
Глубина: 1.5м, Высота: 0.9м С  
металлическим каркасом, С  
порошковым покрытием,  
Максимальное сопротивление  
давлению: 500 кг\*с/м2,  
Регулируемые опоры для  
компенсации неровностей пола  
±5см Покрытие стола:  
керамогранит, С одной стороны  
тумба встраиваемая в  
лабораторный стол: 1 шт.: Длина:  
1.5м, Глубина: 52±2 см, Рост: 67±2  
см, по лабораторной таблице  
корпус и полки металлический с  
порошковым покрытием, 2 двери +  
полка, 4 ящика с шариковыми  
направляющими, допустимая  
нагрузка: не менее 40 кг С другой  
стороны тумба встраиваемая в  
лабораторный стол: 1 шт.: Длина:  
0.5м, Глубина: 52±2 см, Рост: 67±2  
см, по лабораторной таблице  
корпус и полки металлический с  
порошковым покрытием, 4 ящика с

шариковыми направляющими, допустимая нагрузка: не менее 40 кг Надстойка сервисная для лабораторного стола, двухэтажная, двусторонняя: 1шт.: Длина: 1.5м, Глубина: 60см, Высота: 85см Каркас и полки металлический с порошковым покрытием, С каждой стороны наличие светодиодной системой освещения, 4 евро розеток 220В с дифференциальным автоматом 25А, Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным дифференциальным автоматом 32А, Наличие настольного водопроводного смесителя с высоким поворотным изливом 360 градусов с регулируемой подачей и со штуцером, Наличие слива под краном Наличие фильтра механической очистки воды 3. Стол-мойкой с тумбой (1.500x0.600x0.900) - 1 шт.: Длина: 1.5 м, Глубина: 60 см, Высота: 90см, С металлическим каркасом, С порошковым покрытием, Покрытие стола: керамогранит, Наличие настольного водопроводного смесителя с высоким поворотным



					<p>изливом 360 градусов с регулируемой подачей, Раковина: Размеры: 60см x 40см±5см, Глубина: 30см±2см, Наличие слива, Максимальное сопротивление давлению: 500 кг*с/м2, Секция тумбы 4 двери, обе торцевые секции двухэтажные Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола ±5см Цвет покрытия лабораторного помещения согласовывать с покупателем. В комплект входит: Гарантия 1 год. транспортировка и размещение имущества в соответствующей лаборатории</p>
--	--	--	--	--	---