

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ԿՓ/2023-Լ-70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ИВХИМПРОМ	ИВХИМПРОМ	ПО-6ЦТ	АО ИВХИМПРОМ	Փրփրահեղուկ՝ ПО-6 (6%) գործարանային արտադրության տեխնիկական պայմաններին և/կամ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ) ТР ЕАЭС 043/2017 պահանջներին համապատասխան: Նախատեսված է Ա և Բ դասի հրդեհների հրդեհաշիջման համար: Արտաքին տեսքը՝ միատար, առանց նստվածքի և շերտավորման: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 20°C

ջերմաստիճանի դեպքում՝ ոչ ավել  
100 մմ<sup>2</sup>/վրկ: Ջրածնային ցուցիչը  
(рН) 20°C ջերմաստիճանի դեպքում՝  
6.5-8.5 Սառեցման ջերմաստիճանն  
առնվազն՝ -3°C-ից Դինամիկ  
մածուցիկություն 20 °C-ում՝ ոչ  
ավելի, քան 0,2 Պա վրկ խտությունը  
20°C ջերմաստիճանի դեպքում՝  
1060-1200 կգ/մ<sup>3</sup> Աշխատանքային  
լուծույթի փրփուրի պատիկությունը՝  
- ցածր պատիկությունը, ոչ ավել 20 -  
միջին պատիկությունը, ոչ պակաս  
60 - բարձր պատիկությունը, ոչ  
պակաս 200 6% ծավալային  
մասնաչափով աշխատանքային  
լուծույթից ստացված միջին  
պատիկության փրփուրով,  
0.032+0.002 դմ<sup>3</sup>/մ<sup>2</sup>վրկ  
ինտենսիվության մատուցման  
դեպքում H-հեպտանի (ГОСТ Р  
50588-2012-ով բենզին, մակնիշը՝  
նորմալ 80) մարման ժամանակը, ոչ  
ավել՝ 300 վրկ: Գործարանային  
պահպանման (շահագործման)  
երաշխիքային ժամկետը  
թողարկման օրվանից առնվազն՝ 120  
ամիս: Մատակարարումը  
արտադրության օրվանից ոչ ուշ՝  
քան 3 ամիս: Մատակարարման

				<p>Ժամանակ մատակարարը ներկայացնում է համապատասխանության սերտիֆիկատ, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված ապրանքատեսակի անձնագիր, լաբորատոր փորձաքնության եզրակացություն և առաջարկվող ապրանքի արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) նամակ-լիազորագիր: Փաթեթավորումը՝ 100լ պոլիէթիլային կամ պոլիմերային գործարանային տարրաներով՝ պիտակավորված և կապարակնքված: Պիտակին նշվում է արտադրող կազմակերպության, արտադրման, պահպանման և երաշխիքային ժամկետի, քանակի վերաբերյալ տեղեկատվություն:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ԿՓ/2023-L-70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ИВХИМПРОМ	ИВХИМПРОМ	ПО-6ЦТ	АО ИВХИМПРОМ	Փրփրահեղուկ՝ ՊՕ-6 (6%) գործարանային արտադրության տեխնիկական պայմաններին և/կամ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ) ТР ЕАЭС 043/2017 պահանջներին համապատասխան: Նախատեսված է Ա և Բ դասի հրդեհների հրդեհաշիջման համար: Արտաքին տեսքը՝ միատար, առանց նստվածքի և շերտավորման: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 20°C

ջերմաստիճանի դեպքում՝ ոչ ավել  
100 մմ<sup>2</sup>/վրկ: Ջրածնային ցուցիչը  
(рН) 20°C ջերմաստիճանի դեպքում՝  
6.5-8.5 Սառեցման ջերմաստիճանն  
առնվազն՝ -3°C-ից Դինամիկ  
մածուցիկություն 20 °C-ում՝ ոչ  
ավելի, քան 0,2 Պա վրկ խտությունը  
20°C ջերմաստիճանի դեպքում՝  
1060-1200 կգ/մ<sup>3</sup> Աշխատանքային  
լուծույթի փրփուրի պատիկությունը՝  
- ցածր պատիկությունը, ոչ ավել 20 -  
միջին պատիկությունը, ոչ պակաս  
60 - բարձր պատիկությունը, ոչ  
պակաս 200 6% ծավալային  
մասնաչափով աշխատանքային  
լուծույթից ստացված միջին  
պատիկության փրփուրով,  
0.032+0.002 դմ<sup>3</sup>/մ<sup>2</sup>վրկ  
ինտենսիվության մատուցման  
դեպքում H-հեպտանի (ГОСТ Р  
50588-2012-ով բենզին, մակնիշը՝  
նորմալ 80) մարման ժամանակը, ոչ  
ավել՝ 300 վրկ: Գործարանային  
պահպանման (շահագործման)  
երաշխիքային ժամկետը  
թողարկման օրվանից առնվազն՝ 120  
ամիս: Մատակարարումը  
արտադրության օրվանից ոչ ուշ՝  
քան 3 ամիս: Մատակարարման

				<p>Ժամանակ մատակարարը ներկայացնում է համապատասխանության սերտիֆիկատ, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված ապրանքատեսակի անձնագիր, լաբորատոր փորձաքնության եզրակացություն և առաջարկվող ապրանքի արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) նամակ-լիազորագիր: Փաթեթավորումը՝ 100լ պոլիէթիլային կամ պոլիմերային գործարանային տարրաներով՝ պիտակավորված և կապարակնքված: Պիտակին նշվում է արտադրող կազմակերպության, արտադրման, պահպանման և երաշխիքային ժամկետի, քանակի վերաբերյալ տեղեկատվություն:</p>
--	--	--	--	--