

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	Fineoil	ՀԱՅՔ-21 ՍՊԸ	Շարժիչի յուղեր սինթետիկ SAE 5W40 API SN/CF, Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ սինթետիկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 13-16.3 մմ ² /վ, Մածուցիկության ինդեքսը 170-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 225°C-ից ոչ ցածր, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -37°C-ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 6,7մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015% -ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 225°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ գործարանային, նախկինում չբացված, համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Մատակարարումը՝ մինչև 216 լիտրանոց տարաներով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՏԴԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԼՅՈՒԹԵՐ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
43	Fineoil	АЙК-21 ООО	Моторные масла синтетические SAE 5W40 API SN/CF. Масла универсальные, моторные. Химический состав: синтетический. Кинематическая вязкость при 100°С - 13--15,5 мм ² /с. Индекс вязкости - не менее 170, температура вспышки - не ниже 225°С, температура застывания- не выше -37°С , щелочное число - не ниже 6,7 мг КОН/г. Массовая доля механических примесей - не более 0,015%. Температура самовозгорания не ниже 225°С . Массовая доля воды - не более 0,01% (следы). Упаковка и маркировка - заводские, ранее не открытые, согласно ГОСТ 1510-84. Поставка в тарах емкостью от 5 до 216 литров