ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	Fineoil	ՀԱՅՔ-21 ՍՊԸ	Շարժիչի յուղեր սինթետիկ SAE 5W30 API SN/CF Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ սինթետիկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 9,6-12.5 մմ²/վ, Մածուցիկության ինդեքսը 160-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 220°C-ից ոչ ցածր, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -34°C-ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 6,0մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015% -ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 230°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ գործարանային, նախկինում չբացված, համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Մատակարարումը՝ 5-ից 216 լիտրանոց տարաներով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
44	Fineoil	АЙК-21 ООО	Моторные масла синтетические SAE 5W30 API SN/CF. Масла универсальные, моторные. Химический состав: синтетический. Кинематическая вязкость при 100°C – 9.6-12,5 мм²/с. Индекс вязкости – не менее 160, температура вспышки – не ниже 220°C, температура застывания- не выше -34°C , щелочное число – не ниже 6,0 мг KOH/г. Массовая доля механических примесей – не более 0,015%. Температура самовозгорания не ниже 230°C . Массовая доля воды – не более 0,01% (следы). Упаковка и маркировка – заводские, ранее не открытые, согласно ГОСТ 1510-84. Поставка в тарах емкостью от 5 до 216 литров