

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	<p>VoIP հեռախոս Հատկություններ HD ձայն, Երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորություն 132 x 64- պիքսել Էկրան Մինչեւ 2 SIP միացում Տեխնիկական բնութագիր HD ձայն HD հեռախոսի լսափող HD բարձրախոս, G.722 G.711(A/μ),G.731.1, G.729AB, G.726, iLBC Full-duplex, Բարձրախոս (hands-free speakerphone) AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Հեռախոսի հնարավորությունները 2 VoIP գրանցման հնարավորություն Call hold, mute, DND, One-touch speed dial Թեժ գիծ զանգի վերահասցեավորում զանգի սպասում զանգի փոխանցում 3-կողմանի կոնֆերանս Direct IP call without SIP proxy Ring tone selection/import/delete Set date time manually or automatically Dial plan XML Browser, action URL/URI RTCP-XR Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000 գրանցում սեւ ցուցակ XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք Խելացի որոնում մեթոդ Հեռախոսագիրքը / ներմուծման / արտահանման հնարավորություն Չանգերի պատմությունը: զանգահարած/ ընդունած /բացտողած/փոխանցած IP-PBX առանձնահատկություններ Busy Lamp Field (BLF) Bridged Line Apperance (BLA) Անանուն զանգի հնարավորություն Անանուն զանգի մերժում Հաղորդագրության սպասող ցուցանիշ (MWI) Չայնային փոստ զանգը սպասման դնելու հնարավորություն call pickup Ինտերկոմ, paging, զանգը պահման ժամակ երաժշտության հնարավորություն, Call completion, call recording Էկրան եւ ցուցանիշները: 132 x 64 - պիքսել Էկրան լուսավորումով զանգի եւ հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED Ազգային լեզվի ընտրություն Չանգահարողի համրը անունը ցուցից տալու հնարավորություն Ֆունկցիան ստեղներ 2 line keys with LED 5 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone, 6 navigation keys ձայնի կառավարման կոճակները Ինտերֆեյս Երկու պորտ 2xRJ45 Ethernet-պորտ</p>

10/100/1000 Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 2, 1xRJ9 (4P4C) handset port 1xRJ9 (4P4C) headset port Other Physical Features Պատից կախելու հնարավորություն (ըստ ցանկության) Արտաքին AC աղապսեր Մուտք AC 220V Ելք DC 5V/600mA Էներգիայի ծախս (PSU): 0.72-1.56W Էներգիայի ծախս (PoE):0.96-1.98W Աշխատանքային խոնավությունը - 10~95% Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10~50°C Կառավարում: Configuration: browser/phone/auto-provision Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy Auto-provision with PnP Zero-sp- touch, TR-069 Phone lock for personal privacy protection Reset to factory, reboot Package tracing export, system log Ցանցային անվտանգության SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) Call server redundancy supported NAT transverse: STUN mode Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode IP assignment: static/DHCP HTTP/HTTPS web server Time and date synchronization using SNTP UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP SRTP for voice Transport Layer Security (TLS) HTTPS certificate manager AES encryption for configuration file Digest authentication OpenVPN, IEEE802.1X,IPv6 Երաշխիք՝ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 297-ЕЦДЦПДР-23/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	