

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	<p>VoIP հեռախոս Հատկություններ 4.3" 480 x 272-pixel color display with backlight Opus* codec support USB 2.0 T4S Auto-P template unified T4S firmware unified, Up to 16 SIP accounts Dual-port Gigabit Ethernet PoE support Paperless label design Headset, EHS support, Wi-Fi via WF40 Bluetooth via BT40, USB recording Supports expansion modules</p> <p>Տեխնիկական բնութագիր Առկա հնարավորություններ: HD ձայն, HD հեռախոսի լսափող HD բարձրախոս, կոդեկ: G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC, DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO , Full-duplex, Բարձրախոս (hands-free speakerphone) AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Հեռախոսի հնարավորությունները 16 VoIP գրանցման հնարավորություն Call hold, mute, DND, One-touch speed dial Թեժ գիծ զանգի վերահասցեավորում զանգի սպասում զանգի փոխանցում Group listening, emergency call համարի վերահավաքում զանգի վերադարձ ավտո պատասխան 3-կողմանի կոնֆերանս Direct IP call without SIP proxy Ring tone selection/import/delete Set date time manually or automatically Dial plan XML Browser, action URL/URI RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) USB port (2.0 compliant) for: Bluetooth earphone through BT40, Contact synchronization through BT40 Wi-Fi through WF40 USB call recording through USB flash drive Enhanced DSS Key Հեռախոսագիրք մինչև 1000 գրանցում սեւ ցուցակ XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք խելացի որոնում մեթոդ Հեռախոսագիրքը / Ներմուծման / արտահանման հնարավորություն Չանգերի պատմությունը: զանգահարած/ ընդունած /բացտողած/փոխանցած Հեռախոսը պետք է հնարավորություն ունենա համակցվելու Yealink EXP 40 մոդելի հետ: IP-PBX առանձնահատկություններ Busy Lamp Field (BLF) Bridged Line Apperance (BLA) Անանուն զանգի հնարավորություն</p>

Անանուն գանգի մերժում hot-desking, voice mail Flexible seating Call park, call pickup call recording Executive and Assistant Կենտրոնացված գանգի ձայնագրում Visual voice mail. Էկրան եւ ցուցանիշները: Էկրան եւ ցուցանիշները: 4,3 Դյույմ, 480 x 272 - պիքսել գույնավոր սենսորաին Էկրան լուսավորումով 16 բիտ գույնի խորուցյամբ գանգի եւ հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED Էկրանին պաստառ դնելու հնարավորություն Ինտուիտիվ ինտերֆեյս` կոճակները ծրագրավորելու հնարավորություն: Ազգային լեզվի ընտրություն Զանգահարողի համրը անունը և նկարը ցուցից տալու հնարավորություն, Էներգախնայողություն, Էկրանապահ (Screensaver) Երկու գլխով (կարմիր կանաչ) ցուցիչ LED գծի կարգավիճակը տեսնելու համար Ֆունկցիան ստեղծել 10 line keys with LED 10 line keys can be programmed up to 27 paperless DSS keys (3-page view) 7 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone, 4 context-sensitive “soft” keys 6 navigation keys ձայնի կառավարման կոճակները Illuminated mute key Illuminated headset key Illuminated hands-free speakerphone key Ինտերֆեյս Երկու պորտ 2xRJ45 Ethernet-նորտ 10/100/1000 Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3, 1 x USB port (2.0 compliant) 1xRJ9 (4P4C) handset port 1xRJ9 (4P4C) headset port Other Physical Features Արտաքին AC ադապտեր Մուտք AC 220V Ելք DC 5V/2A Էներգիայի ծախս (PSU): 1,92-4,93W Էներգիայի ծախս (PoE):2.6-7,5 Աշխատանքային խոնավությունը - 0~95% Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10~50°C Կառավարում: Configuration: browser/phone/auto-provision Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy Auto-provision with PnP Zero-sp-touch, TR-069 Phone lock for personal privacy protection Reset to factory, reboot Package tracing export, system log Ցանցային անվտանգության SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) Call server redundancy supported NAT transverse: STUN mode Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode IP assignment: static/DHCP/PPPoE HTTP/HTTPS web server Time and date synchronization using SNTP UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP SRTP for voice Transport Layer Security (TLS) HTTPS certificate manager AES encryption for configuration file Digest authentication using MD5/MD5-sess OpenVPN, IEEE802.1X IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE Երաշխիք` 1 տարի: Հեռախոս IP Yealink SIP-T46U+Հեռախոսի սնուց.սարք Yealink PSU 5V/2A

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 247-ЕЦДЦПДР-23/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	