

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-180/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
10	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող Աշխատանքային լարումը (կՎ) 6, կամ 10: Ջիղերի կտրվածքը (մմ <sup>2</sup> ) - 70, 95, 120: Միջուկների քանակը հատ - 3 Մալուխի տեսակը՝ առանց զրահի: Կոմպլեկտավորումը վերջնային ծայրապանակով: Տեղադրված մալուխի ապրանքանիշ ՈՅՈՒՐ(A) -HF: Մալուխի մեկուսիչի տեսակը՝ գործվացքային պոլիէթիլենից, երկարությունը (մմ) - 650±3 մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը (0C) -40-ից +50







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-180/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
10	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմաստեղծող Աշխատանքային լարումը (կՎ) 6, կամ 10: Ջիղերի կտրվածքը (մմ <sup>2</sup> ) - 70, 95, 120: Միջուկների քանակը հատ - 3 Մալուխի տեսակը՝ առանց զրահի: Կոմպլեկտավորումը վերջնային ծայրապանակով: Տեղադրված մալուխի ապրանքանիշ ՈՅՈՒՄ(A) -HF: Մալուխի մեկուսիչի տեսակը՝ գործվացքային պոլիէթիլենից, երկարությունը (մմ) - 650±3 մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը (0C) -40-ից +50