

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Shimadzu	"Opescope Acteno, Shimadzu"	Opescope Acteno	Shimadzu	<p>"Վիրաբուժական ռենտգեն համակարգ (C-Arm): Գործառնական ռեժիմներ.: Ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով: Իմպուլսային ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով: Թվային ռադիոգրաֆիա: Թվային անգիոգրաֆիա: Թվային սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիա: C-Arm.: C-arm ազատ տարածությունը 78 սմ: Ուղեծրի շարժումը 120 °: Առանցքային պտույտը 420 ° : Հորիզոնական շարժումը 20 սմ: Պտույտի միջակայքը 12,5°-ից մինչև -12,5° միջակայքում: Ուղղահայաց</p>

շարժումը 45 սմ: Ընկղման  
խորությունը 67 սմ: Կողային  
շարժումը ղեկանիվով: C-arm  
հիմնական միավորի լայնությունը 80  
սմ: Ռենտգենյան գեներատոր.:  
Ինվերտորային տիպի բարձր  
հաճախականության փոխարկիչ`  
50kHz: ԿՎ տիրույթը 40 կՎ-ից 110  
կՎ միջակայքում: Նոմինալ էլքային  
հզորությունը 2 ԿՎ: մԱ-ների արժեքը  
0,5 մԱ-ից 125 մԱ միջակայքում:  
Ռադիոգրաֆիա.: Թվային  
ռադիոգրաֆիա (մԱ). 12 մԱ-ից 20 մԱ  
միջակայքում: Էկսպոզիցիայի  
ժամանակը 25 մվրկ-ից 1000 մվրկ  
միջակայքում կամ Էկսպոզիցիայի  
ավտոմատ վերահսկում:  
Ֆլուրոսկոպիա.: Տեսակները`  
պուլսային և շարունակական  
ֆլուրոսկոպիա: Պուլսային  
ֆլուրոսկոպիա mA. 0,7 մԱ-ից 13.5  
մԱ միջակայքում: Պուլսային  
ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը`  
1, 3.75, 7.5, 10, 15, 30 պատկեր/վրկ  
: Շարունակական ֆլուրոսկոպիա`  
0.7 մԱ-ից 9.0 մԱ միջակայքում:  
Շարունակական ֆլուրոսկոպիայի  
հաճախությունը` 30 պատկեր/վրկ:  
Ռենտգենյան խողովակ.: Անողային

ջերմության պահպանման  
հզորությունը 100kHU: Հավաքական  
խողովակի ջերմության  
պահպանման հզորությունը 680  
kHU: Թիրախի անկյունը՝ 8°:  
Կոլիմատոր ութանկյուն.: Պատկերի  
ուժեղացուցիչ, CCD: Մուտքային  
դաշտի չափը՝ 9" : FOV- ի  
ընտրություն. 9 "x 6" : Մաքսիմալ  
կենտրոնական սահմանափակման  
թողունակությունը 6,0 տող / մմ: CCD  
ֆոտոխցիկի պիքսելներ՝ 1k x 1k:  
Խտության թողունակությունը 12  
բիթ: Վերջին պատկերի  
ծայնագրություն (LIH): Պատկերների  
(ցիկլային) հիշողություն՝ 172  
պատկեր : LCD Էկրան 19 դյույմ  
բարձր թողունակությամբ  
1920x1080, բարձր պայծառությամբ  
և հակազդեցիկ ծածկույթով:  
Էկրանների քանակը 2 հատ:  
Պահպանման ծավալը. 75000  
պատկեր, 500 Գբ: Պատկերի  
մշակում.: Աղմուկի ճնշում,  
հաճախականության ֆիլտրում,  
պտույտ, դրական / բացասական  
ինվերսիա : Ձախ / աջ և վերև /  
ներքևի շրջում, հանում:  
Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ, 50/60 Հց:

				<p>Լրակազմ և պարագաներ.: 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար: Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485; -CE Mark (Directive 93/42/EEC):"</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					