

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈՒՇ ԿՆՅԱԶՅԱՆ» ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-24/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
86	<p>190սմ-ից-200սմ Չույգերով դահուկների օպտիմալ ընտրության համար օգտագործվում է Precision Pairing System տեխնոլոգիան, որը դինամիկ կառավարման պայմաններում ապահովում է զույգերով ավտոմատ Էլեկտրոնային ընտրություն՝ ըստ նմանատիպ պարամետրերի: Fischer Carbonlite Classic JR ֆիրմայի կամ համարժեքը համարվող MADSHUS REDLINE CLASSIC JR SKIS ֆիրմայի լոգարիթմական մակերեսը ենթարկվում է պրոցեդուրա, որն իր մեջ ներառում է բծախնդրության փայլեցում, կառուցվածքի կիրառում և մշակում բազային պարաֆինով: Այս գործողությունները ապահովում են սայթաքման ամենաբարձր մակարդակը ջերմաստիճանների լայն տիրույթում, եղանակային բոլոր պայմաններում և ուղու պայմաններում: Օգտագործված հիմքը հարմար է բոլոր եղանակային պայմանների համար՝ տարբեր ջերմաստիճանային պայմաններով: Փոփոխված դահուկի քիթը ավելի թեթև է իր քաշով, ինչը նվազեցնում է սայթաքման դիմադրությունը: Չափման միավորի 1 հատը համազոր է 1 զույգի: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Муш Князян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
86	<p>190սմ-ից-200սմ Չույգերով դահուկների օպտիմալ ընտրության համար օգտագործվում է Precision Pairing System տեխնոլոգիան, որը դինամիկ կառավարման պայմաններում ապահովում է զույգերով ավտոմատ Էլեկտրոնային ընտրություն՝ ըստ նմանատիպ պարամետրերի: Fischer Carbonlite Classic JR ֆիրմայի կամ համարժեքը համարվող MADSHUS REDLINE CLASSIC JR SKIS ֆիրմայի լոգարիթմական մակերեսը ենթարկվում է պրոցեդուրա, որն իր մեջ ներառում է բծախնդրության փայլեցում, կառուցվածքի կիրառում և մշակում բազային պարաֆինով: Այս գործողությունները ապահովում են սայթաքման ամենաբարձր մակարդակը ջերմաստիճանների լայն տիրույթում, եղանակային բոլոր պայմաններում և ուղու պայմաններում: Օգտագործված հիմքը հարմար է բոլոր եղանակային պայմանների համար՝ տարբեր ջերմաստիճանային պայմաններով: Փոփոխված դահուկի քիթը ավելի թեթև է իր քաշով, ինչը նվազեցնում է սայթաքման դիմադրությունը: Չափման միավորի 1 հատը համազոր է 1 զույգի: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից:</p>