

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/խոր.դմ-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/խոր.մ, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2.7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգ»-ի: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով՝ մատակարարման կոնկրետ հասցեն համաձայնեցնելով Գևորդի հետ: Կտրոնները պետք է սպասարկվեն Մասիս համայնքի վարչական տարածքի առնվազն 3 բենզալցակայանում, իսկ ՀՀ յուրաքանչյուր մարզում՝ առնվազն երկու բենզալցակայանում, այդ թվում՝ Երևան քաղաքում:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число определено исследовательским методом-не менее 91, моторным методом- не менее 81, давление насыщенных паров бензина от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5мг/куб.дм, объемная доля бензола не более 1 %, плотность при температуре 15 градусов Цельсия - от 720 до 775 кг/куб.м, содержание серы- не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода- не более 2,7%, объемная доля окислителей - не более - метанол-3 %, этанол-5 %, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, трет-бутиловый спирт-7%, эфиры (С5 и более)-15%, другие окислители-10%, безопасность, маркировка и упаковка- согласно “Техническому регламенту на топливо для двигателей внутреннего сгорания”, утвержденному постановлением правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. Поставка товара осуществляется по чекам, согласовав с Покупателем конкретный адрес поставки. Чеки должны обслуживаться в каждом административном районе общины Масиса на не менее 3 автозаправочной станции, а в каждом марзе РА - на не менее двух автозаправочных станциях, в том числе город Ереван</p>