

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | ELECTROLUX,FLAT,D antex,Berg | Напольный фанкойл | ELECTROLUX,FLAT,D antex,Berg | Ֆանկոյլ հատակային FP-51 LM/D-K GREE // Էլեգանտ կոմպակտ դիզայնով,աղմուկի ցածր մակարդակով, պատյանը պլաստիկից, Ներկառուցված հեռակառավարման վահանակ: Լվացվող ֆիլտրով. օդափոխիչի կառուցվածքը լինի պլաստիկ, ինչի շնորհիվ ունենա թեթև քաշ և մեծ ծավալ,առնվազն 3 արագութայամբ օդափոխիչ` օպտիմալ հարմարավետության համար: Աշխատանքային պայմանները հովացման ռեժիմում (ամառային ռեժիմ)` օդի ջերմաստիճանը առնվազն +27°C DB / +19°C WB, ջրի ջերմաստիճանը առնվազն +7/+12°C: Աշխատանքային պայմանները ջեռուցման ռեժիմում (ձմեռային ռեժիմ) օդի ջերմաստիճանը առնվազն +20°C, ջրի ջերմաստիճանը առնվազն +45/40°C: Gree շարքը` FP-LM-DK, տեսակը` հատակի,պատի, սառեցման |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>հզորությունը՝ առնվազն 2,8 կՎտ, ջեռուցման հզորությունը՝ առնվազն 3,4 կՎտ, օդի հոսքի արագություն (բարձր/միջին/ցածր), 580/500/420 մ3/ժ, պահված V-Ph-Hz 220-240/1/50, կլանված հզորություն՝ առնվազն 56 W: Ջրի հոսքի արագություն՝ առնվազն 0,14 լ/վ Ջրի համակարգը ճնշման անկման դեպքում (սառեցված), 18 կՊա խողովակների միացումներ/մուտք - ելք, Ø19.05 մմ խողովակների միացումներ/կոնդենսացիա, Ø22.00 մմ Չափերը՝ առնվազն (1050 x 680 x 230 մմ) Աղմուկի մակարդակը ոչ ավելին 39dB(A), քաշը առավելագույնը 27 կգ:</p> <p>Տեղադրման համար անհրաժեշտ նյութերը տրամադրվում է մատակարարի կողմից, հաշվին ու միջոցներով և տեսանելի հատվածներում խողովակների քողարկում: Չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքը՝ առնվազն 3 տարի: Սարքերի տեղադրումը և տեղակայումը իրականացվելու է մասնակցի կողմից:</p> |
|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

EL 227 E4 U7C в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2240-EU8U7QF-24/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | ELECTROLUX,FLAT,D antex,Berg | Напольный фанкойл | ELECTROLUX,FLAT,D antex,Berg | Напольный фанкойл Элегантный компактный дизайн, низкий уровень шума, корпус выполнен из пластика, Встроенный пульт дистанционного управления. с моющимся фильтром. Конструкция вентилятора должна быть пластиковой, благодаря чему он будет иметь легкий вес и большой объем, как минимум 3-скоростной вентилятор для оптимального комфорта. Условия эксплуатации в режиме охлаждения (летний режим): температура воздуха не ниже +27°C по ДБ/+19°C по ВБ, температура воды не ниже +7/+12°C. Условия работы в режиме обогрева (зимний режим): температура воздуха не ниже +20°C, температура воды не ниже +45/40°C. Серия Gree: FP-LM-DK, тип: напольный, настенный, холодопроизводительность: не менее 2,8 кВт, теплопроизводительность: не менее 3,4 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>кВт, расход воздуха (высокий/средний/низкий), 580/500/420 м3/ч, запасенная В-Ф-Гц 220-240/1/50, потребляемая мощность: не менее 56 Вт. Расход воды: не менее 0,14 л/с. Водопроводная система при перепаде давления (замерзшая), 18 кПа Трубные соединения/вход-выход, Ø19,05 мм Трубные соединения/конденсат, Ø22,00 мм Размеры: 1050 x 680 x 230 мм. Уровень шума не менее 39 дБ(А), вес не более 27 кг. Необходимые материалы для монтажа предоставляет поставщик за свой счет и средства, а также маскировку труб на видимых участках. Не использовался, в заводской упаковке. Гарантия: не менее 3 лет.</p> |
|--|--|--|--|--|