

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՎԱՇԿՏԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԴՏ-Լ-45	45	«ՌՈՍԼԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս և 2000 մգ/կգ-ից ոչ ավելի ծծմբի զանգվածային մասով և առանց ««յուղման ունակություն»» և ««պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մաս»» ցուցանիշների նորմավորման: Ծծմբի զանգվածային մասը, ոչ ավելի 10 մգ/կգ-ից, բռնկման ջերմաստիճանը փակ հալքանոթում, ոչ ցածր 55 Կ-ից, ֆրակցիոն կազմը՝ ծավալայինների 95 տոկոսը թորվում է ջերմաստիճանային պայմաններում, թջ բարձր 360 Կ-ից, պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը, ոչ ավելի 8%, ունակությունը, ոչ ավելի 460 մկմից, դիզելային վառելիքում թույլատրվում է ճարպաթթուների մեթիլային եթերների պարունակությունը, ոչ ավելի քան 7%-ը ստ ծավալի: Դիզելային վառելիքում չի թույլատրվում մետաղ պարունակող հավելանյութերի օգտագործումը՝

				<p>բացառությամբ հակաստատիկ հավելանյութերի: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ գործող որենքի: Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բեռալցակայան, ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎՈՇՎՏՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ДТ-Л-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	<ul style="list-style-type: none"><li>• Цетановое число не менее 51 по массе серы не более 2000 мг / кг без нормирования «смазочной способности» и «массовая доля полициклических ароматических углеводородов». Массовая доля серы не более 10 мг / кг, температура воспламенения в закрытом расплаве не менее 55 с, фракционный состав: 95 об.%, Дистиллированная при температуре не выше 360 с, массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более вместимость более 8%, не более 460 мкм, содержание метилового эфира жирных кислот в дизельном топливе не допускается, не более 7% по объему. Не допускается использование в дизельном топливе металлосодержащих присадок, за исключением антистатических присадок. Безопасность, маркировка</li></ul>

				<p>ц упаковка в соответствии с «Требованиями к топливу для автомобилей и других видов транспортных средств»: • Безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с действующим оружием. Купоны должны быть действительны не менее 12 месяцев со дня поставки и должны быть обслужены В. В Ереване (как минимум 10 бензозаправочных станций, во всех областных центрах РА:</p>
--	--	--	--	--