

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Nihon Kohden | MEB 2300 | MEB 2300 | Nihon Kohden | 12 ալիքային Էլեկտրոմիոգրաֆիայի համակարգ: Հետազոտման ծրագրերը՝ Ռուտին ԷՄԳ: Արագ Էկրան: MUP - ավտոմատ կերպով հայտնաբերվում են և դասակարգվում համանման ձեւավորված խմբերում, Գործարկիչ ԷՄԳ (Trigger) Ինտերֆերենս Turns/amp - ավտոմատ կերպով է չափվում: Ցույց է տալիս չափման արդյունքը՝ յուրաքանչյուր վարկյանը մեկ, հիստոգրամայի միջոցով: Մկանների հանրագումար, ԷՄԳ ձայնագրում: Չայնագրում է ԷՄԳ հետազոտությունը ձայնով և լսել |

հետազոտության ավարտից հետո:
Քանակական EՄԳ՝ Ռեալ-
ժամանակում MUAP
հետազոտություն: template
matching համադրման մեթոդով:
Նեյրոգրաֆիա NCS ծրագիր որը թույլ
է տալիս իրականացնել՝ MCS, SCS, և
F-ալիք մեկ ծրագրում: Motor
NCS/Sensory NCS, Կրկնվող
ստիմուլյացիա, F-ալիք, H-Ռեֆլեքս,
Blink-ռեֆլեքս, Սոմատոսենսոր
հարուցող (evoked) պոտենցիալ, EԿԳ
արտեֆակտներից ազատ SSEP,
Ազդանշանի գործարկում և ետ
միջինացում (Signal triggering and
back averaging): միաժամանակյա
SSEP և SEP չափումներ,
Համեմատականի հնարավորություն
Էկրանի կիսման միջոցով, Էկրանի
չափը՝ 22", Անվտանգության դասը՝
I, Մոբիլ ֆունկցիոնալ ստեղնաշարի
առկայություն, որը թույլ է տալիս
ավարտելու ամբողջ քննությունը
առանց ստեղնաշարի կամ մկնիկի
օգտագործման: 8 հետազոտության
պատուհաններ կարող են բացվել
միաժամանակ, այդպիսով
հեշտացնելով քննությունների շարքի
նախորդ պատասխանների

վերանայելը: Իմպեդանսի
ներկառուցված ստուգում, որը
կարող է ակտիվացվել անմիջապես
input box-ի միջոցով: Մուտքային
դիմադրությունը՝ Մուտքային
դիֆերենցիալ դիմադրությունը 200
MΩ ±20%, Ընդհանուրը ≥ 1000 MΩ
(common mode), Աղմուկը՝ 0.7 μVrms
(1 Hz ից 10 kHz միջակայքում), < 1.3
μVrms (1 Hz ից 10 kHz
միջակայքում), Չգայունություն՝ 1, 2,
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 μV/div, 1,
2, 5, 10 mV/div ±5%, Ցածր
հաճախականության ֆիլտր՝ 0.01,
0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10,
20, 30, 50, 100, 200, 500Hz, 1, 2, 3
kHz (±20%), Բարձր
հաճախականության ֆիլտեր՝
կանալ 1 և 2: 10, 20, 50, 100, 200,
500 Hz, 1, 1.5, 2, 3, 5, 10, 20 kHz
(±20%) կանալ 3 և 5: վերին սահման
10 kHz at -12 dB/oct (±20%), Կանալ
6-ի և 10-ի պարազայում վերին
սահման՝ 5 kHz at -12 dB/oct
(±20%), Կանալ 11-ի և 12-ի
պարազայում՝ վերին սահման 3 kHz
at -12 dB/oct (±20%), Փոփոխական
հոսանքի աղմուկի ռեժեկտորային
ֆիլտր (AC interference notch filter):

50 or 60 Hz (մերժման գործակից: < 1/20): Վերականգնել սկզբնական կարգաբերումները՝ Ուղղում՝ Անջատված, կիսով չափ, լրիվ, Էլեկտրոդի դիմադրության ստուգում. 2, 5, 10, 20, 50 kΩ ցուցում, Ամպլիտուդային ստուգաչափում՝ 1, 10, 100 մՎ, 1, 10 մՎ ($\pm 5\%$), A/D փոխակերպիչ՝ 18 բիտ: Ժամանակի վրա հիմնված ռեժիմներ (Time-base modes), պետք է ինդիվիդուալ ընտրվի յուրաքանչյուր ալիքի համար: Ժամանակի վրա հիմնված մոնիտորինգ՝ 5, 10, 20, 30, 50 ms/div, 0.1, 0.2, 0.5, 1 s/div (within $\pm 5\%$), Փոխակերպման արագություն՝ 5 $\mu\text{s}/1$ ch, 10 $\mu\text{s}/2$ ch, 20 $\mu\text{s}/3$ and 4 ch, 50 $\mu\text{s}/5$ to 10 ch, 100 $\mu\text{s}/11$ and 12 ch, Հետազոտության ժամանակի հիման վրա: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 ms/div, 0.1, 0.2, 0.5, 1 s/div (within $\pm 5\%$) or 0.1 to 0.9 ms in 0.1 ms քայլեր (միևնույն $\pm 5\%$), 1 to 99 ms in 1.0 ms քայլեր (միևնույն $\pm 5\%$) 100 to 1000 ms in 0.01 s քայլեր (միևնույն $\pm 5\%$), Ուշացման ժամանակը՝ -10 to 10 div in 1 div քայլեր or 0 to 500 ms in 0.1 ms քայլեր, Միջինների

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << UC EGΔU HDP-2024/15 >> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

քանակը՝ 1 to 9999, Արտեֆակտների մաքրման միջակայքը՝ ± 1 to ± 5 div in 0.1 div steps, Off: Էկրանը՝ առնվազն 8 ալիքների ցուցադրում: Գործարկիչներ՝ խթանիչ ալիքների քանակը 6: Ռեժիմները առնվազն՝ Կրկնվող, պատահական, ոտքի անջատիչ, մեկ խթանում, ազդանշանի 1-ից 5, սովառո 1, սովառո 3, արտաքին 1-ից 6:

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | Предлагаемый товар | наименование производителя | Ստիմուլյացիայի հաճախականություն՝ list box ի տեխնիկական հատկությունները: ղեպը: 0.1 to 0.9 Hz in 0.1 Hz |
|------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|---|
| 6 | | | | | steps, 1 to 10 in 1 Hz step, 13, 15, 17 |
| | | | | | Hz, 20 to 100 Hz in 10 Hz steps: (within $\pm 5\%$ of the preset value $\times 0.95$) ստեղնաշարով: 0.1 to 100 Hz in 0.1 Hz steps (միկս $\pm 5\%$): Ուշացման ժամանակը՝ list box ի ղեպը: 0 to 9 ms in 1 ms steps, 10 to 90 ms in 10 ms steps, 100 to 900 ms in 100 ms steps, 1 to 10 s, ստեղնաշարով՝ 0 to 10 s in 0.01 ms steps: Էլեկտրական խթանում՝ ալիքների քանակը՝ 2: Ձայնային սիմուլյացիա՝ ձայն, աջ, երկուսը միասին: Ինտենսիվությունը՝ 0 to 135 dB SPL (միկս ± 2 dB) հակակողային սպիտակ աղմուկի |

փակում: -10, -20, -30, -40, -50 dB or off (մինչև ± 5 dB): Տեսողական ստիմուլյացիա - Կադապարի հակադարձում, LED ակնոցներ, արտաքին տեսողական խթանում: Լրակազմ՝ Էլեկտրոմիոգրաֆիա, Համակարգիչ 22" մոնիտորով, տպիչով, Ծրագրային ապահովում, ԷՄԳ ստեղնաշար, Սայլակ, Ակնոց, Ծախսանյութերի սկզբնական հավաքածու՝ Բազմակի օգտագործման կոնցենտրիկ ասեղային էլեկտրոդ (Reusable Concentric EMG Needle Electrode), պլատին, չափը՝ 0.45 x 30 mm - 4, Բազմակի օգտագործման կոնցենտրիկ ասեղային էլեկտրոդ (Reusable Concentric EMG Needle Electrode), պլատին, չափը՝ 0.45 x 50 mm - 4, Միացման մալուխ մեկանգամյա ԷՄԳ ասեղների համար - 1, Միանվագ օգտագործման ասեղային էլեկտրոդ - 25, ԷԷԳ էլեկտրահաղորդիչ մածուկ, 400գ տարա, Յատ, Մակերեսային էլեկտրոդ; Էեգ բաժակային էլեկտրոդ (Collodion), Ag, չափը՝ 10 mm dia, 1.5 mm, լարի երկարությունը՝ 1,5 m, Բազմակի օգտագործման

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>մակերեսային էլեկտրոդներ; Ag/AgCl, չափը՝ 1 cm dia, 6-PIN DIN, լարի երկարությունը՝ 2.3 m: Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս: Համակարգի կարգաբերում և ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը նոր, չօգտագործված, մատակարարման պահին ոչ ավել քան 1 տարվա արտադրության: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO 13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC):</p> |
|--|--|--|--|---|