

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔրոսսՆեթ ՍՊԸ-ն ՀԾԿՀ-24/7-ԷԱՃԱՊԶԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	VopTech	VopTech	VopTech S4P	VopTech LLC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 SIP գիծ • HD Voice • POE</li> <li>ակտիվացված • 2.8 (320x240 pixel)</li> <li>գուևավոր էկրան • Ձեռք (HS) /</li> <li>ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ</li> <li>(EHS աջակցություն Plantronics</li> <li>ականջակալների համար) • Խելացի</li> <li>DSS ստեղներ • Desktop / Wall-mount</li> <li>տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին</li> <li>էներգիայի մատակարարում Չանգի</li> <li>առանձնահատկությունները •</li> <li>Չանգահարել / պատասխանել /</li> <li>մերժել • Անջատեք / անջատեք</li> <li>(խոսափող) • Չանգահարեք /</li> <li>կարդացեք • Չանգի սպասում •</li> <li>Ինտերկոմը • Չանգահարողի ID</li> </ul>

ցուցադրում • Արագ զանգ •  
Անանուն զանգ (Թաքցնել  
զանգահարողի ID) • Չանգի  
վերահասցեավորում (Միշտ /  
Չբաղված / Պատասխան չկա) •  
Չանգի փոխանցում (մասնակցում /  
անփոփոխ) • Չանգահարեք  
Կայանատեղի / Տեղափոխում  
(կախված սերվերից) • Ետզանգ /  
ինքնուրույն ետզանգ •  
Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ  
հեռախոսի համար) • Ավտոմատ  
պատասխան (մեկ տող) • Չայնային  
հաղորդագրություն (սերվերի վրա) •  
Տեղական 3-ճանապարհային  
կոնֆերանս • Թեժ գիծ • Hot-Desking  
Հեռախոսի հնարավորությունները •  
Հեռախոսագիրք (1000 գրառում) •  
Հեռակա հեռախոսագիրք (XML /  
LDAP) • Չանգահարել մուտք (100  
գրառում, ներս / դուրս / բաց  
թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի  
զանգահարում ֆիլտրում •  
Չայնային հաղորդագրության  
սպասման ցուցիչ (VMWI)  
Ծրագրավորվող ծրագրային  
ստեղներ • Ցանցային ժամանակի  
համաժամացման • Գործողության  
URL / ակտիվ URI Աուդիո • HD

Ձայնային խոսափող / Բարձրախոս  
(Ձեռք / Ձեռքից ազատ, 0 ~ 7KHz  
հաճախականության արձագանք) •  
Ընդարձակ ADC / DAC 16KHz  
նմուշառում • Narrowband CODEC- ը  
`G.711a / u, G.723.1, G.726-32K,  
G.729AB • CIDECE- ի լայն շրջանակ  
G.722 • Full-duplex Acoustic Echo  
Canceller (AEC) - Ձեռքի Ազատ  
ռեժիմ, 96 մմ պոչը • VAD / CNG /  
Ֆոնային աղմուկի գնահատումը  
(BNE) / աղմուկի նվազեցում (NR)  
Փաթեթի կորստի անխարգելում  
(PLC) • Դինամիկ Adaptive Jitter  
բուֆեր `մինչեւ 300 մմ • DTMF: In-  
band, Out-of-Band - DTMF-Relay  
(RFC2833) / SIP INFO, Սնուցման  
բլոկը, power adapter, 5v, 2 Ampere  
Ցանցի առանձնահատկությունները  
• 10 / 100Mbps (S4P), 10/100 /  
1000Mbps (S4G) Ethernet, PC- ի  
շրջանցման համար երկակի  
կամուրջային նավահանգիստ • IP  
կարգավորում. Ստատիկ / DHCP /  
PPPoE • Ցանցի մուտքի վերահսկում  
`802.1x • VPN: L2TP (Basic  
Unencrypted) / OpenVPN • VLAN- ն •  
QoS Սպասարկում եւ կառավարում •  
Auto-Provisioning միջոցով FTP / TFTP

/ HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP  
PNP / TR069 • Վեբ կառավարման  
պորտալ • Web- ի վրա հիմնված  
Packet-dump- ը • Կազմաձեւման  
արտահանման / ներմուծում •  
Հեռախոսագրքի ներմուծում /  
արտահանում • Ջայնային  
ծրագրերի արդիականացում •  
Syslog Ֆիզիկական  
հնարավորություններ • LCD: 2.8  
դյույմ (320x240) գունավոր էկրան •  
Ստեղնախումբը `39 ստեղներ,  
ներառյալ • 8 DSS ստեղն երեք  
գունավոր LED- ով • 4 Soft-keys • 7  
ֆունկցիոնալ ստեղներ • 4  
Navigation ստեղներ + 1 OK ստեղն •  
12 ստանդարտ հեռախոսի  
թվանշանների ստեղներ • 2 Volume  
Control կոճակ, Up / Down • 1 ձեռքով  
ազատ բանալին • HD անլար խոսիչ  
(0 ~ 7KHz) x1 • HD Ձեռքերն ազատ  
Միկրոֆոն (0 ~ 7KHz) x1 • HD  
հեռախոս (RJ9) x1 • Ստանդարտ RJ9  
հեռախոսի մետաղալար x1 • 1.5M  
CAT5 Ethernet մալուխ x1 • RJ9  
հեռախոսի նավահանգիստ x2:  
Ջայնային x1, ականջակալ x1 • RJ11  
EXT պորտը x1: Extension Module x1  
• RJ45 Ethernet պորտ x2: Ցանց x1



