

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔրոսսՆեթ ՍՊԸ-ն ՀԾԿՀ-24/7-ԷԱՃԱՊԶԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Grandstream	Grandstream	GXP2624	Grandstream	<ul style="list-style-type: none"> • 8 գծանի, 4SIP հաշիվ, GDMS աջակցում, SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 • Ցանցային ինտերֆեյսներ երկու միացված 10/100/1000 Մբիթ/վրկ Ethernet պորտեր ներկառուցված PoE աջակցությամբ • TFT LCD 320x240 պիքսել 2.8 դյույմ գունավոր էկրան • Ներկառուցված երկշերտ WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Hz և 5Hz) • Ներկառուցված Bluetooth • 8 տող

կոճակներ մինչև 4 SIP հաշիվներով,
4 XML ծրագրավորվող
համատեքստում • Էկրանի 5
կոճակներ, ինչպես նաև 9-ը հատուկ
• Ֆունկցիոնալ կոճակներ` MESSAGE
(with LED indicator), TRANSFER,
HOLD, HEADSET, MUTE MIC, SEND
/REDIAL, SPEAKER, VOLUME +,
VOLUME Additional • RJ9
ականջակալների վարդակ EHS
աջակցությամբ Plantronics
ականջակալների համար, USB
աջակցությամբ • Աջակցություն
G7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722
(լայնաշերտ), G723, iLBC, OPUS, In-
and out-of-band DTMF (in audio,
RFC2833, SIP INFO) • Չանգի
առանձնահատկությունները`
Չանգահարել / պատասխանել /
մերժել/վերահասցեավորել/զանգի
սպասում/ Չանգահարողի ID
ցուցադրում/ Արագ զանգ/ Չանգի
փոխանցում/ Ետ զանգ / Ավտոմատ
ետ զանգ/ Չանհանգստացնել (մեկ
տող / մեկ հեռախոսի համար)/
Ինքնապատասխանիչ (մեկ
տող)/Չայնային հաղորդագրություն
(սերվերի վրա)/Տեղական
5-ճանապարհային կոնֆերանս •

Հեռախոսագիրք (2000 գրառում)/
calls (BLA), downloadable phone book
(XML, LDAP) • via XML, auto-dial on-
hook, auto-answer, click-to-dial,
flexible, number plan, hot desking
system, personalized ringtones and
music on hold, backup server and
fault tolerance • Ընդլայնման մոդուլ
GBX20, QoS շերտ 2 QoS (802.1Q,
802.1P), 802.11e (WMM) և շերտ 3
(ToS, DiffServ, MPLS) QoS •
Որոնվածի թարմացում
FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS-ի
միջոցով, խմբի կազմաձևում •
օգտագործելով GDMS/TR-069 կամ
XML կազմաձևման ֆայլ AES-ով •
Ունիվերսալ հոսանքի աղապտեր
ներառված է • Մուտք՝ 100-240 Վ;
Ելք՝ +12V, 1A; • Power-over-Ethernet
(802.3af) աջակցություն • IEEE
802.3az
Էներգաարդյունավետության
Ethernet • Մաքս. էներգիայի
սպառում 9,5 Վտ (սնուցման
աղապտեր) կամ 10,8 Վտ (PoE) •
Գործողություն՝ 0°C-ից 40°C •
Պահպանումը՝ -10°C-ից 60°C •
Խոնավությունը՝ 10% -ից 90%
չխտացնող • Չափերը Չափերը՝ 220

					մմ x 210 մմ x 82 մմ • Սարքի քաշը՝ 880գ; Փաթեթի քաշը՝ 1260գ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КроссНет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2642-24/7-ЕЦДЦПДР ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					