

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՎՍ-24/7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Գրասեղան աշխատանքային շարժական տումբայով 1200x600x760մմ / լայն /խոր /բարձ/ չափերի՝ պատրաստված 18 մմ հաստության լամինատից, սեղանի բոլոր եզրերը պատված լինեն MDF գոգավոր պրոֆիլով: Սեղանի դիմացի հատվածը պետք է լինի ամբողջովին փակ: Տումբա 400x500x600 մմ /լայն/խոր/բարձ/ չափերի՝ պատրաստված 18մմ հաստության լամինատից, եզրերը պատված համապատասխան PVC-ով: Տումբան պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ՝

				<p>համապատասխան բարձր որակի բռնակներով, վերևի դարակը փականով և բարձր որակի արտադրության հոլովակներով: Տումբան պետք է ունենա 4 շարժական անիվներ՝ տեղաշարժելու համար: Բոլոր տեսանելի հատվածները պատված լինեն 1-2 մմ հաստության պոլիվինիլքլորիդային (PVC) եզրաժապավեններով: Գույնը և արտաքին տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՎՍ-24/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	Стол с передвижным верстаком 1200x600x760мм/ширина/глубина/подушка/габариты, выполнен из ламината толщиной 18 мм, все края стола покрыты вогнутым профилем МДФ. Передняя часть стола должна быть полностью закрыта. Шкаф 400x500x600 мм /ширина/глубина/подушка/ размеры, изготовлен из ламината толщиной 18 мм, края покрыты соответствующим ПВХ. Шкаф должен иметь 3 съемные полки с соответствующими качественными ручками, верхнюю полку с замком и

				качественными производственными зажимами. Для перемещения контейнер должен иметь 4 подвижных колеса. Все видимые места следует закрыть лентами из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 1-2 мм. Согласуйте цвет и внешний вид с заказчиком.
--	--	--	--	---