

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏՆՍ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/115 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--|------------------|----------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | T1220C Nexus, B75120AX, PTA524, PTS603 | ThorLabs | ThorLabs | ThorLabs | 1. Օպտիկական սեղան, քանակը՝ 1 հատ Օպտիկական սեղան Thorlabs T1220C (Nexus) մոդելի • սեղանի հաստությունը՝ 210 մմ (8.3") • չափերը՝ 1.2 մ x 2 մ • անցքեր՝ M6 x 1.0, կենտրոնները 25 մմ-ի վրա • Վերևի սալը 4.8 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատից, աշխատանքային մակերևույթը 430 դասի • Ներքևի սալը 4.8 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատից • Վերևի մակերեսի (top skin) հարթայնությունը՝ ±0.1 մմ (±0.004") ցանկացած 600 մմ x 600 մմ մակերեսի վրա (600 mm |

square)Մարումը (damping)՝
օպտիմիզացված լայնաշերտ մարում
(Proprietary Optimized Broadband
Damping) • Դինամիկ ճկվածքի
(Dynamic Deflection) առավելագույն
գործակից՝ $< 0.4 \times 10^{-3}$ • Ճկվածքը
(deflection under load)
բեռնվածության ժամանակ
(կոշտություն)՝ ոչ ավելի վատ, քան
 < 4 մկմ 100 կգ բեռնվածության
դեպքում • Ներառյալ թեստային
տվյալները ներառող սերտիֆիկատ •
տվյալ ապրանքի համար կից
ներկայացվում է արտադրողի RoHS
սերտեֆիկացում • Երաշխիք՝
ապրանքի շահագործման ամբողջ
ժամկետի համար (Lifetime
Warranty) 2. Օպտիկական սալ,
քանակը՝ 2 հատ Օպտիկական սալ
(Honeycomb) Thorlabs B75120AX
մոդելի • սալի հաստությունը՝ 50 մմ
• չափերը՝ 750 մմ x 1200 մմ •
անցքեր՝ M6 x 1.0, կենտրոնները 25
մմ-ի վրա • Վերին սալը 4.8 մմ
հաստությամբ չժանգոտվող
պողպատից, աշխատանքային
մակերևույթը 4003 դասի • Ներքևի
սալը 3 մմ (0.12") հաստությամբ
չժանգոտվող պողպատից, 4003

դասի; • Վերևի մակերեսի (top skin) հարթայնությունը՝ ± 0.15 մմ (± 0.006 ") ցանկացած 600 մմ x 600 մմ մակերեսի վրա • Մարումը (damping)՝ ներքին • տվյալ ապրանքի համար կից ներկայացվում է արտադրողի RoHS սերտեֆիկացում • Երաշխիք՝ ապրանքի շահագործման ամբողջ ժամկետի համար (Lifetime Warranty) 3. Օդային կոմպրեսոր, քանակը՝ 1 հատ Thorlabs PTA524 մոդելի համատեղելի օպտիկական սեղանի PTS603 մոդելի • Գնահատված (rated) հզորություն՝ 130 Վտ • ազատ օդի մուտքային արտադրողականություն՝ 17լ/ր • Օդային ռեգերվուարի ճնշում (min/max)՝ ոչ ավելի վատ, քան 6 բար (90 psi) / 8 բար (120 psi) • Օդային ռեգերվուարը դատարկ վիճակից ամբողջությամբ լցնելու ժամանակը՝ 110 վայրկյան (50 Հց-ի դեպքում) • Օդային ռեգերվուարի ծավալը՝ 3.5լ • տվյալ ապրանքի համար կից ներկայացվում է արտադրողի RoHS սերտեֆիկացում 4. Օպտիկական սեղանի հենարան ակտիվ թրթռամեկուսացման

համակարգով, քանակը՝ 1
հավաքակազմ հենարան ակտիվ
թրթռամեկուսացման համակարգով
Thorlabs PTS603 մոդելի
Համատեղելի Nexus օպտիկական
սեղանների հետ • Ակտիվ ոտքերի
երկարություն՝ 700 մմ (27.5") •
առավելագույն բեռնամբարձություն
(Load Capacity) (4 հատ ոտքերից
բաղկացած հավաքածուի համար)՝
2500 կգ • վերտիկալ ռեզոնանսային
հաճախություն՝ 1.0 Հց-ից մինչև 1.9
Հց • Հորիզոնական ռեզոնանսային
հաճախություն՝ 1.0 Հց-ից մինչև 1.7
Հց • 10 Հց-ի դեպքում վերտիկալ
փոխանցելիություն
(Transmissibility)՝ - 32.5 dB (97.5%
մեկուսացում) • 10 Հց-ի դեպքում
հորիզոնական փոխանցելիություն
(Transmissibility)՝ -ոչ 30 dB (97%
մեկուսացում) • Բարձրության
կարգավորման տիրույթ՝ -13 մմ, +5
մմ (-0.51", +0.2") • Օդի ճնշումը՝
առավելագույնը մինչև 87 psi (600
կՊա) • տվյալ ապրանքի համար կից
ներկայացվում է արտադրողի RoHS
սերտեֆիկացում • Երաշխիքային
ժամկետ՝ երկու տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТНМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-ЕЦΔΥΠΖΡ-23/115 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--|---------------|----------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | T1220C Nexus, B75120AX, PTA524, PTS603 | ThorLabs | ThorLabs | ThorLabs | 1. Оптическая столешница, количество: 1 шт. Оптическая столешница Модель Thorlabs T1220C (Nexus) • Толщина стола: не менее 210 мм (8.3") • Размеры: 1.2 м x 2 м • отверстия: М6 x 1.0 с центрами на 25 мм • Верхняя плита из нержавеющей стали толщиной не менее 4.8 мм, рабочая поверхность не менее 430 класса • Нижняя плита из нержавеющей стали толщиной не менее 4.8 мм • Плоскостность (flatness) верхнего части: не менее ±0.1 мм (±0.004") на любой площади 600 мм x 600 мм |

(600 mm square) • Демпфирование (damping): Оптимизированное широкополосное демпфирование (Proprietary Optimized Broadband Damping) • Максимальный коэффициент динамического прогиба: $< 0.4 \times 10^{-3}$ • Прогиб под нагрузкой (жесткость): не хуже чем < 4 мкм при нагрузке 100 кг • Включая сертификат данных испытаний • Для данного продукта вложен сертификат RoHS от производителя. • Гарантия на весь срок службы 2. Оптическая плита, количество: 2 шт. Оптическая плита (Honeycomb) Модель Thorlabs B75120AX • Толщина плиты: не менее 50 мм • Размеры: 750 мм x 1200 мм • отверстия: M6 x 1.0 с центрами на 25 мм • Верхняя плита из нержавеющей стали толщиной не менее 4.8 мм, рабочая поверхность класса не менее 4003 • Нижняя плита из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм (0,12"), класс не менее 4003, или из углеродистой стали толщиной не менее 3.4 мм • Плоскостность (flatness) верхнего части: не менее

$\pm 0,15$ мм ($\pm 0,006$ ") на любой площади 600 мм x 600 мм • Демпфирование (damping): Внутреннее • Для данного продукта вложен сертификат RoHS от производителя. • Гарантия на весь срок службы 3. Воздушный компрессор, количество: 1 шт. Модель Thorlabs PTA524 совместимы с активными опорами оптических столов (модель PTS603) • Расчетная (rated) мощность: не менее 130 Вт • доставка свободного воздуха: не менее 17 л/мин • Давление в воздушном резервуаре (мин/макс): не хуже, чем 6 bar (90 psi) / 8 bar (120 psi) • Время заполнения воздушного резервуара из пустого: не менее 110 секунд (при 50 Гц) • Объем воздушного резервуара: не менее 3.5 л • Для данного продукта вложен сертификат RoHS от производителя. 4. Опоры для оптических столов с системой активной виброизоляции, количество: 1 комплект Модель Thorlabs PTS603 (Набор из четырех штук) Совместимость с

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">• оптическими столами Nexus •• Длина активной опоры: не менее 700 мм (27.5 дюйма) •• максимальная грузоподъемность (Load Capacity) (для набора из четырех штук): не менее 2500 кг •• частота вертикального резонанса: от 1.0 Гц до 1.9 Гц •• горизонтальная резонансная частота: от 1.0 Гц до 1.7 Гц •• Вертикальная передаваемость при 10 Гц: -32.5 дБ (изоляция 97.5%) •• Горизонтальная передаваемость при 10 Гц: -30 дБ (изоляция 97%) •• Диапазон регулировки высоты: не менее -13 мм, +5 мм (-0.51", +0.2") •• Давление воздуха: максимум до 87 psi (600 кПа) • Для данного продукта вложен сертификат RoHS от производителя. • Гарантийный срок: не менее двух лет. |
|--|--|--|--|--|