

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, արտաքաին չափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ), նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև նոտքեր, որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200 x450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЉՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Министерство здравоохранения РА 20.12.2002 г. В соответствии с требованиями приказа N857: Рабочий центр изготовлен из ламинированной гнили толщиной 18 мм- внешний размер: 2500 x 450 x 1500 мм (Д x X X в). рабочий центр по горизонтали разделен на три равномерно открытые и закрытые полки. Все углы должны быть закругленными или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали. Минск, внешние размеры прямоугольной опоры под ней-2200 x450 x 100 мм (Д x X X В), к концам кромок, соприкасающихся с дном, под ней должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок которых составляет не менее 8 мм: Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений.</p> <p>Согласовать цвета заранее с дирекцией детского сада:</p>