ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀԾԿՀ-24/7-ԷԱՃԱՊՁԲ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Voptech	Voptech	Voptech S2P	Voptel Technology Co., Ltd.	Voptech S2P • 2 SIP գիծ • HD ձայն • POE ակտիվացված • Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին էներգիայի մատակարարում Զանգի առանձնահատկությունները • Զանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատեք / անջատեք (խոսափող) • Զանգահարեք / կարդացեք •Զանգի սպասում • Ինտերկոմը • Զանգահարողի ID ցուցադրում • Արագ զանգ •

						Անանուն զանգ (Թաքցնել զանգահարողի ID) • Զանգի վերահասցեավորում (Միշտ / Զբաղված / Պատասխան չկա) • Զանգի փոխանցում (մասնակցում / անփոփոխ) • Զանգահարեք Կայանատեղի / Տեղափոխում (կախված սերվերից) • Ետ զանգ / Ավտոմատ ետ զանգ • Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ հեռախոսի համար) • Ինքնապատասխանիչ (մեկ տող) • Ձայնային հաղորդագրություն (սերվերի վրա) • Տեղական 3-ճանապարհային կոնֆերանս • Թեժ գիծ Հեռախոսի հնարավորությունները • Հեռախոսագիրք (1000 գրառում) • Հեռակա հեռախոսագիրք (XML / LDAP) • Զանգահարել մուտք (100 գրառում, ներս / դուրս / բաց թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի զանգահարում ֆիլտրում • Ձայնային հաղորդագրության սպասման ցուցիչ (VMWI) Ծրագրավորվող ծրագրային ստեղներ • Ցանցային ժամանակի համաժամացման • Գործողության URL / ակտիվ URI Աուդիո • HD

					Ձայնային խոսափող / Բարձրախոս (Ձեռք / Ձեռքից ազատ, 0 ~ 7KHz հաճախականության արձագանք) • Ընդարձակ ADC / DAC 16KHz նմուշառում • Narrowband կոդեկը `G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB • CIDEC- ի լայն շրջանակ G.722 • AEC - Ձեռքի Ազատ ռեժիմ, 96 մմ պոչը • VAD / CNG / Ֆոնային աղմուկի գնահատման (BNE) / Աղմուկի վերացում (NR) • Փաթեթի կորստի ծածկում (PLC) • Դինամիկ Adaptive Jitter բուֆեր `մինչեւ 300 մմ • DTMF: սարքի մեջ, սարքից դուրս- DTMF-Relay (RFC2833) / SIP Ինֆորմացիա Ցանցի առանձնահատկությունները • 10/100 Մբ / վ Ethernet, կրկնակի կամուրջային պորտ, PC շրջանցելու համար • IP կարգավորում. Ստատիկ / DHCP / PPPoE • Ցանցի մուտքի վերահսկում `802.1x • VPN: L2TP / OpenVPN • VLAN- ն • QoS Սպասարկում եւ կառավարում • Ավտոարտադրության միջոցով FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR069 • Վեբ կառավարման պորտալ • Web- ի վրա հիմնված Փաթեթ թափոն - ը • Կազմաձեւման

					արտահանման / ներմուծում • Հեռախոսագրքի ներմուծում / արտահանում • Ձայնային ծրագրերի արդիականացում • Syslog Ֆիզիկական հնարավորություններ • LCD: 128x48 dot-matrix • Ստեղնախումբ. 31 ստեղներ, ներառյալ • 4 Փափուկ ստեղներ • 7 ֆունկցիոնալ ստեղներ • 4 Նավիգացիոն ստեղներ + 1 հաստատման ստեղն • 12 ստանդարտ հեռախոսի թվանշանների ստեղներ • 2 ձայնի կառավարման կոճակ, վերև / ներգև • 1 ձեռքով ազատ բանալին • HD անլար խոսիչ (0 ~ 7KHz) x1 • HD Ձեռքերն ազատ Միկրոֆոն (0 ~ 7KHz) x1 • HD հեռախոս (RJ9) x1 • Ստանդարտ RJ9 հեռախոսի մետաղալար x1 • 1.5M CAT5 Ethernet մալուխ x1 • RJ9 հեռախոսի նավահանգիստ x2: Ձայնային x1, ականջակալ x1 • RJ11 EXT պորտը x1: Extension Module x1 • RJ45 Ethernet պորտ x2: Ցանց x1 (802.3AF POE Class 2Enabled), PC x1 (Bridged to Network) • Հիմնական չիպսեթ. Broadcom • DC Power Input: 5V / 0.6A • Power Consumption: Idle -

					~ 1.3W, Peak - ~ 4.3W • Աշխատանքային ջերմաստիճանը `0 ~ 40 ℃ • Աշխատանքային խոնավություն. 10 ~ 65% • Dual-Functional Back Rack x1: Desktop Stand / Wall- տեղադրում • Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ • Փաթեթի չափսերը ` 260x255x62mm (L x W x H)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԾԿՀ-24/7-ԷԱՀԱՊՁԲ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					