ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Դ-Քոմփանի» ՍՊԸ-ն ՀԾԿՀ-24/7-ԷԱՃԱՊՁԲ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Դ-Քոմփանի	Դ-Քոմփանի	Դ-Քոմփանի	Դ-Քոմփանի ՍՊԸ	Voptech S4P կամ համարժեքը • 4 SIP գիծ • HD Voice • POE ակտիվացված • 2.8 (320x240 pixel) գունավոր էկրան • Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Խելացի DSS ստեղներ • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին էներգիայի մատակարարում Զանգի առանձնահատկությունները • Զանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատեք / անջատեք (խոսափող) • Զանգահարեք / կարդացեք •Զանգի սպասում •

					Ինտերկոմը • Զանգահարողի ID ցուցադրում • Արագ զանգ • Անանուն զանգ (Թաքցնել զանգահարողի ID) • Զանգի վերահասցեավորում (Միշտ / Զբաղված / Պատասխան չկա) • Զանգի փոխանցում (մասնակցում / անփոփոխ) • Զանգահարեք Կայանատեղի / Տեղափոխում (կախված սերվերից) • Ետզանգ / ինքնուրույն ետզանգ • Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ հեռախոսի համար) • Ավտոմատ պատասխան (մեկ տող) • Ձայնային հաղորդագրություն (սերվերի վրա) • Տեղական 3-ճանապարհային կոնֆերանս • Թեժ գիծ • Hot-Desking Հեռախոսի հնարավորությունները • Հեռախոսագիրք (1000 գրառում) • Հեռակա հեռախոսագիրք (XML / LDAP) • Զանգահարել մուտք (100 գրառում, ներս / դուրս / բաց թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի զանգահարում ֆիլտրում • Ձայնային հաղորդագրության սպասման ցուցիչ (VMWI) Ծրագրավորվող ծրագրային ստեղներ • Ցանցային ժամանակի համաժամացման • Գործողության

					URL / ակտիվ URI Աուդիո • HD Ձայնային խոսափող / Բարձրախոս (Ձեռք / Ձեռքից ազատ, 0 ~ 7KHz հաճախականության արձագանք) • Ընդարձակ ADC / DAC 16KHz նմուշառում • Narrowband CODEC- ը `G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB • CIDEC- ի լայն շրջանակ G.722 • Full-duplex Acoustic Echo Canceller (AEC) - Ձեռքի Ազատ ռեժիմ, 96 մմ պոչը • VAD / CNG / Ֆոնային աղմուկի գնահատումը (BNE) / աղմուկի նվազեցում (NR) Փաթեթի կորստի անխարգելում (PLC) • Դինամիկ Adaptive Jitter բուֆեր `մինչեւ 300 մմ • DTMF: In-band, Out-of-Band - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO, Սնուցման բլոկը, power adapter, 5v, 2 Ampere Ցանցի առանձնահատկությունները • 10 / 100Mbps (S4P), 10/100 / 1000Mbps (S4G) Ethernet, PC- ի շրջանցման համար երկակի կամուրջային նավահանգիստ • IP կարգավորում. Ստատիկ / DHCP / PPPoE • Ցանցի մուտքի վերահսկում `802.1x • VPN: L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN • VLAN- ն • QoS Սպասարկում եւ կառավարում •

					Auto-Provisioning միջոցով FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR069 • Վեբ կառավարման պորտալ • Web- ի վրա հիմնված Packet-dump- ը • Կազմաձեւման արտահանման / ներմուծում • Հեռախոսագրքի ներմուծում / արտահանում • Ձայնային ծրագրերի արդիականացում • Syslog Ֆիզիկական հնարավորություններ • LCD: 2.8 դյույմ (320x240) գունավոր էկրան • Ստեղնախումբը `39 ստեղներ, ներառյալ • 8 DSS ստեղն երեք գունավոր LED- ով • 4 Soft-keys • 7 ֆունկցիոնալ ստեղներ • 4 Navigation ստեղներ + 1 OK ստեղն • 12 ստանդարտ հեռախոսի թվանշանների ստեղներ • 2 Volume Control կոճակ, Up / Down • 1 ձեռքով ազատ բանալին • HD անլար խոսիչ (0 ~ 7KHz) x1 • HD Ձեռքերն ազատ Միկրոֆոն (0 ~ 7KHz) x1 • HD հեռախոս (RJ9) x1 • Ստանդարտ RJ9 հեռախոսի մետաղալար x1 • 1.5M CAT5 Ethernet մալուխ x1 • RJ9 հեռախոսի նավահանգիստ x2: Ձայնային x1, ականջակալ x1 • RJ11 EXT պորտը x1: Extension Module x1

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Д-Компани ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԾԿՀ-24/7-ԷԱՃԱՊՁԲ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					• RJ45 Ethernet պորտ x2: Ցանց x1 (802.3AF POE Class 2Enabled), PC x1 (Bridged to Network) • Հիմնական չիպսեթ. Broadcom • DC Power Input: (S4P) 5V / 0.6A, (S4G) 5V / 1A • Էլեկտրաէներգիայի սպառումը. (S4P) Անխափան - ~ 1.3W, Peak - ~ 4.3W • (S4G) Անխափան - ~ 1.7 Վ, Peak - ~ 5.7W • Աշխատանքային ջերմաստիճանը `0 ~ 40 ℃ • Աշխատանքային խոնավություն. 10 ~ 65% • Dual-Functional Back Rack x1: Desktop Stand / Wall-տեղադրում Ցանցային անվտանգության՝ SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), NAT traversal: STUN mode, Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode, IP assignment: static/DHCP, HTTP/HTTPS web server, Time and date synchronization using SNTP, UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263), QoS: 802.1p /Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP, SRTP for voice, Transport Layer Security (TLS), HTTPS certificate manager AES encryption for configuration file, Digest authentication using MD5/MD5-sess, OpenVPN, IEEE802.1X IPv6 • Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի

					հետ • Փաթեթի չափսերը ՝ առնվազն 260x255x62mm (L x W x H)