

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Դ-Քոմփանի» ՍՊԸ-ն ՀԾԿՀ-24/7-ԷԱՃԱՊԶԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Դ-Քոմփանի	Դ-Քոմփանի	Դ-Քոմփանի	Դ-Քոմփանի ՍՊԸ	Voptech S4P կամ համարժեքը • 4 SIP գիծ • HD Voice • POE ակտիվացված • 2.8 (320x240 pixel) գունավոր Էկրան • Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Խելացի DSS ստեղներ • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին Էներգիայի մատակարարում Չանգի առանձնահատկությունները • Չանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատեք / անջատեք (խոսափող) • Չանգահարեք / կարդացեք • Չանգի սպասում •

Ինտերկոմը • Չանգահարողի ID
ցուցադրում • Արագ գանգ •
Անանուն գանգ (Թաքցնել
գանգահարողի ID) • Չանգի
վերահասցեավորում (Միշտ /
Չբաղված / Պատասխան չկա) •
Չանգի փոխանցում (մասնակցում /
անփոփոխ) • Չանգահարեք
Կայանատեղի / Տեղափոխում
(կախված սերվերից) • Ետգանգ /
ինքնուրույն ետգանգ •
Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ
հեռախոսի համար) • Ավտոմատ
պատասխան (մեկ տող) • Չայնային
հաղորդագրություն (սերվերի վրա) •
Տեղական 3-ճանապարհային
կոնֆերանս • Թեժ գիծ • Hot-Desking
Հեռախոսի հնարավորությունները •
Հեռախոսագիրք (1000 գրառում) •
Հեռակա հեռախոսագիրք (XML /
LDAP) • Չանգահարել մուտք (100
գրառում, ներս / դուրս / բաց
թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի
գանգահարում ֆիլտրում •
Չայնային հաղորդագրության
սպասման ցուցիչ (VMWI)
Ծրագրավորվող ծրագրային
ստեղներ • Ցանցային ժամանակի
համաժամացման • Գործողության

URL / ակտիվ URI Առկա • HD
Ձայնային խոսափող / Բարձրախոս
(Ձեռք / Ձեռքից ազատ, 0 ~ 7KHz
հաճախականության արձագանք) •
Ընդարձակ ADC / DAC 16KHz
նմուշառում • Narrowband CODEC- ը
`G.711a / u, G.723.1, G.726-32K,
G.729AB • CIDEAC- ի լայն շրջանակ
G.722 • Full-duplex Acoustic Echo
Canceller (AEC) - Ձեռքի Ազատ
ռեժիմ, 96 մմ պոչը • VAD / CNG /
Ֆոնային աղմուկի գնահատումը
(BNE) / աղմուկի նվազեցում (NR)
Փաթեթի կորստի անխարգելում
(PLC) • Դինամիկ Adaptive Jitter
բուժեր `մինչեւ 300 մմ • DTMF: In-
band, Out-of-Band - DTMF-Relay
(RFC2833) / SIP INFO, Սնուցման
բլոկը, power adapter, 5v, 2 Ampere
Ցանցի առանձնահատկությունները
• 10 / 100Mbps (S4P), 10/100 /
1000Mbps (S4G) Ethernet, PC- ի
շրջանցման համար երկակի
կամուրջային նավահանգիստ • IP
կարգավորում. Ստատիկ / DHCP /
PPPoE • Ցանցի մուտքի վերահսկում
`802.1x • VPN: L2TP (Basic
Unencrypted) / OpenVPN • VLAN- ն •
QoS Սպասարկում եւ կառավարում •

Auto-Provisioning միջոցով FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR069 • Վեբ կառավարման պորտալ • Web- ի վրա հիմնված Packet-dump- ը • Կազմաձեւման արտահանման / ներմուծում • Հեռախոսագրքի ներմուծում / արտահանում • Ձայնային ծրագրերի արդիականացում • Syslog Ֆիզիկական հնարավորություններ • LCD: 2.8 դյույմ (320x240) գունավոր էկրան • Ստեղնախումբը `39 ստեղներ, ներառյալ • 8 DSS ստեղն երեք գունավոր LED- ու • 4 Soft-keys • 7 ֆունկցիոնալ ստեղներ • 4 Navigation ստեղներ + 1 OK ստեղն • 12 ստանդարտ հեռախոսի թվանշանների ստեղներ • 2 Volume Control կոճակ, Up / Down • 1 ձեռքով ազատ բանալին • HD անլար խոսիչ (0 ~ 7KHz) x1 • HD Ձեռքերն ազատ Միկրոֆոն (0 ~ 7KHz) x1 • HD հեռախոս (RJ9) x1 • Ստանդարտ RJ9 հեռախոսի մետաղալար x1 • 1.5M CAT5 Ethernet մալուխ x1 • RJ9 հեռախոսի կապահանգիստ x2: Ձայնային x1, ականջակալ x1 • RJ11 EXT պորտը x1: Extension Module x1

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Д-Компани ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2042-24/7-ЕДЗУ ПР ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

• RJ45 Ethernet պորտ x2: Ցանց x1 (802.3AF POE Class 2Enabled), PC x1 (Bridged to Network) • Հիմնական չիպսեր. Broadcom • DC Power Input: (S4P) 5V / 0.6A, (S4G) 5V / 1A • Էլեկտրաէներգիայի սպառումը. (S4P) Անխափան - ~ 1.3W, Peak - ~ 4.3W • (S4G) Անխափան - ~ 1.7 Վ, Peak - ~ 5.7W • Արխայտաւրայի ջերմաստիճանը` 0 ~ 40 °C •

Աշխատանքային խոնավութիւն. 10 ~ 65% • Dual-Functional Back Rack
 Технические характеристики
 x1: Desktop Stand / Wall-տեղադրում
 Ցանցային անվտանգության` SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), NAT traversal: STUN mode, Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode, IP assignment: static/DHCP, HTTP/HTTPS web server, Time and date synchronization using SNTP, UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263), QoS: 802.1p /Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP, SRTP for voice, Transport Layer Security (TLS), HTTPS certificate manager AES encryption for configuration file, Digest authentication using MD5/MD5-sess, OpenVPN, IEEE802.1X IPv6 • Գույնը` համաձայնեցնել պատվիրատուի

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
3				

					ինտ • Փաթեթի չափսերը՝ անվազն 260x255x62mm (L x W x H)
--	--	--	--	--	--