

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՊՍՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
67	Fiber Optic	GS03AB	GS03AB	Fiber Optic	<p>Օպտիկական փոխակերպչի մուտքի ռեժիմ 10/100/1000 Մբիթ/վրկ Միջազգային ստանդարտ IEEE802.3ս 10/100/1000Base-T և 100/1000Base-FX 1 RJ-45-UTP/STP պորտ Cat5e-ի համար: Բուժերային հիշողություն առնվազն 512 ԿԲ Ռեժիմի և հոսքի վերահսկում Դուպլեքս. հոսքի կառավարում Half duplex` հակադարձ հոսքի կառավարում Միջին աշխատանքային կյանքը 100000 ժամ LED-ներ FX-FX FX-LINK FX-FDX TX-100 TX-AST TX-PWR Էլեկտրաէներգիայի ադապտեր 5 V DC 1A Երաշխիքային ժամկետը</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗАО Ереван Телеком Солушнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏԱՆՇԱԳՎ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՊՍԼ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
67	Fiber Optic	GS03AB	GS03AB	Fiber Optic	Режим входа оптического преобразователя 10/100/1000 Мбит/с Международный стандарт IEEE802.3u 10/100/1000Base-T и 100/1000Base-FX 1 порт RJ-45-UTP/STP для Cat5e. Буферная память не менее 512 КБ Режим и управление потоком Дуплекс. управление потоком Полудуплекс: управление обратным потоком Средний срок службы 100 000 часов Светодиоды FX-FX FX-LINK FX-FDX TX-100 TX-AST TX-PWR Адаптер питания 5 В постоянного тока 1 А Гарантийный срок составляет не

