

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՊՍՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
70	Fluke Corporation	Fluke	LinkIQ	Fluke Corporation	<p>Չափիչ սարքավորում: Հնարավորություններից են ակտիվ ցանցային ախտորոշում, Հղման շերտի հայտնաբերման արձանագրություն, (LLDP) Cisco Discovery Protocol (CDP), Արագ կապի իմպուլսներ (FLP), Ինտերնետ կառավարման հաղորդագրությունների փոխանցման արձանագրություն (ICMP), IP հասցեի կարգավորում LinkIQ հասցեն DNS սերվերը Gateway-ը IPv4-ի կամ v6-ի համար՝ ձեռքով կամ DHCP-ի միջոցով: IP Ping փորձարկման արդյունքներ Սարքի</p>

ախտորոշում (եթե առկա է
ախտորոշիչ արձանագրությունների
միջոցով) Փոխարկիչի անունը / IP +
MAC հասցեն պորտի համարը VLAN
անունը Էկրան 800 x 480 գունային
հզորությամբ բազմահպումով
Չափերը առնվազն 85 x 45 դյույմ
Power Over Ethernet
Համատեղելիություն Ethernet
Alliance-ը հավաստագրված է IEEE
802.3af/at/bt-ով Ծրագրային
ապահովման բանակցություններ
LLDP/CDP-ի հետ Power Over Ethernet
ախտորոշում Power Over Ethernet
չափումներ Պաշտպանված 8-փին
մոդուլային վարդակն ընդունում է
8-փին մոդուլային (RJ45)
վարդակներ: Գործարկման
ավտոմատ փորձարկումներ
10GBASE-T 5GBASE-T 2.5GBASE-T
1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T
Փորձարկման արագություն` 6
վայրկյան < 70 մ երկարությունների
համար Մալուխի տեսակները`
հավասարակշռված ոլորված գույգ
մալուխներ չպաշտպանված ոլորված
գույգ Էկրանավորված ոլորված գույգ
2 գույգ և/կամ 4 գույգ Մետաղալար
քարտեզ` միայն թեստեր

				<p>Փաստաթղթի մետաղալար քարտեզ Յուրաքանչյուր զույգի երկարությունը Ախտորոշել բաժանված զույգերը Օգտագործողի կողմից ընտրվող T568A կամ T568B Մարտկոցի տեսակը՝ Լիթիում-իոն 36 Վ 6400 մԱԺ Լիցքավորման ժամանակը՝ առավելագույնը 45 ժամ Էլեկտրաէներգիայի սնուցման ադապտեր 100-ից 240 VAC ± 10% 50/60 Հց Ելքային լարում՝ 15 VDC 2 A առավելագույնը Երաշխիքային ժամկետը 365 օր:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ամառն ինչրիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏԱՀԿԿԿ-ԵԱԾԱՊՁԲ-24/2-ՊՍԼ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
70	Fluke Corporation	Fluke	LinkIQ	Fluke Corporation	Измерительное оборудование. Возможности включают в себя активную диагностику сети, протокол обнаружения канального уровня (LLDP), протокол обнаружения Cisco (CDP), импульсы быстрого соединения (FLP), протокол обмена управляющими сообщениями через Интернет (ICMP), настройку IP-адреса, адрес LinkIQ, DNS-сервер, шлюз для IPv4 или для v6 — вручную или через DHCP. Результаты теста IP Ping Диагностика устройства (если доступна через диагностические

протоколы) Имя коммутатора / IP +
MAC-адрес Номер порта Имя VLAN
Дисплей Цветопередача 800 x 480 с
мультитач Размеры не менее 85 x
45 дюймов Совместимость Power
Over Ethernet Ethernet Alliance
сертифицирован в соответствии с
IEEE Программное согласование
802.3 over af/at/bt с LLDP/CDP.
Диагностика Power Over Ethernet.
Измерения Power Over Ethernet.
Экранированный 8-контактный
модульный разъем поддерживает
8-контактные модульные разъемы
(RJ45). Автоматические пусковые
тесты 10GBASE-T 5GBASE-T
2,5GBASE-T 1000BASE-T 100BASE-TX
10BASE-T Скорость теста: 6 секунд
для длин < 70 м Типы кабелей:
симметричная витая пара,
неэкранированная витая пара,
экранированная витая пара, 2 пары
и /или 4 пары Схема разводки —
только тесты Документирование
схемы разводки Длина каждой
пары Диагностика разделенных пар
Выбирается пользователем T568A
или T568B Тип аккумулятора: Литий-
ионный, 36 В, 6400 мАч Время

					зарядки: максимум 45 часов Адаптер питания 100–240 В переменного тока ± 10 % 50 / 60 Гц Выходное напряжение: максимум 15 В постоянного тока, 2 А. Гарантийный срок 365 дней.
--	--	--	--	--	---