

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	Ածխաթթվային Կրակմարիչ	Յարպոժինվեստ	Նախատեսված B, C և E դասի հրդեհների մարման համար Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 4.3 +/-0.3 Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 3.0+/-0.15 կգ Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20 օC ՄՊա՝ 5.8 Հրդեհամարման նյութի մատակարարման Ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 8 վրկ. (-20 օC +50 օC-ում) Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -20 օC +50 օC Շթի հեռավորությունն աշխատանքի

				<p>ժամանակ՝ 3 մետր (-20 օC +50 օC) րակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 13.5 կգ Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 600 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 4.5 տարի Պատին կախելու հարմարանքով Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 80%</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦПЗР-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Ярпожинвест	Ярпожинвест	Огнетушитель углекислотный	Ярпожинвест	Предназначен для тушения пожаров классов В, С и Е. Емкость корпуса огнетушителя: 4,3+-0,3 Масса заряженного углекислого газа: 3,0+-0,15 кг. Рабочее давление в корпусе огнетушителя при 20 оС МПа: 5,8. Время подачи огнетушащего вещества не менее 8 секунд. (-20 оС при +50 оС) Огнетушитель используется и хранится при температуре -20 оС +50 оС. Рабочее расстояние: 3 метра (-20°С +50°С) общий вес огнетушителя: 13,5 кг. Высота огнетушителя: 600 мм, диаметр

					корпуса: 150 мм. Срок годности огнетушителя: 10 лет. Срок перезарядки огнетушителя: 4,5 года. С подвеской на стену Срок годности не менее 80%
--	--	--	--	--	---