

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱԻ-92-Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Վառելիքի մատակարարումը կտրոններով: Մատակարարը Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում պետք է պատվիրատուի սպասարկումն իրականացնի առնվազն 2 բենզալցակայանի միջոցով:

			Ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացվում է բեռագլցակայանների ցանկը և հասցեները:
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	АИ-92-К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	"Внешний вид – чистый и прозрачный. Октановое число определенным по исследовательскому методу – не менее 91, по моторному методу – не менее 81, давление насыщенных паров – от 45 до 100 кПа, концентрация свинца - не более 5мг/дм3, объемная доля бензола – не более 1%, плотность при 15°С – от 720 до 775 кг/м3, концентрация серы – не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода – не более 2,7%, объемная доля оксигенатов, не более: метанол – 3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт – 10%, изобутиловый спирт – 10%, третбутиловый спирт – 7%, эфиры (С5 и другие) – 15%, другие оксигенаты – 10%, безопасность, маркировка и упаковка – согласно “Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания”, утвержденным Решением Правительства РА N 1592-Н от 11 ноября 2004г. Поставка топлива в чеках: Поставщик обязан обслуживать Заказчика не менее в 2-х бензозаправочных станциях, расположенных во всех административных районах города Еревана. В случае признания избранным участником предоставляется список и

адреса заправок.