# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 20 | ցանցային մալուխներ | F/UTPт Cat 5e PE 4x2x 24AWG | F/UTPт Cat 5e PE 4x2x 24AWG | ցանցային մալուխներ | Մալուխը պատրաստված պաշտպանված F/UTP դիզայնով և նախատեսված շենքերից դուրս տեղադրելու համար, արտահոսքի հաղորդչով, 5e կատեգորիայի միամիջուկ պղնձե մալուխներով, հենարանային պողպատե մալուխով, որը հիմնված է ոլորված զույգի վրա, նախատեսված է մինչև 1 Գբիթ/վ արագությամբ տվյալների փոխանցման համակարգերում օգտագործելու համար: Մալուխի պաշտպանությունը պատրաստված է պոլիեսթեր ալյումինե փայլաթիթեղից՝ արտահոսքի |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | հաղորդիչով: Հաղորդալարի տրամագիծը առնվազն 0,50 մմ (24 AWG): Սև արտաքին պատյանը պատրաստված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն պոլիէթիլենից: Մալուխը ունի արտաքին հոսանքի տարր՝ հիմնված մետաղական մալուխի վրա: Մալուխի արտաքին պատյանում կա մալուխի երկարության չափիչ գծանշումներ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ЗАО Ереван Телеком Солушнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՀՊՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 20 | ցանցային մալուխներ | F/UTPт Cat 5e PE 4x2x 24AWG | F/UTPт Cat 5e PE 4x2x 24AWG | ցանցային մալուխներ | Кабель выполнен в экранированном исполнении F/UTP и предназначен для прокладки вне зданий, с токопроводящей жилой, одножильные медные кабели категории 5e, несущий стальной кабель на основе витой пары, предназначен для использования в системах передачи данных до 1 Гбит/с. с. Экран кабеля из полиэфирной алюминиевой фольги с токоотводом. Диаметр провода не менее 0,50 мм (24 AWG). Черная внешняя оболочка изготовлена из полиэтилена, устойчивого к |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ультрафиолетовому излучению. У кабеля внешний токовый элемент на основе неметаллического кабеля. На внешней оболочке кабеля мерная маркировка длины кабеля. |