

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՈԲՆԻՎԵՐՍԱԼ-ՕՐՈՂԵՐ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Կայման | Կայման | ՊԷ-6-13-ՄԽ | Կայման | <p>ջեռոցներ-3` էլեկտրական վառարան, 380 Վ, 6 այրիչ, ջեռոցով, Չափսերը` (ԵxԼxԲ): 1475x850x860 մմ: Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ ± 10մմ: Յուրաքանչյուր այրիչի հզորություն 3 Կվ: Այրիչներ պատրաստված են չիղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում -առնվազն 2 , այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը-450-480°C, Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության</p> |

համակարգ. Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիրքով անջատիչներ-6 հատ. Վոլտաժը-380 Վ: Հզորությունը-մինչև 18 ԿՎ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող մետաղից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են: Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 150մմ բարձրության վրա: Օգնող շրջանակակը պետք է լինի քառակուսի, կողային հատվածներում 15-20մմ: Ուտքերի տակդիրները պետք է սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով; Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ: Վոլտաժ 380 Վ: Հզորություն մինչև 18 ԿՎ: Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից, լայնությունը՝ 100 - 150 մմ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքները պետք է լինեն ԱՆ պահանջների համապատասխան՝ Էկոլոգիապես մաքուր, սննդային օգտագործման

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>համար թույլատրելի հումքից արտադրված: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 7\%$: Տեղադրումը, մոնտաժումը, մոնտաժման, տեղադրման, միացման համար անհրաժեշտ պարագաների տրամադրումը, ինչպես նաև փորձարկումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 731 օր:</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Универсал-Ордер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22490000000000000000-24/31
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | ООО КАЙМАН | ООО КАЙМАН | ПЭ-6-13-МХ | ООО КАЙМАН | духовки-3: духовка электрическая, 380 В, 6 конфорок, с духовкой, Размеры: (ДхШхВ). 1475x850x860 мм. Количество конфорок – 6, размер конфорок 295x417 мм ± 10 мм. Мощность каждой горелки 3 кВт. Горелки изготовлены из неполированного железа, количество нагревателей в каждой конфорке не менее 2, температура рабочей поверхности конфорок 450-480°С, система контроля температуры и термозащиты, имеется 6 выключателей по 4 положения на панели |

управления. Напряжение 380 В.
Мощность – до 18 КВ. Рабочая поверхность и передняя панель выполнены из нержавеющей стали.
Внешние боковые панели изготовлены из окрашенной стали.
Под духовкой должна быть полка на высоте 150 мм от пола. Несущая рама должна быть квадратной, 15-20 мм в боковых секциях.
Подножки должны быть оснащены регулируемыми педалями;
Диапазон регулировки: 15-20 мм.
Напряжение 380 В. Мощность до 18 КВ. В комплект должны входить боковые рабочие секции из нержавеющей стали шириной 100 – 150 мм. Товары должны быть новыми, неиспользованными.
Продукция должна быть соответствующей требованиям Минздрава, экологически чистой, произведенной из сырья, разрешенного для употребления в пищу. Дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока, устранить на месте /заменой детали/ или заменить на новую.
Возможное допустимое отклонение

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>размеров указанных товаров в Лотах, составляет $\pm 7\%$. Монтаж, сборка, предоставление необходимых принадлежностей для установки, монтажа, подключения, а также испытания осуществляется поставщиком за его счет. Гарантийный срок составляет не менее 731 дня.</p> |
|--|--|--|--|--|---|